



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia nr 305/2011
(Rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych)

DoP _ [PL] _ 11001221-1501

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

BOSTIK A980 INSTANTLY PAINTABLE

Jednoskładnikowy, plastyczno-elastyczny, akrylowy kit uszczelniający do połączeń niekonstrukcyjnych w budynkach i przejściach dla pieszych, zgodny z:
EN 15651-1: F-INT

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Szczeliny, złącza pionowe wewnątrz pomieszczeń (typ F-INT). Zakres stosowania zgodnie z EN 15651-1: uszczelnianie złączy ścian, złączy na obwodzie okien i drzwi w konstrukcjach budowlanych na wewnętrznych powierzchniach czołowych.

3. Producent:

BOSTIK Sp. z o.o., ul. Poznańska 11B, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne

4. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

System 3 dla reakcji na ogień

5. Norma zharmonizowana:

EN 15651-1:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane: SKZ – TeConA GmbH (1213)

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Kondycjonowanie: Metoda A (zgodnie z ISO 8339)

Podłoże: Zaprawa M2 (bez gruntu)

Bostik Sp. z o.o

ul. Poznańska 11 B, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne, Polska

Tel.: + 48 61 89 61 740, Fax:+48 61 81 62 825, E-mail: info@bostik.pl

NIP: 777-10-07-481, Regon: 630276467, Kapitał zakładowy: 5.608.000 PLN

Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS Nr: 0000083737

www.bostik.pl

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 15651-1:2012
Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska naturalnego i zdrowia	NPD (*)	
Wodoszczelność i gazoszczelność		
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
Zmiana objętości	≤ 45 %	
Właściwości mechaniczne: wydłużenie przy zerwaniu w 23°C	≥ 25 %	
Trwałość	Spełnia	

(*) Patrz karta charakterystyki

NPD: No Performance Determined / Właściwość użytkowa nieustalona

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:



Bostik Bostik Sp. z o.o.
ul. Pomorska 110, Sady
62-080 Tarnobrzeg
Tel. +48 61 89 61 740, fax +48 61 81 62 825
NIP 772-10-07-481, REGON 530276467
www.bostikpolska.pl (11)

Marcin Leszczyński
Kierownik ds. Produktu

Sady, 5.01.2021