



# CLIC PROTECT

## USZCZELNIACZ DO ZAMKÓW PANELI

### KARTA TECHNICZNA HF2

#### KLUCZOWE KORZYŚCI

- Elastyczny
- Szybkoschnący
- Nie skleja paneli, pozwala na ich demontaż

#### OPIS PRODUKTU

Szybkoschnący uszczelniacz do połączeń paneli podłogowych w postaci bezbarwnego żelu, w tubce z aplikatorem ułatwiającym nakładanie.

#### ZASTOSOWANIE

Uszczelnianie zamków paneli, stanowiące ochronę przed przenikaniem wilgoci podczas czyszczenia podłóg. Używany do bezklejowego montażu laminatu i parkietu.

DANE TECHNICZNE	
<b>Baza</b>	Rozpuszczalnik
<b>Kolor</b>	Po wyschnięciu: bezbarwny
<b>Czas schnięcia</b>	Ok. 15-30 minut w zależności od warunków otoczenia
<b>Temperatura pracy</b>	+10°C do +30°C; temperatura materiału i podłoża nie może być niższa niż +10°C
<b>Obciążalność</b>	po 24 godzinach
<b>Pełne utwardzenie</b>	po 24 godzinach

#### RODZAJE POWIERZCHNI

Wszystkie typy podłóg warstwowych i paneli laminowanych.

#### PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże powinno być nośne, mocne, równe, gładkie, stale suche i wolne od pozostałości kleju, kurzu, tłuszczu lub innych zanieczyszczeń.



#### SPOSÓB UŻYCIA

Pióra i wpusty oczyścić z kurzu. Uszczelniacz nałożyć obficie na całej długości krawędzi piór. Następnie połączyć oba panele tak, by preparat wypłynął na powierzchnię łączenia. Pozostawić do wyschnięcia. Usunąć nadmiar w ciągu 15-30 minut od aplikacji, pociągając za koniec wstęgi. Podłogi uszczelniane za pomocą Clic Protect są łatwe w późniejszym demontażu.

#### CZYSZCZENIE

Narzędzia i zabrudzenia oczyścić przy pomocy benzyny lakowej.

#### ZUŻYCIE

1 tubka wystarczy na uszczelnienie ok. 15-20 m połączenia (ok. 10 m<sup>2</sup> podłogi).

#### UWAGI

Należy przestrzegać zaleceń producenta parkietu. Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu.

#### OKRES TRWAŁOŚCI

18 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Unikać wysokich temperatur. Odporny na mróz.

#### DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ART. NR	OPAKOWANIA
30020181	tubka 125 ml



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.