

# ACRYL EXPRESS

## FICHA TÉCNICA

### SELANTE ACRÍLICO DE PINTURA IMEDIATA

#### DESCRIÇÃO

Selante acrílico de nova geração, especialmente desenvolvido para ser pintado logo após a sua aplicação.

#### VANTAGENS

- Admite pintura com tintas de base aquosa ou sintética, logo após a sua aplicação.
- Não provoca descoloração da pintura.
- Risco reduzido de fissuração da tinta.
- Praticamente sem odor.
- Fácil de aplicar e limpar.
- Não corrosivo para metal.
- Utilização em interiores.
- Inclui proteção antifungos para evitar o escurecimento da juntas.

#### APLICAÇÕES

- Indicado para selagem de juntas de ligação interiores entre escadarias, paredes, tetos, rodapés, peitoris de janelas e alvenaria.

- Recomendado para preenchimento de fendas, fissuras, orifícios provocados por pregos ou parafusos em paredes e tetos de madeira, gesso cartonado, cimento, alvenaria, etc.

#### INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

- 1 As superfícies devem estar limpas, secas e desengorduradas.
- 2 Aplicar com pistola entre +5°C e +40°C.
- 3 Alisar com espátula ou com água e sabão.
- 4 PRONTO A PINTAR.

#### LIMPEZA

As ferramentas de aplicação devem ser limpas com água. As mãos devem ser limpas com toalhetes de limpeza ou com água e sabão.

#### RENDIMENTO

1 cartucho = 12 m lineares para uma junta de 5 mm de largura.



#### DADOS TÉCNICOS

Base	Dispersão acrílica
Densidade	0,71 g/ml
Temperatura de serviço	+5°C a +40°C
Velocidade de cura	1mm/24h
Módulo elasticidade 100%	0,52 MPa
Alongamento à rotura	132%
Dureza Shore A	33
Formação de pele	2 MIN @ 23°C /55% RH

#### VALIDADE E ARMAZENAMENTO

12 meses na embalagem original fechada, armazenada em local seco, ao abrigo do gelo, entre +5°C e +25°C.

#### CERTIFICADOS

	EN 15651-1: F-INT
	

# ACRYL EXPRESS

## FICHA TÉCNICA

### PRECAUÇÕES

Ler a etiqueta antes de utilizar o produto. Manter fora do alcance das crianças. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

Contém um biocida :

Contém C(M)IT/MIT (3:1). Pode provocar uma reação alérgica. Para mais informações consultar a ficha de segurança.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  
253 300 810



### APRESENTAÇÃO

CÓDIGO	CONTEÚDO	CAIXA	EAN
30611073	Branco - Cartucho 300 ml	12 unid.	8412663110736

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.