

FOG



EGENSKAPER	FOG	FOG	LIM/FOG	FOG	FOG	FOG	FOG/SPACKEL	KITT	FOG	FOGSKUM
Produktbeteckning:	H760	H985	H750	A990	A980	A975	A930	H940	S755	P905
Produktnamn:	SEAL`N`FLEX PRO SEAL Allround flexibel byggfog	SEAL`N`FLEX WEATHER SHIELD Unik miljöprofil	SEAL`N`BOND PREMIUM Allt-i-ett lim och byggfog	PREMIUM ACRYLIC Vattenbaserad fog för anslutningsfogar	INSTANTLY PAINTABLE Direkt övermålningsbar fog!	PREMIUM PAINTABLE Perfekt vid matta kulörer	EASY FILLER PRO Sprickfritt och slipbart	GLASS`N`SEAL HYBRID PUTTY Flexibelt, snabbtorkande fönsterkitt	"BATH & KITCHEN P" Mögelresistent sanitetsfog	"FOAM`N`FILL FLEX ALL SEASON" Flexibelt helårs-skum, kombiventil
Användningstemperatur:	+5°C till +40°C	+5°C till +40°C	+5°C till +40°C	+5°C till +40°C	+5°C till +40°C	+5°C till +40°C	+5°C till +35°C	+5°C till +40°C	+5°C till +40°C	-15°C till +35°C
Temperaturmotstånd: härdad fog/lim:	-40°C till +70°C	-40°C till +70°C	-40°C till +120°C	-20°C till +75°C	-20°C till +75°C	-20°C till +75°C	-20°C till +75°C	-40°C till +90°C	-40°C till +120°C	-40°C till +90°C
Fogrlighet:	25% flex	25% flex	20% flex	12,5% flex	7,5% flex/slipbar	7,5% flex/slipbar	Hård/slipbar	20% flex	25% flex	25% flex
Shore:	Shore A 28	Shore A 28	Shore A 58/slipbar	Shore A 30/slipbar	Shore A 33/slipbar	Shore A 40/slipbar	-	Shore A 30	Shore A 15	-
Skinnbildning:	30 min	30 min	10 min	7 min	2 min	10 min	10 min	20 min	8 min	Härdtid 20-40 min
Härdningsdjup per 24 tim vid +23°C/50% RH:	2 mm	2 mm	3 mm	2 mm	1 mm	2 mm	2 mm	2-3 mm	2 mm	Herdetid 80-100 min
Användningsområde:	Inne/ute	Inne/ute	Inne/ute	Inne/ute (övermålas)	Inne	Inne/ute (övermålas)	Inne	Inne/ute	Inne/ute	Inne/ute
Fog till täta ytor:	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Akustikdämpning:	-	-	-	Akustikdämpande	-	-	-	-	-	Akustikdämpande
Härdningssystem:	Fukt	Fukt	Fukt	Avdunstning	Avdunstning	Avdunstning	Avdunstning	Fukt	Fukt	Fukt
Färg:	Flera färger	Flera färger	Flera färger	Vit	Vit	Vit	Vit	Vit	Flera färger	Beige
Typ:	Hybrid	Hybrid	Hybrid	Akrylbaserad	Akrylbaserad	Akrylbaserad	Akrylbaserad	Hybrid	Silikon	PU skum
Volym:	0,3 + 0,6 ltr	0,6 ltr	0,3 ltr + 0,6 ltr	0,3 ltr + 0,6 ltr	0,3 ltr	0,3 ltr	0,3 ltr	0,3 ltr	0,3 ltr	0,75 ltr
Frosttålighet under transport:	-15°C	-15°C	-15°C	-15°C	-15°C	-15°C	-15°C	-15°C	-15°C	-15°C
Miljöcertifiering:	EC1+/M1	EC1+/M1	EC1+/M1	EC1+/M1	EC1+/M1	EC1+	EC1+/M1	-	EC1+	EC1+
Livsmedelsgodkänd:	-	-	ISEGA	-	-	-	-	-	-	-
UCA certifiering:	-	-	-	-	UCA	UCA	UCA	-	-	-
Svanens husproduktportal:	Listad	Listad	Listad	Listad	Listad	Listad	Listad	-	Listad	-
BASTA-godkänd:	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	-
Sunda Hus klassning:	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja (uteanvändning)	Ja	-
Byggvarubedömningen:	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja (uteanvändning)	Ja	-
Ersätter/Utgår:	SILMAX 2620	SILMAX 2620	MAXI BOND SEAL	ACRYL POWER FLEX & ACRYL POWER SEAL	ACRYL DECO EXPRESS	ACRYL DECO SURFACE+ & ACRYL DECO	LIGHT FILLER+	WINDOW GLASIL	SILICONE BUILD & SANITARY	FLEX FOAM/ALL SEASON MULTICAP

LIM



EGENSKAPER	LIM	LIM	LIM	LIM/FOG
Produktbeteckning:	H785	H910	A785	H750
Produktnamn:	HIGH TACK Imponerande direkthugg! Limma utan stöd	SUPERGRIP FAST CURE 80% limstyrkan inom 15 min!	HIGH GRIP DECO Vattenbaserat, imponerande direkthugg	SEAL `N `BOND PREMIUM Allt-i-ett lim och byggfog
Slutstyrka lim:	220 ton/m ²	360 ton/m ²	120 ton/m ²	320 ton/m ²
Användningstemperatur:	+5°C till +40°C	+5°C till +40°C	+5°C till +40°C	+5°C till +40°C
Temperaturmotstånd:	-40°C till +75°C	-30°C till +75°C	-20°C till +75°C	-40°C till +120°C
Hårdhet härdad fog/lim:	Shore A 55/slipbar	Shore A 78/slipbar	-	Shore A 58/slipbar
Skinnbildning:	15 min	15 min	5 min	10 min
Härdningsdjup per 24 tim vid +23°C/50% RH:	2-3 mm	2-3 mm	-	3 mm
Användningsområde:	Inne/ute	Inne/ute	Inne	Inne/ute
Limma och foga täta ytor:	Ja	Ja	Nej	Ja
Stöd under härdning:	Direkt hugg	Stöd 15 min	Direkt hugg	24 tim
Härdningssystem:	Fukt	Fukt	Avdunsting	Fukt
Limfog egenskaper:	Flexibel	Hård	Hård	Flexibel
Färg:	Vit	Vit	Vit	Flera färger
Typ:	Hybrid	Hybrid	Akrylbaserad	Hybrid
Volym:	0,3 ltr	0,3 ltr	0,3 ltr	0,3 ltr + 0,6 ltr
Frostålighet under transport:	-15°C	-15°C	-15°C	-15°C
Miljöcertifiering:	EC1+/M1	M1	EC1+	EC1+/M1
Livsmedelsgodkänd:	-	-	-	ISEGA
Svanens husproduktportal:	Listad	Listad	Listad	Listad
BASTA-godkänd:	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA
Sunda Hus klassning:	Ja	Ja	Ja	Ja
Byggvarubedömningen:	Ja	Ja	Ja	Ja
Ersätter/Utgår:	MAXI BOND XTREME	MAXI BOND XPRESS	POWER BOND	MAXI BOND SEAL