



TÄTA UTE/INNE

SEALANTS

LÄTT ATT ANVÄNDA

FRI FRÅN LÖSNINGSMEDEL



- Lätt att applicera, Lätt å påføre,  
- Let at påføre, Helppo levittää  
- Antimögelbehandlad, Anti-mugg  
behandlet, Antimuggbehandlet,  
Homesuojattu  
- Luktfri/Luftfri/ Hajuton



# Silicone Build

BRETT ANVÄNDNINGSMRÅDE

Bostik Silicone Build är en fogmassa med brett användningsområde för tätning och fogning både inne och ute. Används för tätning av fogar mellan de flesta typerna av byggnadsmaterial men också i kök och våtrum. Fogmassan är luktfri vid användning och bildar efter härdning en permanent elastisk fog som tåler väder och vind! Produkten finns i fyra populära färger: vit, svart, grå och transparent!

Art nr: 7011-Grå, 7012-Transparent, 7013-Vit, 7014-Svart • Frp strl: 280 ml • Frp/krt: 12 patroner, Frp/pall: 1248 patroner



Scanna koden för  
komplett information

# En fog för de flesta typer av material

Bostik Silicone Build är en mångsidig neutralhårdande silikonfogmassa. Massan härdar under inverkan av fukt till ett kvarstående, elastiskt, silikon gummi som tål åldrande, värder och vind! Välj Bostik Silicone Build när du behöver en mångsidig fogmassa för fogning inne och ute!

## ANVÄNDNINGSMÅL

- Tätning av sprickor mot de flesta byggnadsmaterial
- Fogning mellan byggnadsdelar med behov av viss rörelseupptagande förmåga
- Tätning mellan fönster/dörr och vägg
- Tätning mellan bänkskivor, handfat, dusch, badkar och andra typer av tätningar där det finns behov av mögelresistent fogmassor

## EGENSKAPER

- Neutral härdning och nästan luktfri
- Icke-korrosiv för metaller
- Fri från lösningsmedel
- Bestående elasticitet
- Goda vidhäftningsegenskaper
- Högt motståndskraft mot UV, vatten och väderförhållanden
- Mögelresistent
- Lätt att applicera

## ATT TÄNKA PÅ

- När fogen är rörelseupptagande måste fogbredden minst vara 6 mm och djupet minst 6 mm för att fogen ska förbli sprickfri. Bredare fog (max 25 mm) kräver större fogdjup, se produktens tekniska datablad.
- Använd ej för tätning av akvarier (använd Silicone Glass Tube, art 4009).
- Fäster ej på ytor av feta plaster så som PP, PE, PTFE/Teflon.
- Fäster ej på vaxade ytor eller bitumen/takpapp. Använd Taktätmassa 1520 (art 1977) mot takpapp.
- Ej övermålningsbar (använd Bostik MS/SMP-fogmassa eller akryltätmassor).
- Klarar fogrörelser upp till 12,5% av fogens bredd. För större rörelseupptagande eförmåga välj Bostik Silicone Build & Sanitary/Build'N'Wet.

Artikelnr.	Produktbeskrivning	Färg	Innehåll	Antal/krt	Antal /pall
7011	Silicone Build Grey	Grå	280 ml	12	1248
7012	Silicone Build Transparent	Transparent	280 ml	12	1248
7013	Silicone Build White	Vit	280 ml	12	1248
7014	Silicone Build Black	Svart	280 ml	12	1248

För mer information se tekniskt datablad på [www.bostik.se](http://www.bostik.se)

KONTAKTA OSS

Telefon 042-19 50 50  
[order@bostik.se](mailto:order@bostik.se)

