



# Smarta monteringslim och fogmassor

**LIM- & FOGGUIDE**





# Välkomme smarta

Våra produkter används över hela världen inom industriell tillverkning, som vitala byggkomponenter i nya byggnader och vid renoveringar. De är sammanhållande och tätande delar vid vardagliga reparationer, monteringar och hantverksprojekt. Kort sagt, pusselbitarna du inte kan vara utan.

Sedan grundandet av Boston Blacking Company i USA 1889, har Bostik byggts enhet för enhet, verksamhet för verksamhet på en stark lokal kultur där varje region har sin egen unika historia. Idag, ett sekel senare, är vi stolta globala marknadsledare med ett mångkulturellt DNA som ständigt utvecklar innovativa produkt- och systemlösningar över hela världen.



# en till vår värld!

## **FÖR HÅLLBART BYGGANDE**

Under mer än 100 år har vi samlat erfarenhet och förståelse för våra kunders behov. Vårt arbete med att hitta nya och förbättrade produkter är idag intensivare än någonsin. Genom att arbeta tillsammans med hantverkare, entreprenörer och branschorganisationer kan vi hela tiden lära oss nya saker och därigenom utveckla lösningar som möter dagens krav inom branschen.

## **VISIONEN OM EN BÄTTRE VÄRLD**

Med säkrare, smartare, mer flexibla och mer effektiva produkter, system och lösningar kan vi göra världen lite bättre. En viktig del när vi utvecklar nya produkter och system är därför att ständigt hålla ett miljö- och kvalitetsfokus med certifieringar, märkningar och dokumentation som verktyg.

## SYMBOLGUIDE



Monteringshugg



Slutlig styrka



Fungerar inne /ute



ALLROUND

Universal användning



Låga emissioner /  
innemiljöcertifiering



### EGENSKAPER

Drag slutstyrka (ton/m<sup>2</sup>)

Drag Initialstyrka (kg/m<sup>2</sup>)

Skjuvstyrka slutstyrka (ton/m<sup>2</sup>)

Monteringshugg/vägghängd (kg/m<sup>2</sup>)

Påbörja belastning inom

Full härdning

Yta

Typ av lim

Typ av limfog

Färg

Användning

# Monteringslim och fog för framtiden

Bostik har ett av marknadens bästa utbud av smarta monteringslim och fogmassor. Maxi Bond Xtrem har en exceptionell styrka på hela 210 ton per kvadratmeter, Maxi Bond Xpress har supersnabbt monteringshugg och slutstyrka på 190 ton per kvadratmeter. Maxi Bond Seal är proffsens bästa vän och fungerar både som fog och lim till nästintill alla material! Maxi Crystal sätter en ny standard för genomskinlig fog och lim. En kristallklar sensation! Maxi Bond är vår klassiker som limmar det mesta och ett bra substitut för många andra limtyper.



|  |                           |          |          |           |             |
|--|---------------------------|----------|----------|-----------|-------------|
|  | 295                       | 280      | 280      | 280       | 210         |
|  | 200                       | 200      | 50       | 50        | 50          |
|  | 210                       | 190      | 160      | 160       | 145         |
|  | 100                       | 100      | 50       | 50        | 50          |
|  | 6-12 tim                  | 15 min   | 6-12 tim | 6-12 tim  | 6-12 tim    |
|  | 4-7 dygn                  | 3-5 dygn | 4-7 dygn | 4-7 dygn  | 4-7 dygn    |
|  | Tät/Tät                   | Tät/Tät  | Tät/Tät  | Tät/Tät   | Tät/Tät     |
|  | SMP                       | SMP      | SMP      | SMP       | SMP         |
|  | Flexibel                  | Flexibel | Elastisk | Elastisk  | Elastisk    |
|  | Off white                 | Vit      | 7 färger | Off white | Transparent |
|  | Inne/ute/<br>under vatten | Inne/ute | Inne/ute | Inne/ute  | Inne        |



210 TON PER M<sup>2</sup>

OMEDELBART  
MONTERINGSHUGG

LIMMAR UNDER VATTEN

• Omedelbart/umiddelbart monteringshugg, umiddelbart hugg, tarttuu välittämäs  
• Limmar under vatten, limmer under vatten eller vann, limmaa veden alla  
• Käytetään kylmällä, käyrii koldit kilmät, tärä kält kilmä, kestäää kylmää ilmästä



290 ml



# MAXI BOND XTREM

## VÅRT STARKASTE MONTERINGSLIM NÅGONSIN!

Maxi Bond Xtrem limmar allt överallt! Med 210 ton per kvm i styrka och supersnabbt monteringshugg ger Maxi Bond Xtrem tusentals möjligheter för både proffs och hemmafixare.

### STYRKA

Drag slutstyrka: 295 ton/m<sup>2</sup>  
Drag Initalstyrka: 200 kg/m<sup>2</sup>  
Skjuvstyrka slutstyrka: 210 ton/m<sup>2</sup>  
Monteringshugg/  
vägghängd: 100 kg/m<sup>2</sup>

### ANVÄNDNINGSGOMRÅDE

Maxi Bond Xtrem monteringslim är ett snabbhårdande lösningsmedelsfritt och miljövänligt SMP-polymerbaserat monteringslim, som genom luftens fuktighet hårdar utan krympning till en flexibel, relativt hård limfog.

### UNDERLAG

Fäster mot i princip alla material som exempelvis: trä, betong, metall, plast, cellplast, frigolit och hårda gummiyor.

### TEKNISKA DATA

#### EGENSKAPER FÖRE APPLICERING

Arbetstemperatur: 5°C till 35°C  
Limåtgång: Limsträng  $\varnothing$  5mm 15 lpm/L  
Brandfarligt: Nej  
Applicering: Handspruta

#### EGENSKAPER EFTER APPLICERING

##### Hållfasthetstillväxt:

Full hållfasthet erhålls efter 4–7 dygn, beroende på konstruktion, temperatur och luftfuktighet

##### Temperaturbeständighet:

-40°C till 120°C

##### Fuktbeständighet:

Mycket god på uttorkad limfog

##### Åldringsbeständighet: Mycket god

##### Kemikaliebeständighet:

God vid kontakt med utspädda syror, lut och lösningsmedel

##### Övermålningsbar:

Ja, med dispersionsfärger. Vid målning med alkyd- och lösningsmedelsbaserade färger kan torkningen störas och förlängas. Provmålning rekommenderas.

### VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

Styrkan i en limfog blir aldrig högre än bärigheten av underlaget. Provimma alltid plaster eller gummi. Limmet fäster ej mot feta plaster (PP/PE/PTFE). Vid limning av täta material kan fukt tillföras för att påskynda hårdning. Exempelvis genom försiktig vattensprayning.

FÖRPACKNING

ART.NR.

ST/FRP

ST/PALL

EAN-KOD

0,29 l

30601976

12

1152

7311020048990



DIREKT BELASTNING

LÄTTARBETAD

HÖG SLUTSTYRKA

Skiktinon 15 min, belast indenfor 15 min, secht  
nen 15 min, kestävä kuorimitusta 15 min-kuutta

100kg vegghängyd last, 300 kg vaggmontent last,  
100kg veggmontent last, 300 kg seinäkinnetty  
kuuma

Utarbetat/let bearbejdet/lettarbedet nordtje  
in. Neopokkyttöinen asennusliima



290 ml





# MAXI BOND XPRESS

## SUPERSTARKT & SUPERSNABBT MONTERINGSLIM

Maxi Bond Xpress är monteringslimmet för dig som jagar tid! Montera och belasta inom 15 minuter. Maxi Bond Xpress tar upp ojämnheter i underlaget så att hela limytan hjälper till att bära. Maxi Bond Xpress ger prestandan av ett superlim eller tvåkomponentslim, men är både mer lättapplicerat och miljövänligare utan lösningsmedel.

### STYRKA

Drag slutstyrka: 280 ton/m<sup>2</sup>

Drag Initalstyrka: 200 kg/m<sup>2</sup>

Skjuvstyrka slutstyrka: 190 ton/m<sup>2</sup>

Monteringshugg/vägghängd: 100 kg/m<sup>2</sup>

### STYRKEUPPBYGGNAD

Vägghängd efter 15 min.: 300 kg /m<sup>2</sup>

Vägghängd efter 30 min.: över 600 kg /m<sup>2</sup>

600 kg/m<sup>2</sup> efter 30 minuter motsvarar en vikt av två stora V8-bilmotorer!

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Maxi Bond Xpress är ett snabbhärdande lösningsmedelsfritt och miljövänligt SMP-polymer baserat monteringslim, som genom luftens fuktighet härdar utan krympning till en flexibel limfog.

### UNDERLAG

Fäster mot i princip alla förekommande byggmaterial som exempelvis: trä, betong, metall, glas, plast, cellplast och frigit.

### TEKNISKA DATA

#### EGENSKAPER FÖRE APPLICERING

Arbetstemperatur: 5°C till 35°C

Limåtgång: Limsträng  $\varnothing$  5mm 15 lpm/l

Brandfarligt: Nej

Applicering: Handspruta

#### EGENSKAPER EFTER APPLICERING

##### Hållfasthetstillväxt:

Full hållfasthet erhålls efter 3–5 dygn, beroende på konstruktion, temperatur och luftfuktighet

##### Temperaturbeständighet:

Permanent elastisk -40°C till 100°C

##### Fuktbeständighet:

Muyket god på uttorkad limfog

**Aldringsbeständighet:** Mycket god

**Kemikaliebeständighet:** God vid kontakt med utspädda syror, lut och lösningsmedel

##### Övermålningsbar:

Ja, med dispersionsfärger. Vid målning med alkylid och lösningsmedelsbaserade färger kan torkningen störas och förlängas. Provmålning rekommenderas.

#### VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

Styrkan i en limfog blir aldrig högre än bärigheten av underlaget. Provimma alltid plaster eller gummi. Limmet fäster ej mot feta plaster (PP/PE/PTFE). Vid limning av täta material kan fukt tillföras för att påskynda härdning. Exempelvis genom försiktig vattensprayning.

FÖRPACKNING

ART.NR.

ST/FRP

ST/PALL

EAN-KOD

0,29 l

30614355

12

1152

7311020070281



UNIVERSALPRODUKT  
FÖR BYGGPROFFSEN

FÖR HÖGA MILJÖKRAV

FINNS I 7 FÄRGER!

- Foga/uta/limma allt, fuger/tetnet/line etc.
- Fuger/tetnet/limmer overalt, saumaa/sivittä limaa kaikkialt.
- Hei/ute/under vatten, inde/ude/under vand.
- Inne/ute/under vannet, sisällä/ukona/vedellä.
- Frystålig massa, fugemassen tåler frost.
- Frosttåler fugemasset, pakkasen kestävä maa.



2014



# MAXI BOND SEAL

## FOGAR OCH LIMMAR

Maxi Bond Seal är proffsens ultimata lim- och fog i en och samma produkt! Limma, foga och täta både inne och ute - i vått och torrt! Miljöklassad enligt M1 och BREEAM och helt utan skadliga ämnen.

### STYRKA

Drag slutstyrka: 280 ton/m<sup>2</sup>  
Drag Initalstyrka: 50 kg/m<sup>2</sup>  
Skjuvstyrka slutstyrka: 160 ton/m<sup>2</sup>  
Monteringshugg/  
vägghängd: 50 kg/m<sup>2</sup>

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Maxi Bond Seal är ett elastiskt monteringslim och fogmassa (±20% rörlighet) med brett användningsområde och goda miljöegenskaper. Maxi Bond Seal används för att foga, fylla, täta och limma de allra flesta materialtyper på både torra och fuktiga underlag, inomhus så väl som utomhus. Maxi Bond Seal fungerar även utmärkt till att foga, kitta och limma glasytor/fönster samt för fogning i våtutrymmen.

### UNDERLAG

Fäster mot i princip alla förekommande byggmaterial som exempelvis: trä, metaller (lackerade och obehandlade), betong, metall, keramiska material, glas, sten, marmor samt plast (ej PE /PP/PFTE).

### TEKNISKA DATA

#### EGENSKAPER FÖRE APPLICERING

Arbetstemperatur: 5°C till 35°C  
Limåtgång: Limsträng  $\varnothing$  5mm 15 lpm/l  
Brandfarligt: Nej  
Applicering: Handpruta

#### EGENSKAPER EFTER APPLICERING

##### Hållfasthetstillväxt:

Full hållfasthet erhålls efter 4-7 dygn, beroende på konstruktion, temperatur och luftfuktighet

**Hårdhet:** ca 40 Shore A

##### Temperaturbeständighet:

-30°C till 80°C, temporärt 90°C

##### Fuktbeständighet:

Mycket god på uttorkad limfog  
**Åldringsbeständighet:** Mycket god  
**Kemikaliebeständighet:** God vid kontakt med utspädda syror, lut och lösningsmedel

**Övermålningsbar:** Ja, med vattenbaserade färger dispersionsfärger. För övriga färgtyper gör ett prov.

| FÖRPACKNING         | ART.NR.  | ST/FRP | ST/PALL | EAN-KOD       |
|---------------------|----------|--------|---------|---------------|
| ■ 0,29 l, grå       | 30834024 | 12     | 864     | 7311020070212 |
| ■ 0,29 l, ek        | 30834041 | 12     | 864     | 7311020070229 |
| ■ 0,29 l, ljusgrå   | 30834038 | 12     | 864     | 7311020070236 |
| ■ 0,29 l, tegelbrun | 30834028 | 12     | 864     | 7311020070243 |
| ■ 0,29 l, svart     | 30834034 | 12     | 864     | 7311020070250 |
| ■ 0,29 l, tegelröd  | 30834030 | 12     | 864     | 7311020070267 |
| □ 0,29 l, vit       | 30833986 | 12     | 864     | 7311020070274 |



**KRISTALLKLAR LIMFOG**

**LIMMA SYNLIGA YTOR!**

**STYRKEUPPBYGGNAD  
I TOPPKLASS!**

- Stays crystal clear
- Highly visible surfaces!
- Glass and mirrors



290 ml



# MAXI CRYSTAL

## TÄTANDE MONTERINGSLIM MED REVOLUTIONERANDE KLARHET!

Nu kan du limma glas, borstad metall och andra synliga ytor med klara färger helt utan gulnande limfogar eller synliga limrester. Maxi Crystal är ett ovanligt starkt och revolutionerande transparent lim som samtidigt ger en tätande fog.

### STYRKA

Drag slutstyrka: 210 ton/m<sup>2</sup>  
Drag Initalstyrka: 50 kg/m<sup>2</sup>  
Skjuvstyrka slutstyrka: 145 ton/m<sup>2</sup>  
Monteringshugg/  
vägghängd: 50 kg/m<sup>2</sup>

### ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Foga och limma inomhus mot alla typer av material: glas, metall, trä, betong eller speglar. Maxi Crystal är en ny transparent SMP-produkt med en teknisk finish i toppklass när det kommer till styrkeuppbyggnad. Med Maxi Crystal utmanas dina erfarenheter av att använda transparenta fogmassor och monteringslim.

### FÖRDELAR

- Kristallklar limfog
- Förblir genomskinligt klar
- Styrkeuppbyggnad i toppklass
- Fri från lösningsmedel
- Låga VOC-emissioner
- Hög direkt vidhäftning

### TEKNISK DATA

**EGENSKAPER FÖRE APPLICERING**  
Härldningssätt: Fukt från luften och det limmade materialet  
Arbetstemperatur: +5°C till +35°C  
Skinnbildningstid: ca 15 minuter vid 23°C och 50% R

Härldningshastighet: efter 24 tim. ca 2,0 mm vid 23°C  
Lagringstid: 1 år i obruten förpackning, lagras +5°C

### EGENSKAPER EFTER APPLICERING

Färg: Transparent  
Hållfasthetstillväxt:  
Full hållfasthet efter 4-7 dygn. Beroende på luftens fuktighet.  
Hårdhet: ca 45 Shore A  
Rörelseupptagning: +-5%  
Temperaturbeständighet: -40°C till +80°C  
Övermålningsbar:  
Med dispersionsfärger. Vid alkyd och lösningsmedelsfärger rekommenderas övermålningstest  
UV och väderbeständighet: God

### VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

Styrkan i en limfog blir aldrig högre än bärigheten av underlaget. Provlimma alltid plaster eller gummi. Limmet fäster ej mot feta plaster (PP/PE/PTFE). Vid limning av täta material kan fukt tillföras för att påskynda härldning. Exempelvis genom försiktig vattensprayning.

FÖRPACKNING

ART.NR.

ST/FRP

ST/PALL

EAN-KOD

0,29 l

30826206

12

864

7311020060121



INNE/UTE

EXTREMT LÄTTARBETAD

BRA INNEMILJÖ

Inne/ute, inde/ude, sise- ja uikotlohir  
Direkt limhugg, hurtigt limhug, hurtg  
hugg, tarttuu välitdomästi  
-bra innemiljö, god til indemiljö, godt  
innemiljö, hyvä sisäympäristö



290 ml



# MAXI BOND

## UNIVERSALT OCH MILJÖSMART MONTERINGSLIM

Maxi Bond monteringslim är ett snabbhärdande lösningsmedelsfritt och miljövänligt SMP-polymerbaserat monteringslim, som genom luftens fuktighet härdar utan krympning till en elastisk, relativt hård limfog.

### STYRKA

Drag slutstyrka: 280 ton/m<sup>2</sup>  
Drag Initalstyrka: 50 kg/m<sup>2</sup>  
Skjuvstyrka slutstyrka: 160 ton/m<sup>2</sup>  
Monteringshugg/  
vägghängd: 50 kg/m<sup>2</sup>

### ANVÄNDNINGSGOMRÅDE

Produkten kan i många fall ersätta traditionella lösningsmedelsbaserade monteringslim; För monteringslimning av gips- och spånskivor, isolermaterial, lister, inredningsdetaljer, speglar. Limning av plåt och plastdetaljer mot trä eller betong.

### UNDERLAG

Trä, betong, metall, plast (ej PE eller PP), gummi (fäster även på många kvaliteter av EPDM) och cellplast (provlimning rekommenderas)

### TEKNISKA DATA

EGENSKAPER FÖRE APPLICERING  
Arbetstemperatur: 5°C till 35°C  
Limåtgång: Limsträng  $\varnothing$  5mm 15 lpm/l  
Brandfarligt: Nej  
Applicering: Handspruta

### EGENSKAPER EFTER APPLICERING

Hållfasthetstillväxt: Full hållfasthet erhålls efter 4–7 dygn, beroende på konstruktion, temperatur och luftfuktighet  
Temperaturbeständighet: -30°C till 80°C. Temporärt 90°C  
Fuktbeständighet: Mycket god på uttorkad limfog  
Åldringsbeständighet: Mycket god  
Kemikaliebeständighet: God vid kontakt med utspädda syror, lut och lösningsmedel  
Övermålningsbar: Ja, med dispersionsfärger. Vid målning med alkyd- och lösningsmedelsbaserade färger kan torkningen störas och förlängas. Provmålning rekommenderas.  
Förvaras: I rumstemperatur

### VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

Styrkan i en limfog blir aldrig högre än bärigheten av underlaget. Provimma alltid plaster eller gummi. Limmet fäster ej mot feta plaster (PP/PE/PTFE). Vid limning av täta material kan fukt tillföras för att påskynda härdning. Exempelvis genom försiktig vattensprayning.

FÖRPACKNING

ART.NR.

ST/FRP

ST/PALL

EAN-KOD

0,29 l

30821106

12

864

7311020026509

# Översikt användningsområden

Vår Maxi-range täcker många användningsområden inom limning och fogning. I tabellerna nedan kan du snabbt se skillnader och fördelar hos de olika produkterna och hitta rätt produkt för ditt projekt. På respektive produktsida hittar du mer information användning och egenskaper.

## Foga

MAXI BOND SEAL  
MAXI CRYSTAL

| Fogyta                       |   |   |
|------------------------------|---|---|
| Marmor                       | x |   |
| Granit                       | x |   |
| Metall                       | x | x |
| Glas                         | x | x |
| PVC                          | x | x |
| Keramiska plattor            | x | x |
| Betong                       | x | x |
| Gips                         | x | x |
| Trä                          | x | x |
| Tegel                        | x | x |
| Klimat                       |   |   |
| Ute                          | x |   |
| Inne                         | x | x |
| Under vatten som tätning     | x |   |
| Fuktigt                      | x | x |
| Tillåten fogrörelse          |   |   |
| ± 20%                        | x |   |
| ± 5-10%                      |   | x |
| Fönsterfogning               |   |   |
| Kitta trä- och metallfönster | x |   |
| Fixera glas i fönsterramar   | x |   |
| Toppförsegla fönster         | x | x |
| Miljöegenskaper              |   |   |
| Fri från lösningsmedel       | x | x |
| Luktfri och låga emissioner  | x | x |
| Innemiljöklassad M1          | x |   |



# Limning

MAXI BOND XTREM  
MAXI BOND XPRESS  
MAXI BOND SEAL  
MAXI CRYSTAL  
MAXI BOND

| Yta                         | MAXI BOND XTREM | MAXI BOND XPRESS | MAXI BOND SEAL | MAXI CRYSTAL | MAXI BOND |
|-----------------------------|-----------------|------------------|----------------|--------------|-----------|
| Gummi - fast yta            | x               |                  |                |              |           |
| Glas                        | x               | x                | x              | x            | x         |
| PVC                         | x               | x                | x              | x            | x         |
| Betong/cement               | x               | x                | x              | x            | x         |
| Gips                        | x               | x                | x              | x            | x         |
| Trä                         | x               | x                | x              | x            | x         |
| Metall                      | x               | x                | x              | x            | x         |
| Cellplast                   | x               | x                | x              |              | x         |
| Keramiska plattor           | x               | x                | x              | x            | x         |
| Porösa ytor                 | x               | x                | x              | x            | x         |
| Två täta ytor mot varandra  | x               | x                | x              | x            | x         |
| Temperatur                  |                 |                  |                |              |           |
| Hög värme                   | x               |                  |                |              |           |
| Sträng kyla                 | x               |                  |                |              |           |
| Ute                         | x               | x                | x              |              | x         |
| Inne                        | x               | x                | x              | x            | x         |
| Klimat                      |                 |                  |                |              |           |
| Under vatten                | x               |                  | x              |              |           |
| Blöt                        | x               | x                | x              | x            | x         |
| Fuktigt                     | x               | x                | x              | x            | x         |
| Rumsklimat                  | x               | x                | x              | x            | x         |
| Tillåten foggrörelse        |                 |                  |                |              |           |
| Rörelseupptagande           |                 |                  | x              |              | x         |
| Elastisitet                 | x               | x                | x              | x            | x         |
| Monteringsstyrka            |                 |                  |                |              |           |
| Hög                         | x               | x                |                |              |           |
| Måttlig                     |                 |                  | x              |              | x         |
| Begränsad                   |                 |                  |                | x            |           |
| Styrkeuppbyggnad            |                 |                  |                |              |           |
| Direkt                      |                 | x                |                |              |           |
| 4-7 dygn                    | x               |                  | x              | x            | x         |
| Slutstyrka                  |                 |                  |                |              |           |
| Extrem                      | x               |                  |                |              |           |
| Mycket hög                  |                 | x                | x              |              | x         |
| Hög                         |                 |                  |                | x            |           |
| Miljöegenskaper             |                 |                  |                |              |           |
| Fri från lösningsmedel      | x               | x                | x              | x            | x         |
| Luktfri och låga emissioner | x               | x                | x              | x            | x         |
| Innemiljöklassad M1         |                 |                  | x              |              | x         |



# Vi hjälper

## TEKNIKT STÖD

Våra produkter är en del av byggprojekt, där alla delar samverkar. Material, produktkvalitet, hantverk och tid går hand i hand.

Vår kunniga Customer Service och Teknisk support finns tillgängliga för att hjälpa dig i valet och användandet av våra produkter och system. Vi hjälper dig till exempel med lösningar för att förbereda ytor på rätt sätt, tillvägagångssätt för limning, spackling, fogningar etc. Allt, så klart, i fullständig överensstämmelse med de branschregler som gäller.

H<sub>2</sub>  
H<sub>13</sub>

=



# er dig!

## VÄLKOMMEN TILL BOSTIK.SE

På **bostik.se** hittar du återförsäljare och kan spåra dina order. Det finns också massor av produktinformation:

- Tekniska datablad
- Säkerhetsdatablad
- Miljödeklaration
- CE-information
- Certifikat
- Monteringsanvisningar
- Arbetsbeskrivningar med teknisk rådgivning
- Produktblad
- Produktbilder

**SKANNA QR-KODEN** på din produkt så får du snabbt tillgång till teknisk produktinformation och säkerhetsinformation direkt i din telefon!



## KONTAKTA OSS

042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

[www.bostik.se](http://www.bostik.se)





**Bostik AB**

Strandbadsvägen 22, 251 09, Helsingborg, Sweden  
An Arkema Company  
[www.bostik.se](http://www.bostik.se)