



Väggspackel för alla ytor

BOSTIK HJÄLPER DIG MED DET VIKTIGA UNDERARBETET

**Komplett sortiment
Lättarbetat
Minimal krympning**



Våra väggspackel är framtagna för att passa olika underlag och olika krav på den färdiga ytan. Konsistensen är lättarbetad med bra fyllnadsegenskaper. Applicerat spackel är lättslipat och homogent för att inte ge repor eller efterlämna kanter. I vårt kompletta sortiment av spackelprodukter kan du hitta rätt spackel oavsett om du skall tapetsera eller måla.



ROLL THERMO

Roll Thermo är ett helt ny typ av väggbeklädnad som är värmeisolerande och ger ett behagligt inomhusklimat. Rollbart med minimal krympning. Fungerar på de flesta typer av väggar, optimal effekt uppnås på solida väggar. Finns i 6,5 liters hink. Artikelnummer: 6013 Densitet: ca. 0,5, Skiktjocklek: max 10 mm, optimal skiktjocklek är 2 mm, Torktid: ca. 8-10 timmar i rumstemperatur



ROLL LIGHT

Roll Light är ett rollbart lättspackel med bra fyllförmåga. Appliceringen är enkel och tidsbesparande. Lämpligt både för bredspackling och skarvspackling på gipsskivor. Fungerar både på vägg och tak. Finns i 10 lters hink. Artikelnummer: 6014, Densitet: 1,2 kg/lit Skiktjocklek: max 4 mm, Torktid: 8-10 timmar i rumstemperatur



LIGHT PREMIUM

Light Premium är ett lätt handspackel med brett användningsområde. Möjligt att applicera i skikt upp till 6 mm utan att spricka. Den snabba torktiden gör att efterbearbetning snabbt kan utföras. Lämpligt både för bredspackling och skarvspackling av gipsskivor. Finns i 10 liters hink. Artikelnummer: 6018 Densitet: 1,2 kg/lit, Skiktjocklek: max 6 mm Torktid: 7-9 timmar i rumstemperatur



FINSPACKEL

Finspackel F är ett traditionellt finkornigt sandspackel för bredspackling och skarvspackling av gipsskivor. Fungerar även för spackling av tapetskarvar och reparationer på vägg och takytor. Finns i 5 & 10 liters hink. Artikelnummer: 2937, 2938, Densitet: 1,8 kg/lit, Skiktjocklek: max 2 mm, Torktid: ca. 8-10 timmar i rumstemperatur.



LÄTTSPACKEL FIN

Lättspackel Fin-LF är ett vitt finkornigt lätt handspackel för spackling i tunna skikt. Lämpligt för bredspackling, spackling av tapetskarvar, sista spacklingen på gipsskivor och reparationer på väggar. Finns i 10 liters hink. Artikelnummer: 3137, Densitet: 1,3 kg/lit, Skiktjocklek: max 3 mm, Torktid: ca. 8-10 timmar i rumstemperatur.



LÄTTSPACKEL GROV

Lättspackel Grov-LG är ett grovkornigt lätt handspackel med extra fyllnadsförmåga. Lämpligt för spackling av murade och putsade ytor, tegelväggar och reparation av skador och håligheter inomhus. Finns i 10 liters hink. Artikelnummer: 3181, Skiktjocklek: max 20 mm, Densitet: 0,9 kg/lit, Torktid: ca. 8-10 timmar i rumstemperatur.



LÄTT HANDSPACKEL

Lätt Handspackel LH är ett mediumgraderat lätt handspackel. Uppfyller höga krav på fyllförmåga och har smidig konsistens. Avsett för bredspackling och skarvspackling av gipsskivor. Finns i 2,5, 5 & 10 liters hink. Artikelnummer: 2178, 3513, 3514, Densitet: 1,1 kg/lit, Skiktjocklek: max 4 mm, Torktid: 8-10 tim. i rumstemperatur.



VÅTRUMSSPACKEL

Våtrumsspackel-LV är ett mediumgraderat lätt handspackel. Uppfyller höga krav på vattenfasthet och fyllförmåga. Lämpligt för spackling av puts, betong och gipsskivor i våtrum inomhus. Finns i 2,5, 5 & 10 liters hink. Artikelnummer: 2177, 2946, 2947, Densitet: 1,1 kg/lit, Skiktjocklek: max 5 mm, Torktid: ca. 8-10 timmar i rumstemperatur.



VÅTRUMSSPACKEL ROLL

Våtrumsspackel Roll LRV är ett mediumgraderat lätt rollbart spackel. Har hög vidhäftning mot underlaget och ger en hård starkyta. Lämpligt för spackling av puts, betong och gipsskivor i våtrum inomhus. Finns i 10 liters hink. Artikelnummer: 3568, Densitet: 1,1 kg/lit Skiktjocklek: max 5 mm, Torktid: ca. 8-10 timmar i rumstemperatur.

Vårt kompletta sortiment av spackelprodukter och tillbehör hittar du på www.bostik.se

KONTAKTA OSS

Tlf: 042-19 50 00

info.se@bostik.com

www.bostik.se

