



SNABBTORKANDE

BELÄGGNINGSBAR 1-3 DGR.

TJOCKA SKIKT 3-50 MM

- Lättjobbat, letbearbejdet, enkel i bruk, helpokäyttöinen
- Självtorkande, selvudtørrende, selvutjevne, itsestään kuivuva
- Snabbt beläggningsbart, hurtigt belægningsbart, hurtig beleggbart, nopeasti pinnoitettavissa

3050 Wall Plaster

ETT SJÄLVTORKANDE VÄGGSPACKEL FÖR INOMHUSBRUK & VÅTUTRYMMEN

Bostik 3050 Wall Plaster är ett självtorkande väggspackel för lagning och putsning på ytor av betong, lättbetong, puts och tegel inomhus. Framförallt vid renovering av våtutrymme som skall bekläs med Bostiks tätskikt. Produkten är cementbaserad och appliceras i skikt om 3-50mm/påslag. Produkten spacklas upp och går att justera med putsbräda för rätt ytstruktur. Snabb torktid vilket innebär att Bostiks tätskikt kan monteras efter 1-3 dygn beroende på skikt tjocklek.

Art nr: 5221 • Frp strl: 25 kg säck • Frp/pall: 40 säckar



Scanna koden för komplett produktinformation

För plattsättaren

3050 Wall Plaster är ett användarvänligt, effektivt och tidsbesparande handspackel för massiva väggar i våtrumsmiljö.

Produkten är cementbaserad och självtorkande. Kan appliceras i skikt om 3-50 mm/påslag.

Produkten spacklas upp och går att justera med putsbräda för rätt ytstruktur. Snabb torktid vilket innebär att Bostiks tätskikt kan monteras efter 1-3 dygn beroende på skiktjocklek.



TEKNISK SPECIFIKATION

Användningsområde:	Vägg	Hårdnad:	3 timmar
Underlag:	Betong, Lättbetong, Puts, Tegel	Beläggingsbar:	1-3 dygn, med tätskikt
Förbehandling	Primer 6000	Vattenmängd:	3,75 lit till 25 kg
Skiktjocklek	3-50 mm	Förpackning:	25 kg, storsäck
Användningstid:	Ca. 40 min	Lagring:	6 mån



Primer 6000

- Vattenbaserad vidhäftare och dammbindare

Vidhäftningsprimer för de flesta underlag som ökar spacklets fästförmåga.



1040 Fiber Quick

- Snabbhärdande för tunna skikt (4-30 mm)

Fiber Quick är en cementbaserad, fiberförstärkt, självtjämnande, pumpbar och extra snabbhärdande avjämningsmassa.



3030 Build 10

- Mycket liten krympning (1-50 mm)

Build 10 är ett cementbaserat och snabbhärdande byggspackel för handapplicering.



8050 White DR

- Vitt dammreducerat fix

Dammreducerat vitfix för plattsättning av klinker, kakel och glasmosaik.



8070 Light LT

- Ett lättfix lämpligt för storformatsplattor

Lättfix som är lättarbetat med en dryg konsistens som ger upp till 30% större täckande yta.



TGS Combi

- Finkornig för kakel/klinker

Allround cementbaserad fog för klinker, kakel, mosaik & natursten. Både vägg/golv och inne/ute.

* Vårt kompletta sortiment av produkter och tillbehör för plattsättare hittar du på www.bostik.se

KONTAKTA OSS

Tlf: 042-19 50 00
info.se@bostik.com
www.bostik.se



Art. nr.9087/1702