

# Säkerhetsdatablad

## Bostik 1030 Flexi

Ersätter datum: 2020-09-29

Omarbetad: 2020-11-21

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

**Handelsnamn:** Bostik 1030 Flexi

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

**Rekommenderad användning:** Cementbaserad golvspackel.

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

##### Leverantör

**Företag:** Bostik AB  
**Adress:** Strandbadsvägen 22  
**Postnr:** 251 09  
**Ort:** Helsingborg  
**Land:** SVERIGE  
**E-post:** Info.se@bostik.com  
**Telefon:** +46 42 19 50 00  
**Hemsida:** www.bostik.se  
**Kontaktperson:** Namn: Bostik AB Miljöavdelningen, Telefon: +46 42 19 50 00

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112 - begär Giftinformation

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

**CLP-klassificering:** Skin Irrit. 2;H315 Eye Dam. 1;H318 STOT SE 3;H335

**Allvarligaste skadliga effekterna:** Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Kan orsaka irritation i luftvägarna.

#### 2.2 Märkningsuppgifter

##### Piktogram



**Signalord:** Fara

##### Innehåller

**Ämne:** Portland cement (Krom VI reducerad);

##### H-fraser

H315 Irriterar huden.  
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.  
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

##### P-fraser

# Säkerhetsdatablad

## Bostik 1030 Flexi

Ersätter datum: 2020-09-29

Omarbetad: 2020-11-21

|              |   |
|--------------|---|
| P102         | Förvaras oåtkomligt för barn.   |
| P261         | Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.  |
| P280         | Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.  |
| P284         | Använd andningskydd.  |
| P302/352     | VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.  |
| P305+351+338 | VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. |

### Tilläggsinformation

Innehåller kvarts!

### 2.3 Andra faror

Produktddamm kan vara irriterande för ögon, hud och andningsorganen. När cement reagerar med vatten produceras en stark alkalisk lösning. Långvarig kontakt med våt cement eller våtbetong kan orsaka allvarliga brännskador, eftersom de utvecklas utan att smärta känns av t.ex. när man knäböjer i våtcement, även när man har på sig byxor. Frekvent inandning av stora mängder cementdamm över en lång tidsperiod ökar risken för att utveckla lungsjukdomar.

Produkten är kromreducerad för att minska risken för kromallergi. Effekten avtar dock vid lagring, speciellt i fuktig miljö. Beakta hållbarhetstiden. Förvaras i original förpackning på torr plats.

Denna blandning innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2 Blandningar

| Ämne                                | CAS-nr     | EG-nr     | REACH reg.nr | Koncentration | Noteringar | CLP-klassificering                                      |
|-------------------------------------|------------|-----------|--------------|---------------|------------|---|
| kvartssand                          | 14808-60-7 | 238-878-4 | -            | 40 -< 60%     |            |   |
| Portland cement (Krom VI reducerad) | 65997-15-1 | 266-043-4 | -            | 1 - 10%       |            | Skin Irrit. 2;H315<br>Eye Dam. 1;H318<br>STOT SE 3;H335 |

Se avsnitt 16 för kompletta texter i H-fraser..

**Ingrediens-kommentar:** Denna produkt innehåller inte kandidatämne(n) som inger mycket stora betänkligheter vid en halt  $\geq 0,1\%$  (Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Artikel 59).

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Inhalation:</b>  | Frisk luft och vila. Skölj näsa, mun och svalg med vatten. Kontakta läkare för rådgivning. Damm kan irritera luftvägarna.   |
| <b>Förtäring:</b>   | FRAMKALLA EJ KRÄKNING! Kontakta genast läkare. Skölj munnen ordentligt med vatten. Drick ett par glas vatten. Ge aldrig något genom munnen till en medvetslös person.   |
| <b>Hudkontakt:</b>  | Tvätta huden med tvål och vatten Tag av förorenade kläder. Uppsök läkare vid hudirritation eller allergisk reaktion.  |
| <b>Ögonkontakt:</b> | Spola omedelbart med mjuk vattenstråle eller ögonspolvätska minst 15 minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser. Håll ögonlocken vitt uppspärade under spolningen så att inget fastnar under dem. Sök läkare efter den initiala spolningen. Fortsätt skölja tills medicinsk personal tar över. |
| <b>Allmänt:</b>     | Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare.  |

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Risk för allvarliga ögonskador. Irriterar andningsorganen och huden.

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

# Säkerhetsdatablad

## Bostik 1030 Flexi

Ersätter datum: 2020-09-29

Omarbetad: 2020-11-21

Behandlas symtomatiskt.

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

#### 5.1 Släckmedel

**Lämpliga släckmedel:** Släckmedel väljs med hänsyn till omgivande brand.

**Olämpliga släckmedel:** Använd ej direkt vattenstråle som kan sprida branden.

#### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Kolmonoxid och koldioxid.

#### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Använd andningsapparat och övrig skyddsutrustning. Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag eller mark.

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

#### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

**För annan personal än räddningspersonal:** Undvik dammbildning. Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar och skyddsglasögon.

**För räddningspersonal:** Använd andningsapparat och övrig skyddsutrustning.

#### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik dammbildning och spridning av damm. Förhindra utsläpp i avlopp, risk för tilltäppning.

#### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Täck över materialet för att förhindra spridning. Sug upp med dammsugare eller sopa försiktigt ihop och samla upp. Samla upp i täta behållare.

#### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning samt avsnitt 13 för avfallshantering.

**Övrig information:** Vid större utsläpp, kontakta berörda myndigheter.

### AVSNITT 7: Hantering och lagring

#### 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Undvik dammbildning. Allt arbete måste utföras under väl ventilerade förhållanden. Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete. Ät, drick och rök inte under pågående arbete.

#### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras torrt. Förvaras väl tillsluten. Användning av produkt med överstigen lagringstid kan medföra ökad risk för kromeksem.

#### 7.3 Specifik slutanvändning

Se tekniskt datablad.

### AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

#### 8.1 Kontrollparametrar

# Säkerhetsdatablad

## Bostik 1030 Flexi

Ersätter datum: 2020-09-29

Omarbetad: 2020-11-21

### Gräns för exponering i arbetet

| Ämnesnamn         | Tidsperiod | ppm | mg/m <sup>3</sup> | fiber/cm <sup>3</sup> | Kommentar           | Anm  |
|-------------------|------------|-----|-------------------|-----------------------|---------------------|------|
| kvartssand        | NGV        |     | 0,1               |                       | respirabel fraktion | C, M |
| Damm, oorganiskt, | NGV        |     | 5                 |                       | Damm, inhalerbart   |      |
| Damm, oorganiskt, | NGV        |     | 2,5               |                       | Damm, respiabelt    |      |

C = Ämnet är cancerframkallande.

M = Medicinska kontroller kan krävas för hantering av ämnet. Se vidare föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet.

NGV = Nivågränsvärde

### 8.2 Begränsning av exponeringen

#### Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:

Säkerställ god ventilation.

#### Personlig skyddsutrustning, skyddsglasögon/ansiktsskydd:

Använd tättslutande skyddsglasögon. Skyddsglasögon ska uppfylla EN 166. Anskaffa utrustning för snabb och riklig ögonsköljning.

#### Personlig skyddsutrustning, hudskydd:

Använd lämpliga skyddskläder vid eventuell risk för hudkontakt.

#### Personskyddsutrustning, handskar:

Använd lämpliga skyddshandskar. Handskar måste följa standard EN 374. Rekommenderade handskmaterial: Neopren™, Nitrilgummi, Butylgummi. Se till att genomträngningstiden för handskarna, inte överskrider. Be leverantören av handskarna om information om genomträngningstiden för de olika materialen. Genombrottstid för nämnda handskmaterial är generellt större än 480 min. Handskar bör bytas regelmässigt och om det finns minsta tecken på skador i handskmaterialet.

#### Personlig skyddsutrustning, andningsskydd:

Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Andningsskydd ska uppfylla en av följande standarder: EN 140. Bär andningsskydd med P2-filtrer vid arbete som bildar damm.

#### Begränsning av miljöexponeringen:

Förhindra utsläpp i avlopp, risk för tilltäppning.

#### Övrig information:

Observera varningsetiketter på behållare. Arbetsplats och arbetsmetoder utformas så att direktkontakt förhindras.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

| Parameter            | Värde/enhet          |
|----------------------|----------------------|
| Tillstånd            | Pulver.              |
| Färg                 | Grå                  |
| Lukt                 | Luktlös.             |
| Löslighet            | Blandbar med vatten. |
| Explosiva egenskaper | Data saknas          |
| Oxidationsegenskaper | Data saknas          |

| Parameter                               | Värde/enhet | Anmärkningar |
|---|-------------|--------------|
| pH (brukslösning)                       | 11 - 11,5   |              |
| pH (koncentrerad)                       | Data saknas |              |
| Smältpunkt                              | Data saknas |              |
| Fryspunkt                               | Data saknas |              |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall | Data saknas |              |
| Flampunkt                               | Data saknas |              |
| Avdunstningshastighet                   | Data saknas |              |
| Brandfarlighet (fast form, gas)         | Data saknas |              |
| Brännbarhetsgräns                       | Data saknas |              |

# Säkerhetsdatablad

## Bostik 1030 Flexi

Ersätter datum: 2020-09-29

Omarbetad: 2020-11-21

|   |             |  |
|---|-------------|--|
| Explosionsgränser                       | Data saknas |  |
| Ångtryck                                | Data saknas |  |
| Ångdensitet                             | Data saknas |  |
| Relativ densitet                        | Data saknas |  |
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten | Data saknas |  |
| Självantändningstemperatur              | Data saknas |  |
| Sönderfallstemperatur                   | Data saknas |  |
| Viskositet                              | Data saknas |  |
| Luktröskel                              | Data saknas |  |

### 9.2 Annan information

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Reagerar med vatten under värmeutveckling.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner vid korrekt lagring och hantering.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Skyddas mot fukt.

### 10.5 Oförenliga material

Starka syror/ Starka baser/ Starka oxideringsmedel.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga farliga nedbrytningsprodukter borde uppstå vid normala förhållanden under lagring och användning.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

#### Akut oral toxicitet:

kvartssand, cas-no 14808-60-7

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde       | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|---------|----------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Råtta    | LD50    |                | > 2000mg/kg |          |           |       |

**Frätskada/irritation på huden:** Irriterar huden.

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation:** Orsakar allvarliga ögonskador.

**Andningssensibilisering eller hudsensibilisering:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Mutagenitet i könsceller:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Cancerframkallande:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

# Säkerhetsdatablad

## Bostik 1030 Flexi

Ersätter datum: 2020-09-29

Omarbetad: 2020-11-21

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Reproduktionstoxicitet:</b>   | Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.  |
| <b>Enstaka STOT-exponering:</b>  | Kan orsaka irritation i luftvägarna.   |
| <b>Upprepad STOT-exponering:</b> | Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.  |
| <b>Fara vid aspiration:</b>      | Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.  |
| <b>Annan giftig inverkan:</b>    | Produkten är kromreducerad för att minska risken för kromallergi. Effekten avtar dock vid lagring, speciellt i fuktig miljö. Beakta hållbarhetstiden. Förvaras i original förpackning på torr plats. |

### AVSNITT 12: Ekologisk information

#### 12.1 Toxicitet

Inga kända negativa effekter.

#### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingen information tillgänglig

#### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen information tillgänglig

#### 12.4 Rörligheten i jord

Ingen information tillgänglig

#### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Komponenterna i denna produkt uppfyller inte kriterierna för att klassificeras som PBT eller vPvB.

#### 12.6 Andra skadliga effekter

Inga kända negativa effekter.

#### Övrig information

Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag och mark.

### AVSNITT 13: Avfallshantering

#### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Tomma behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester. Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för kvittblivning av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter. Bortskaffande av denna produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshanterings samt eventuella lokala myndighetskrav. Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag och avlopp. Ohärdad produkt skall hanteras som farligt avfall. Uthärdad produkt kan behandlas som byggavfall.

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Avfallskategori:</b> | 16 03 03* Oorganiskt avfall som innehåller farliga ämnen<br>15 01 10* Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen |
|                         | Härdad produkt<br>17 09 04 Annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som anges i 17 09 01, 17 09 02 och 17 09 03                                  |

### AVSNITT 14: Transport information

# Säkerhetsdatablad

## Bostik 1030 Flexi

Ersätter datum: 2020-09-29

Omarbetad: 2020-11-21

|   |                 |                                |                 |
|---|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>14.1 UN-nummer:</b>                    | Ej tillämpligt. | <b>14.4 Förpackningsgrupp:</b> | Ej tillämpligt. |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning:</b> | Ej tillämpligt. | <b>14.5 Miljöfaror:</b>        | Ej tillämpligt. |
| <b>14.3 Faroklass för transport:</b>      | Ej tillämpligt. |                                |                 |

### 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

### 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden

Ingen information tillgänglig

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

**Produkt registreringsnummer:** 414653-6

**Speciella villkor:**

Ta del av direktiv 98/24/EG om skydd för arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker i samband med kemiska agenser på arbetsplatsen.

Kontrollera om åtgärder i enlighet med AFS 2012:3 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö måste vidtas.

Ta del av direktiv 92/85/EG om skydd för gravida och ammande kvinnor i arbetslivet.

Säkerhet, hälsa och miljöbestämmelser / lagstiftning specifikt för ämnet eller blandningen. EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH).

EU-REACH (1907/2006) - Kandidatlistan över ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) för godkännande i enlighet med artikel 59. Produkten innehåller inte SVHC ämnen.

Produkten omfattas av förordning 1907/2006/EG, bilaga XVII gällande begränsningar. Cement, portland (Krom VI reducerad) [65997-15-1]. Användningsbegränsningar:47

EU-REACH (1907/2006) - Bilaga XIV - Förteckning över ämnen, vilka krävs tillstånd för: Inga av ingående komponenter är listade.

**Godkännande/begränsningar:** Innehåller kvarts. Arbetarskyddsstyrelsens föfattningssamling, Kvarts, AFS 2015:2  
AFS 2018:1 Arbetsmiljöverkets Föfattningssamling "Hygieniska gränsvärden".

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

**Övrig information:** För denna produkt har ingen kemikaliesäkerhetsbedömning enligt direktivet (EG) 1907/2006 (REACH) genomförts.

## AVSNITT 16: Annan information

**Återförsäljarens anteckningar:** Version 4.01  
Informationen på detta säkerhetsdatabladet är baserat på våra nuvarande kunskaper samt gällande EU- och nationell lagstiftning. Produkten skall inte användas till annat än vad den är specificerad för under punkt 1 utan att först erhålla en skriftlig instruktion från leverantören. Det är alltid användaren som har det fulla ansvaret att följa kraven enligt gällande lagstiftning. Informationen på säkerhetsdatabladet är ämnad som en beskrivning av säkerhetskraven för produkten och ingen garanti för produktens egenskaper.

**Datum:** 2020-11-21

# Säkerhetsdatablad

## Bostik 1030 Flexi

Ersätter datum: 2020-09-29

Omarbetad: 2020-11-21

### Lista över relevanta H-satser

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| H315 | Irriterar huden.                     |
| H318 | Orsakar allvarliga ögonskador.       |
| H335 | Kan orsaka irritation i luftvägarna. |

Dokumentets språk: SE