

ARDACOLOR POWER

Ελαστικός αρμόστοκος πλακιδίων
με υψηλή χημική και μηχανική αντοχή



Το **Ardacolor Power** είναι ένα αρμοκονίαμα κατάλληλο για το στοκάρισμα κεραμικών επενδύσεων και φυσικών λίθων ανθεκτικών στον αποχρωματισμό. Προσφέρει μια πυκνή υφή κονιάματος και υψηλή πρόσφυση. Είναι ανθεκτικό στον παγετό και το αλάτι και είναι αδιάβροχο. Είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 της ΕΕ (REACH). Το **Ardacolor Power** πληροί την απαίτηση CG 2 WA σύμφωνα με το DIN EN 13888.



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- ▶ Για πλάτη αρμού 3-20mm
- ▶ Επιδέχεται ακραίες χημικές, μηχανικές και θερμικές καταπονήσεις
- ▶ Ανθεκτικό σε καθαρισμό υψηλής πίεσης μέχρι 100bar (1019,74m στήλη ύδατος)
- ▶ Πολύ υψηλή αντίσταση στην τριβή
- ▶ Αυξημένη αντοχή στα χημικά καθαριστικά
- ▶ Βατότητα μετά από 6 ώρες
- ▶ Για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0,6kg/m²-5,0kg/m² ανάλογα με το μέγεθος των πλακιδίων και το πλάτος του αρμού

Είδος	Χρώμα	Article code	Συσκευασία
Ardagrip Classic (αστάρι)	Ανοιχτό γκρι	30604977	Μπουκάλι 1kg
Ardagrip Classic (αστάρι)	Ανοιχτό γκρι	30604953	Δοχείο 5kg
Ardatape 120 Flex (ταινία)	Γκρι Λευκό	30180244	Ρολό 10 μέτρων
K11 Schlämme grau (επαλειφόμενο τσιμεντοειδές)	Γκρι	30127741	Σακί 25kg
Ardaflex S2 Premium (κόλλα)	Φυσικό Λευκό	30602056	Σακί 20kg
Ardacolor Power (αρμόστοκος)	Γκρι	30603965	Σακί 25kg



ΔΙΑΝΟΜΗ / DISTRIBUTION BOSTIK ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα

Τηλ: +30 210 48 31 140 • Fax: +30 210 48 31 125 • E-mail: info@bostik.gr
www.bostik.gr | www.denbraven.gr



ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΜΕ ΕΠΑΛΟΙΦΟΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ

K11 SCHLÄMME GRAU

Ιδανικό για στεγανοποίηση θετικών πιέσεων

Επίσημος Διανομέας Προϊόντων Bostik





ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

01. Ardagrip Classic
02. Ardatape 120 Flex
03. K11 Schlämme grau
04. Ardaflex S2 Premium
05. Τελική Στρώση Πλακιδίων
06. Ardacolor Power



ARDAGRIP CLASSIC

Αστάρι ακρυλικής βάσης για πορώδεις επιφάνειες




Το **Ardagrip Classic** είναι υδατοδιαλυτό αστάρι ενισχυτικό πρόσφυσης, έτοιμο προς χρήση, τροποποιημένης ακρυλικής ρητινούχας βάσης. Είναι κατάλληλο για επάλειψη απορροφητικών επιφανειών πριν την συγκόλληση πλακιδίων, ταπετσαρίας και άλλων επιστρώσεων.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 80-150g/m²

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- ▶ Για απορροφητικές επιφάνειες
- ▶ Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές
- ▶ Έτοιμο προς χρήση
- ▶ Χωρίς διαλύτες



K11 SCHLÄMME GRAU

Τσιμεντοειδές επαλειφόμενο στεγανοποιητικό βαθιάς κρυσταλλοποίησης

Το **K11 Schlämme grau** είναι ένα υλικό διαπνοής, με βάση το τσιμέντο, κατάλληλο για στεγανοποίηση σκυροδέματος και τοιχοποιίας. Έχει υφή και σύσταση παρόμοια με το σκυρόδεμα και μπορεί να εφαρμοστεί με βούρτσα, σκούπα ή εκτοξευτήρα κονιαμάτων. Γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι του τοίχου και αδιάβροχο μέσω μιας διαδικασίας βαθιάς κρυσταλλοποίησης. Είναι πολλαπλά ενεργό σκεύασμα τσιμεντών και χημικών προσθέτων, σχεδιασμένο να διεισδύει βαθιά στα τριχοειδή αγγεία του υποστρώματος και να σχηματίζει μια κρυσταλλική δομή. Δεν περιέχει καθόλου χλωριούχο νάτριο. Είναι ανόργανο, μη τοξικό και αντιστέκεται σε χημική επίθεση με παρόμοιο τρόπο με το τσιμέντο Portland.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

- ▶ **Έναντι υγρασίας:** το λιγότερο 1,5kg/m² (2 στρώσεις)
- ▶ **Έναντι μειωμένης υδροστατικής πίεσης:** το λιγότερο 2kg/m² (2 στρώσεις)
- ▶ **Έναντι υδροστατικής πίεσης (70 μέτρα στήλη ύδατος):** το λιγότερο 2,5kg/m² (2-3 στρώσεις)
- ▶ **Σε συνδυασμό με ασφαλτικά υλικά:** το λιγότερο 2kg/m² (2 στρώσεις)

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- ▶ Ισχυρή πρόσφυση
- ▶ Πιστοποιημένο κρατικό (από Γερμανία) για πόσιμο νερό
- ▶ Άμεση αντοχή σε καταπόνηση
- ▶ Ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό
- ▶ Ανθεκτικό στον παγετό
- ▶ Αδιάπερατό σε υδροστατική πίεση άνω των 7,5bar (76,48m στήλη ύδατος)

ARDATEAPE 120 FLEX

Θερμοπλαστική στεγανωτική ταινία συνδέσεων

Αποτελείται από εύκαμπτη θερμοπλαστική ελαστομερή με πτυχώσεις λωρίδα η οποία απολήγει εκατέρωθεν σε πολυεστερική υφάνσιμη υαλόγαζα. Για γωνίες και αρμούς σύνδεσης.



DIN 18531-5
DIN 18534-3
DIN 18535-3

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- ▶ Αντέχει σε υδροστατική πίεση 3,0 bar (30,59m στήλη ύδατος)
- ▶ Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές
- ▶ Για εφαρμογές κάτω από το νερό
- ▶ Η λωρίδα είναι βαθμονομημένη

ARDAFLEX S2 PREMIUM

Υπερελαστική, ελαφριά, λευκή κόλλα πολλών εφαρμογών, C2FTE S2



Το **Ardaflex S2 Premium** είναι ένα εξαιρετικά εύκαμπτο, ενός συστατικού, πολύ χαμηλής εκπομπής ρύπων, λευκό κονίαμα λεπτής στρώσης με ισχυρή αρχική πρόσφυση και σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες εφαρμογής. Η χρήση ελαφρών πληρωτικών έχει ως αποτέλεσμα καλύτερες επιφάνειες από τα συμβατικά κονιάματα λεπτής στρώσης λόγω της ελαφρότητας και της απαλής υφής. Το **Ardaflex S2 Premium** είναι ταχεία σκλήρυνσης. Το συγκολλητικό κονίαμα είναι σταθερό, ανθεκτικό στον παγετό και στις παραμορφώσεις. Έχει ελεγχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN 12004-C2 FTE και DIN EN 12002-S2 και έτσι υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της οδηγίας «Flex Mortar» για ελάχιστη ολκιμότητα. Το **Ardaflex S2 Premium** έχει πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων σύμφωνα με το GEV-Epicode EC1R καθώς και χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον Κανονισμό EC 1907/2006.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- ▶ Για κεραμικά πλακίδια τοίχου και δαπέδου
- ▶ Για κεραμικά πορσελάνης και υαλοψιφίδας
- ▶ Για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές
- ▶ Εκταμένη επεξεργασιμότητα και ανοικτός χρόνος
- ▶ Αδιάβροχη και ανθεκτική στον παγετό
- ▶ Σταθερή και ελαστική
- ▶ Κατάλληλη και για δάπεδα ενδοδαπέδιας θέρμανσης

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1,2kg/m² με 2,3 kg/m² εξαρτάται από τις διαστάσεις του πλακιδίου (ανάλογα των διαστάσεων αλλάζουν και οι απαιτήσεις οδόντωσης της εκάστοτε σπάτουλας)

