

## CERTIFICAT

ENDUIT DE SOL  
Enduit de ragréage autolissant

### ROXOL S + Adjuvant FORCE 3

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED EP 07 après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

Le CSTB accorde à :

**La société**                    **BOSTIK**  
**12 Place de l'Iris - Tour Iris - La Défense 2**  
**FR - 92062 PARIS LA DEFENSE CEDEX**

**Usine de**                    **FR - 77170 COUBERT**

le droit d'usage de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED Enduit de sol pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED et le référentiel mentionné ci-dessus.



106 S 45

Décision n° 612-106 S 45 du 15 février 2011

*Cette décision annule et remplace la décision n° 514-106 S 45 du 31 mars 2008*

**Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. La liste des certificats en cours de validité est tenue à jour et disponible sur le site internet [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)**

### CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

#### Classification : P3

Caractéristiques conformes au référentiel de la certification pour l'emploi sur les supports suivants :

- Sol à base de liants hydrauliques
- Chape à base de sulfate de calcium
- Rénovation sur carrelage
- Rénovation sur dalles plastiques semi-flexibles

conformément aux prescriptions de mise en œuvre définies dans chaque pays et, pour la France, dans le "Document de référence de la certification des enduits de sol".

Ce certificat comporte 2 pages qui doivent être diffusées dans leur totalité et une annexe 1.

#### Correspondant

Tél. : 01 64 68 84 06

E-mail : [mortiers@cstb.fr](mailto:mortiers@cstb.fr)

CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT

**ROXOL S + Adjuvant FORCE 3**

- Taux de gâchage : 22 % d'eau (soit 5,5 l d'eau par sac de 25 kg) et 1 dose de 1 kg d'adjuvant FORCE 3 pour un sac de poudre.
- Introduire l'adjuvant dans l'eau, mettre sous agitation puis introduire la poudre,
- Temps de repos : aucun.
- Durée d'utilisation du mélange : 20 minutes avec un bon pouvoir autolissant.
- Délai d'ouverture au passage : 12 heures.

ÉPAISSEURS D'APPLICATION ET PRÉPARATION DES SUPPORTS

Support		Épaisseur d'application (mm)	Primaire	
			Dénomination	Consommation (g/m <sup>2</sup> )
Support à base de liants hydrauliques	très poreux	3* à 10	PRIMROXOL	80 à 100
	normalement poreux		sans primaire	
	fermé			
Chape à base de sulfate de calcium		3 à 10	UNIDUR N	80 à 100
Support à base de liants hydrauliques avec traces de colle				
Carrelage				
Dalles plastiques semi-flexibles				
* 1 mm en locaux P2 avec revêtement résilient ou textile				

CONDITIONS D'APPLICATION DES PRIMAIRES

Dénomination	Délai de séchage	Mode d'application
PRIMROXOL	1 à 2 h (sec au toucher)	brosse ou rouleau
UNIDUR N		

Annexe 1

Décision n° 612-106 S 45

**AUTRES DÉSIGNATIONS COMMERCIALES ET DISTRIBUTEURS**

**ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT & PRIMAIRES**

	Désignation principale	Autres désignations commerciales (gammes)		
		MANG	MIPLACOL	BOSTIK BELGIQUE
<b>Enduit</b>	ROXOL S	UNIMANG 2	MIPLANIT S	EGALVIT
<b>Adjuvant</b>	ADJUVANT FORCE 3	ADJUVANT MANG CIM GT3	ADJUVANT FORCE 3	ADJUVANT FORCE 3
<b>Primaires</b>	PRIMROXOL	MANG PRIMACRYL	MIPLAPRIM	PRIMROXOL
	UNIDUR N	MANG PRIMAPRENE	ENDUIT PRENE NOFLAM	UNIDUR N

**Distributeur :** BOSTIK  
12, place de l'Iris – Tour Iris – La défense 2  
FR – 92062 PARIS LA DEFENSE CEDEX