

Déclaration des Performances

N° : 10-364-102-01

1. Code d'identification unique du produit type :

CHAPES A BASE DE CIMENT CT – C16 – F4

2. Numéro de type, de lot, ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction conformément à l'article 11, paragraphe 4 :

SADER ROXOL TRAFIC 3, SADER ROXOL FIBRE

Voir sur l'emballage : date de fabrication, numéro de lot, centre de fabrication

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Matériaux pour chape à base de ciment, non destinés à des surfaces d'usure, à usage interne dans les bâtiments.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :

Société BOSTIK, Immeuble le Jade – 253 Av du président Wilson – F-93211 La Plaine Saint-Denis Cedex
www.bostik.fr

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :

Non applicable

6. Le ou les systèmes d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances du produit de construction conformément à l'annexe V :

Niveau 3

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Le CSTB laboratoire notifié n°0679 a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type selon le système 3 et a délivré le rapport d'essai

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable



Déclaration des Performances

9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	A1	EN 13813:2002
Émission de substances corrosives ou corrosivité des matériaux pour chape	Voir FDS	
Perméabilité à l'eau	NDP	
Perméabilité à la vapeur d'eau	NDP	
Résistance mécanique		
- Résistance à la compression	$\geq C 16$	
- Résistance à la flexion	$\geq F 4$	
- Résistance à l'usure (pour surfaces d'usure)	NPD	
Isolation au bruit		
- Absorption du bruit	NPD	
Résistance thermique	NDP	
Résistance chimique	NDP	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Nom et fonction du représentant de la société

Lieu et Date

7/6/13

Christian KLOPFENSTEIN
Directeur Général Adjoint

Bostik S.A.

Immeuble Le Jade - 253 av. du Président Wilson
F - 93211 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél : +33 (0)1 55 99 90 00
S.A. au capital de 81.123.810 euros
332 110 097 R.C.S. Bobigny - SIRET 332 110 097 00182
Siège Social : 253 av. du Président Wilson F-93210 La Plaine Saint-Denis