

# Certificat

## Mortiers et produits connexes Enduit de sol - Enduit de ragréage autolissant

### SLC 330 TRAFIC

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société** BOSTIK SA  
420 rue d'Estienne d'Orves FR - 92700 COLOMBES  
**Usine** FR - 77170 COUBERT

le droit d'usage de la marque QB Mortiers et Produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



106 S 44

**Décision n° 1172-106 S 44 du 29 avril 2021**

**Cette décision se substitue à la décision n° 956-106 S 44 du 19 juin 2017**

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Selon la norme NF EN 13813 :

- Comportement à la flexion et à la compression

Autres caractéristiques :

- Comportement en vue du classement P (P3 ; P3R ; P4S ou P4SR) :
  - > à la cohésion par traction directe sur supports à base de liants hydrauliques
  - > au test d'étalement
  - > au choc coupant
  - > à l'abrasion Taber
  - > à la flexion et à la compression
  - > option R si recouvrement rapide

A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :

**P3**

- Compatibilité de l'enduit avec les supports suivants :

- > Sol à base de liants hydrauliques
- > Chape à base de sulfate de calcium
- > Rénovation sur carrelage
- > Rénovation sur dalles plastiques semi-flexibles

**Ce certificat comporte 1 page et 2 pages d'annexes.**

**Correspondant :**  
Courriel : [mortiers@cstb.fr](mailto:mortiers@cstb.fr)  
Tél. : 01 61 44 81 38

Pour le CSTB  
Pour le Président

Edwige PARISEL

Annexe du certificat

Décision n° 1172-106 S 44 du 29 avril 2021

**CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT POUR INFORMATION**

**SLC 330 TRAFIC**

- Taux de gâchage : 24 % d'eau (soit 6 l d'eau par sac de 25 kg).
- Temps de repos : aucun.
- Durée d'utilisation du mélange : 20 minutes avec un bon pouvoir autolissant.
- Délai d'ouverture au passage : 12 heures.

**EPAISSEURS D'APPLICATION ET PREPARATION DES SUPPORTS**

Support		Épaisseur d'application (mm)	Primaire	
			Dénomination	Consommation (g/m <sup>2</sup> )
Support à base de liants hydrauliques	très poreux	3* à 10	PRIMROXOL ou UNIDUR N ou GRIP A700 UNIVERSAL	80 à 100
	normalement poreux			80 à 100
				2 passes de 150
fermé	3* à 10	UNIDUR N ou GRIP A936 XPRESS ou GRIP A700 UNIVERSAL	80 à 100	
			100 à 150	
Chape à base de sulfate de calcium		3 à 10	GRIP A700 UNIVERSAL ou UNIDUR N ou GRIP A936 XPRESS ou GRIP A700 UNIVERSAL	70 à 90
Support à base de liants hydrauliques avec traces de colle				2 passes de 150
Carrelage				80 à 100
Dalles plastiques semi-flexibles				100 à 150
			GRIP A700 UNIVERSAL ou GRIP A936 XPRESS ou GRIP A700 UNIVERSAL	70 à 90
* 1 mm en locaux P2 avec revêtement résilient ou textile				

**CONDITIONS D'APPLICATION DES PRIMAIRES**

Dénomination	Délai de séchage	Mode d'application
PRIMROXOL	1 à 2 h (sec au toucher)	brosse ou rouleau
UNIDUR N		
GRIP A936 XPRESS	2 h (sec au toucher)	rouleau
GRIP A700 UNIVERSAL	1 à 2 h (sec au toucher)	

**CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT**

84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2  
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr  
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

AUTRES DÉSIGNATIONS COMMERCIALES ET DISTRIBUTEURS POUR INFORMATION

SLC 330 TRAFIC

ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT ET PRIMAIRES

	Désignation commerciale	Autres désignations commerciales (gammes)			
		MANG	MIPLACOL	BOSTIK	SB
<b>Enduit</b>	SL C330 TRAFIC	UNIMANG 3	MIPLASOL TRAFIC 3	ROXOL TRAFIC 3 BOSTIK RAGREAGE 3 INTERIEUR	SB MERCIER RAGREAGE INTERIEUR
<b>Primaire</b>	UNIDUR N	MANG PRIMAPRENE	ENDUIT PRENE NOFLAM GRIP A500 MULTI	BOSTIK PRIMAIRE SOL	SB MERCIER PRIMAIRE RENOVATION
	PRIMROXOL	MANG PRIMACRYL	MIPLAPRIM GRIP A 320 BASIC	BOSTIK PRIMAIRE ACRYLIQUE	SB MERCIER PRIMAIRE ACRYLIQUE