

Certificat

Mortiers et produits connexes Enduit de sol - Enduit de ragréage autolissant

SL C320 ARDASOL

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société BOSTIK SA
420 rue d'Estienne d'Orves FR - 92700 COLOMBES
Usine FR - 77170 COUBERT

le droit d'usage de la marque QB Mortiers et Produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



106 S 76

Décision n° 1163-106 S 76 du 27 avril 2021

Cette décision se substitue à la décision n° 955-106 S 76 du 19 juin 2017

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Selon la norme NF EN 13813 :

- Comportement à la flexion et à la compression

Autres caractéristiques :

- Comportement en vue du classement P (P3 ; P3R ; P4S ou P4SR) :

- > à la cohésion par traction directe sur supports à base de liants hydrauliques
- > au test d'étalement
- > au choc coupant
- > à l'abrasion Taber
- > à la flexion et à la compression
- > option R si recouvrement rapide

A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :

P3

- Compatibilité de l'enduit avec les supports suivants :

- > Sol à base de liants hydrauliques
- > Rénovation sur carrelage

Ce certificat comporte 1 page et 2 pages d'annexes.

Correspondant :
Courriel : mortiers@cstb.fr
Tél. : 01 61 44 81 38

Pour le CSTB
Pour le Président

Edwige PARISEL

Annexe du certificat

Décision n° 1163-106 S 76 du 27 avril 2021

CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT POUR INFORMATION
SL C320 ARDASOL

- Taux de gâchage : 24 % d'eau (soit 6 l d'eau par sac de 25 kg).
- Temps de repos : aucun.
- Durée d'utilisation du mélange : 20 minutes avec un bon pouvoir autolissant.
- Délai d'ouverture au passage : 4 heures.

EPAISSEURS D'APPLICATION ET PREPARATION DES SUPPORTS

Support		Épaisseur d'application (mm)	Primaire	
			Dénomination	Consommation (g/m ²)
Support à base de liants hydrauliques	très poreux	3* à 10	PRIMROXOL ou UNIDUR N ou GRIP A700 UNIVERSEL	80 à 100
	normalement poreux			80 à 100
	fermé			100
Carrelage		3 à 10	UNIDUR N ou GRIP A700 UNIVERSEL	80 à 100 80
* 1 mm en locaux P2 avec revêtement résilient ou textile				

CONDITIONS D'APPLICATION DES PRIMAIRES

Dénomination	Délai de séchage	Mode d'application
PRIMROXOL	1 à 2 h (sec au toucher)	brosse ou rouleau
UNIDUR N	30 min à 1 h (sec au toucher)	
GRIP A700 UNIVERSEL	1 h sur support à base de liant hydraulique / 2 h sur ancien carrelage	rouleau

AUTRES DÉSIGNATIONS COMMERCIALES ET DISTRIBUTEURS POUR INFORMATION

SL C320 ARDASOL

ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT ET PRIMAIRES

	Désignation commerciale	Autres désignations commerciales (gammes)	
		MANG	BOSTIK
Enduit	SL C320 ARDASOL	MANGSOL 3	ARDASOL 3 ROXOL CLASSIC 3
Primaire	GRIP A700 UNIVERSEL		PRIMASOL R
	UNIDUR N		GRIP A 500 MULTI ENDUI PRENE NOFLAM