

BOSTIK ROLL 50R & 85R

BANDE ADHÉSIVE ARMÉE POUR LE COLLAGE DE PLINTHES ET REVÊTEMENTS SUR SUPPORTS LISSES ET IRRÉGULIERS

AVANTAGES

- Travaux neuf et rénovation.
- Fixation immédiate et durable.
- Ultra résistant.
- Pose rapide, facile et propre.
- Remise en service immédiate.
- N'altère pas les revêtements PVC.
- Haute résistance température (- 40°C à + 120°C).
- Compatible planchers chauffants et PRE.
- Sans solvant, sans phtalate.
- Très faibles émissions de COV : classe A+



DESCRIPTION

Bande adhésive armée pour le collage de plinthes et revêtements sur supports lisses et irréguliers en neuf et rénovation.

DESTINATION

- Remontées en plinthes des sols souples (PVC, linoléum, caoutchouc).
- Plinthes textiles (moquettes, aiguilletés).
- Plinthes rigides et goulottes PVC, chemins de câbles.
- Plinthes bois.
- Plaques de protection murales (établissements de santé, scolaire...).
- Accessoires (profilés de finition, formes d'appuis...).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ Couleur	Translucide
➤ Type d'adhésif	pré-enduction à base de résines synthétiques à tack élevé sur grille armée pour support structuré.
➤ Temps de gommage	pas de temps d'attente, pose immédiate.
➤ Temps ouvert	recouvrir au fur et à mesure de l'avancement.
➤ Remise en service	immédiate.
➤ Largeur du rouleau	50 mm ou 85 mm.
➤ Longueur du rouleau	30 mètres linéaires
➤ Non inflammable	
➤ Sans solvant, sans phtalate	
➤ Très faibles émissions de COV : classe A+	

MISE EN ŒUVRE

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Les supports doivent être résistants, plans, sains, secs, propres, dépoussiérés et non gras.
Conditions d'utilisation : température +10 à +30°C / taux d'humidité relative inférieur à 70%.
Protéger les rouleaux de la poussière et de l'humidité.

SUPPORTS ADMISSIBLES

Spécialement conçu pour supports irréguliers ou rugueux (ex: toile de verre, texture à peindre...).

- Bétons surfacés à parement soigné.
- Chapes base ciment (incorporées ou rapportées).
- Chapes anhydrites*.
- Ragréages de sol.
- Panneaux de particules, contreplaqués ou OSB3*.
- Métal et supports non absorbants.
- Convient sur sols chauffants et PRE.
- Supports base plâtre* : plaques de plâtres cartonées, carreaux de plâtre, enduits muraux.

* Sur support poreux, appliquer préalablement le PRIMASOL R.

APPLICATION

Dérouler et afficher la bande adhésive au fur et à mesure de l'avancement sur le support. Maroufler avec soin sur le papier de protection afin d'éliminer les éventuelles bulles d'air et d'assurer l'adhésion en tous points. Oter le papier de protection et afficher le revêtement sur la bande adhésive puis maroufler soigneusement.

CONSOMMATION

Rouleau de 30 m

CONSERVATION

18 mois dans son suremballage d'origine non ouvert et à plat entre +10°C et +30°C, à l'abri de l'humidité.

CONDITIONNEMENT

Code	UC	PCB	GENCOD
30611016	Rouleau 85mm x 30m	3	3549212479572
30611018	Rouleau 50mm x 30m	5	3549212479602



SÉCURITÉ

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com ou nous demander une copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

BOSTIK SERVICE TECHNIQUE

Smart Help +33 (0)1 64 42 13 36

