

# Certificat

**Mortiers et produits connexes**  
**Enduit de sol - Enduit de ragréage autolissant****SL C510 PRO**

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société** **BOSTIK SA**  
**420 rue d'Estienne d'Orves FR - 92700 COLOMBES**  
**Usine** **FR - 77170 COUBERT**

le droit d'usage de la marque QB Mortiers et Produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.

**106 S 65****Décision n° 1165-106 S 65 du 27 avril 2021****Cette décision se substitue à la décision n° 951-106 S 65 du 19 juin 2017**

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.**CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES**Selon la norme NF EN 13813 :

- Comportement à la flexion et à la compression

Autres caractéristiques :

- Comportement en vue du classement P (P3 ; P3R ; P4S ou P4SR) :

- > à la cohésion par traction directe sur supports à base de liants hydrauliques
- > au test d'étalement
- > au choc coupant
- > à l'abrasion Taber
- > à la flexion et à la compression
- > option R si recouvrement rapide

**A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :****P4S**

- Compatibilité de l'enduit avec les supports suivants :

- > Sol à base de liants hydrauliques
- > Rénovation sur carrelage\*
- > Chape asphalte sablée\*

\* supports admis en locaux P2 ou P3 non visés en locaux P4 et P4S

**Ce certificat comporte 1 page et 3 pages d'annexes.****Correspondant :**  
Courriel : [mortiers@cstb.fr](mailto:mortiers@cstb.fr)  
Tél. : 01 61 44 81 38Pour le CSTB  
Pour le Président

Edwige PARISEL

Annexe du certificat

Décision n° 1165-106 S 65 du 27 avril 2021

**CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT POUR INFORMATION**

**SL C510 PRO**

- Taux de gâchage : de 24 à 25 % d'eau (soit 6 à 6,25 l d'eau par sac de 25 kg).
- Temps de repos : aucun.
- Durée d'utilisation du mélange : 20 minutes avec un bon pouvoir autolissant.
- Délai d'ouverture au passage : 4 à 6 heures.

**EPAISSEURS D'APPLICATION ET PREPARATION DES SUPPORTS**

Support		Épaisseur d'application (mm)	Primaire	
			Dénomination	Consommation (g/m <sup>2</sup> )
Support à base de liants hydrauliques	très poreux	3* à 20	UNIDUR N ou GRIP A936 XPRESS ou GRIP A700 UNIVERSEL	80 à 100
	normalement poreux			100 à 150
				2 passes de 150
fermé	80 à 100			
	100 à 150			
Support à base de liants hydrauliques avec traces de colle **		3 à 10		100
				80 à 100
				100 à 150
Carrelage **		3 à 10		70 à 90
			80 à 100	
			100 à 150	
Chape asphalte sablée			GRIP A936 XPRESS	100 à 150

\* 1 mm en locaux P2 avec revêtement résilient ou textile

\*\* Supports admis en locaux P2 ou P3 non visés en locaux P4 et P4S

**CONDITIONS D'APPLICATION DES PRIMAIRES**

Dénomination	Délai de séchage	Mode d'application
UNIDUR N	1 à 2 h (sec au toucher)	rouleau
GRIP A936 XPRESS	2 h (sec au toucher)	
GRIP A700 UNIVERSEL	1 à 2 h (sec au toucher)	

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Locaux annexes d'habitation individuelle

Dans les locaux annexes de l'habitation individuelle (garages privatifs, buanderie et celliers), l'enduit peut rester nu ou être revêtu d'une peinture de sol compatible avec cet enduit et adapté à l'usage du local.

Locaux P4 et P4S

Seuls les supports à base de liants hydrauliques neufs et anciens remis à nu sont visés dans les locaux P4 et P4S.

## AUTRES DÉSIGNATIONS COMMERCIALES ET DISTRIBUTEURS POUR INFORMATION

## SL C510 PRO

## ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT ET PRIMAIRES

	Désignation commerciale	Autres désignations commerciales (gammes)		
		MANG	MIPLACOL	BOSTIK
Enduit	SL C510 PRO	UNIMANG 4	MIPLASOL GT4	ROXOL HR 4
Primaire	UNIDUR N	MANG PRIMAPRENE	ENDUIT PRENE NOFLAM GRIP A500 MULTI	