

# Certificat

## Mortiers et produits connexes Enduit de sol - Enduit de ragréage autolissant

### ARDASOL 3

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société** **BOSTIK SA**  
**253 Avenue du Président Wilson FR - 93211 LA PLAINE SAINT DENIS**  
**Usine** **FR - 77170 COUBERT**

le droit d'usage de la marque QB Mortiers et Produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus. Les exigences générales de la marque QB se substituent aux exigences générales de la marque Certifié CSTB Certified à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2015. En outre, jusqu'à la fin de période transitoire arrêtée suivant les modalités définies dans les exigences générales de la marque QB, le droit d'usage de la marque Certifié CSTB Certified est maintenu.

**106 S 76**

**Décision de reconduction n° 955-106 S 76 du 19 juin 2017**  
**Cette décision annule et remplace la décision n° 926-106 S 76 du 01 mars 2017**

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :  
**P3**

### Autres caractéristiques :

Compatibilité de l'enduit avec les supports suivants :

- > Sol à base de liants hydrauliques
- > Rénovation sur carrelage

Ce certificat comporte 1 page et 2 pages d'annexes.

**Correspondant :**  
Courriel : [mortiers@cstb.fr](mailto:mortiers@cstb.fr)  
Tél. : 01 61 44 81 38

Pour le CSTB  
Le Directeur Technique



Charles BALOCHE

CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT POUR INFORMATION

ARDASOL 3

- Taux de gâchage : 24 % d'eau (soit 6 l d'eau par sac de 25 kg).
- Temps de repos : aucun.
- Durée d'utilisation du mélange : 20 minutes avec un bon pouvoir autolissant.
- Délai d'ouverture au passage : 4 heures.

EPAISSEURS D'APPLICATION ET PREPARATION DES SUPPORTS

Support		Épaisseur d'application (mm)	Primaire	
			Dénomination	Consommation (g/m <sup>2</sup> )
Support à base de liants hydrauliques	très poreux	3* à 10	PRIMROXOL ou UNIDUR N ou PRIMASOL R	80 à 100
	normalement poreux			80 à 100
	fermé			100
Carrelage		3 à 10	UNIDUR N ou PRIMASOL R	80 à 100  80
* 1 mm en locaux P2 avec revêtement résilient ou textile				

CONDITIONS D'APPLICATION DES PRIMAIRES

Dénomination	Délai de séchage	Mode d'application
PRIMROXOL	1 à 2 h (sec au toucher)	brosse ou rouleau
UNIDUR N	30 min à 1 h (sec au toucher)	
PRIMASOL R	1 h sur support à base de liant hydraulique / 2 h sur ancien carrelage	rouleau

AUTRES DÉSIGNATIONS COMMERCIALES ET DISTRIBUTEURS

ARDASOL 3

Désignations commerciales de l'enduit de ragréage autolissant ARDASOL 3	Distributeur
MANGSOL 3 ----- ROXOL CLASSIC 3	BOSTIK SA 253 Avenue du Président Wilson FR-93211 LA PLAINE SAINT DENIS