

Certificat

Mortiers et produits connexes
Enduit de sol - Enduit de ragréage autolissant fibré

ROXOL FIBRE

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **BOSTIK SA**
253 Avenue du Président Wilson FR - 93211 LA PLAINE SAINT DENIS
Usine **FR - 77170 COUBERT**

le droit d'usage de la marque QB Mortiers et Produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus. Les exigences générales de la marque QB se substituent aux exigences générales de la marque Certifié CSTB Certified à compter du 1^{er} octobre 2015. En outre, jusqu'à la fin de période transitoire arrêtée suivant les modalités définies dans les exigences générales de la marque QB, le droit d'usage de la marque Certifié CSTB Certified est maintenu.

**106 S 75****Décision de reconduction n° 950-106 S 75 du 19 juin 2017****Cette décision annule et remplace la décision n° 846-106 S 75 du 30 janvier 2015**

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :**P3**Autres caractéristiques :

Compatibilité de l'enduit avec les supports suivants :

- > Sol à base de liants hydrauliques
- > PRE : Plancher Rayonnant Electrique
- > Support à base de bois ou panneaux dérivés
- > Rénovation sur carrelage
- > Rénovation sur dalles plastiques semi-flexibles
- > Chape asphalte sablée

Ce certificat comporte 1 page et 3 pages d'annexes.**Correspondant :**Courriel : mortiers@cstb.fr
Tél. : 01 61 44 81 38Pour le CSTB
Le Directeur Technique

Charles BALOCHE

CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT FIBRÉ POUR INFORMATION

ROXOL FIBRE

- Taux de gâchage : de 24 à 26 % d'eau (soit 6 à 6,5 l d'eau par sac de 25 kg).
- Temps de repos : aucun.
- Durée d'utilisation du mélange : 20 minutes avec un bon pouvoir autolissant.
- Délai d'ouverture au passage : 12 heures.

EPAISSEURS D'APPLICATION ET PREPARATION DES SUPPORTS

Support		Épaisseur d'application (mm)	Primaire	
			Dénomination	Consommation (g/m ²)
Support à base de liants hydrauliques	très poreux	3* à 10	UNIDUR N	100 à 150
	normalement poreux		UNIDUR N ou PRIMASOL R	100 à 150
	fermé		UNIDUR N ou PRIMATECH ou PRIMASOL R	80 à 100 100 à 150 80 à 100
Support à base de liants hydrauliques avec traces de colle		3 à 10	UNIDUR N ou PRIMABOIS	80 à 100 600 à 800
Carrelage			PRIMATECH ou PRIMASOL R	100 à 150 80 à 100
Dalles plastiques semi-flexibles			PRIMABOIS	700 à 1000
Support à base de bois ou panneaux dérivés (1)			PRIMABOIS ou PRIMATECH	600 à 800 100 à 150
Chape asphalte sablée				
* 1 mm en locaux P2 avec revêtement résilient ou textile				

CONDITIONS D'APPLICATION DES PRIMAIRES

Dénomination	Délai de séchage	Mode d'application
UNIDUR N	1 à 2 h (sec au toucher)	brosse ou rouleau
PRIMABOIS	2 h (sec au toucher)	spatule métallique rectangulaire
PRIMATECH		
PRIMASOL R	30 min sur support à base de liants hydrauliques, 1 h sur supports fermés	rouleau

Gâchage du primaire PRIMABOIS

Dans le seau plastique du kit, verser la totalité de la résine puis incorporer la totalité de la poudre sous agitation lente. Mélanger jusqu'à obtention d'une pâte lisse et homogène. Le mélange peut être utilisé pendant 1 h 30 min environ.

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2

Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr

MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT FIBRÉ POUR INFORMATION

ROXOL FIBRE

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

(1) Support à base de bois ou panneaux dérivés

Rebouchage préalable entre lames avec le primaire PRIMABOIS. Après 2 h de séchage, appliquer en partie courante le primaire spécifié dans le tableau ci-dessus pour ces supports.

AUTRES DÉSIGNATIONS COMMERCIALES ET DISTRIBUTEURS

ROXOL FIBRE

ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT FIBRÉ ET PRIMAIRES

	Désignation commerciale	Autres désignations commerciales (gammes)			
		MANG	MIPLACOL	BOSTIK	BOSTIK Belgique
Enduit	ROXOL FIBRE	UNIMANG 3F	MIPLASOL FIBRE	BOSTIK RAGREAGE FIBRE	EGALFLEX
Primaires	UNIDUR N	MANG PRIMAPRENE	ENDUIT PRENE NOFLAM	BOSTIK PRIMAIRE SOL	UNIDUR N
	ARDAPRENE F				
	PRIMATECH				
	PRIMABOIS				
	PRIMASOL R				