

# Certificat

**Mortiers et produits connexes**  
**Enduit de sol - Enduit de ragréage autolissant****ROXOL TRAFIC 3**

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société** **BOSTIK SA**  
**253 Avenue du Président Wilson FR - 93211 LA PLAINE SAINT DENIS**  
**Usine** **FR - 77170 COUBERT**

le droit d'usage de la marque QB Mortiers et Produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus. Les exigences générales de la marque QB se substituent aux exigences générales de la marque Certifié CSTB Certified à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2015. En outre, jusqu'à la fin de période transitoire arrêtée suivant les modalités définies dans les exigences générales de la marque QB, le droit d'usage de la marque Certifié CSTB Certified est maintenu.

**106 S 44****Décision de reconduction n° 956-106 S 44 du 19 juin 2017****Cette décision annule et remplace la décision n° 808-106 S 44 du 30 janvier 2015**

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.**CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES****A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :****P3**Autres caractéristiques :

Compatibilité de l'enduit avec les supports suivants :

- > Sol à base de liants hydrauliques
- > Chape à base de sulfate de calcium
- > Rénovation sur carrelage
- > Rénovation sur dalles plastiques semi-flexibles

**Ce certificat comporte 1 page et 2 pages d'annexes.****Correspondant :**Courriel : [mortiers@cstb.fr](mailto:mortiers@cstb.fr)  
Tél. : 01 61 44 81 38Pour le CSTB  
Le Directeur Technique

Charles BALOCHE

**CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT POUR INFORMATION**  
**ROXOL TRAFIC 3**

- Taux de gâchage : 24 % d'eau (soit 6 l d'eau par sac de 25 kg).
- Temps de repos : aucun.
- Durée d'utilisation du mélange : 20 minutes avec un bon pouvoir autolissant.
- Délai d'ouverture au passage : 12 heures.

**EPAISSEURS D'APPLICATION ET PREPARATION DES SUPPORTS**

Support		Épaisseur d'application (mm)	Primaire	
			Dénomination	Consommation (g/m <sup>2</sup> )
Support à base de liants hydrauliques	très poreux	3* à 10	PRIMROXOL ou UNIDUR N ou PRIMATECH ou PRIMASOL R	80 à 100
	normalement poreux			80 à 100
				100 à 150
fermé	3* à 10	UNIDUR N ou PRIMATECH ou PRIMASOL R	2 passes de 150	
			80 à 100	
Chape à base de sulfate de calcium		3 à 10	UNIDUR N ou PRIMATECH ou PRIMASOL R	80 à 100
Support à base de liants hydrauliques avec traces de colle				100 à 150
Carrelage				100
Dalles plastiques semi-flexibles				70 à 90
				80 à 100
				100 à 150
				70 à 90
* 1 mm en locaux P2 avec revêtement résilient ou textile				

**CONDITIONS D'APPLICATION DES PRIMAIRES**

Dénomination	Délai de séchage	Mode d'application
PRIMROXOL	1 à 2 h (sec au toucher)	brosse ou rouleau
UNIDUR N		
PRIMATECH	2 h (sec au toucher)	rouleau
PRIMASOL R	1 à 2 h (sec au toucher)	

AUTRES DÉSIGNATIONS COMMERCIALES ET DISTRIBUTEURS

ROXOL TRAFIC 3

ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT ET PRIMAIRES

	Désignation commerciale	Autres désignations commerciales (gammes)				
		MANG	MIPLACOL	BOSTIK	ARDAL	SB
<b>Enduit</b>	ROXOL TRAFIC 3	UNIMANG 3	MIPLASOL TRAFIC 3	BOSTIK RAGRÉAGE 3 INTERIEUR	ARDASOL 3 NR	SB MERCIER RAGRÉAGE INTERIEUR
<b>Primaires</b>	UNIDUR N	MANG PRIMAPRENE	ENDUIT PRENE NOFLAM	BOSTIK PRIMAIRE SOL	ARDAPREN NF	SB MERCIER PRIMAIRE RENOVATION
	PRIMROXOL	MANG PRIMACRYL	MIPLAPRIM	BOSTIK PRIMAIRE ACRYLIQUE	/	SB MERCIER PRIMAIRE ACRYLIQUE