

Certificat

Mortiers et produits connexes

Enduit de sol - Enduit de ragréage autolissant fibré

SL C750 POLYRAG

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société BOSTIK SA
420 rue d'Estienne d'Orves FR - 92700 COLOMBES
Usine FR - 77170 COUBERT

le droit d'usage de la marque QB Mortiers et Produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



106 S 154

Décision n° 1170-106 S 154 du 29 avril 2021

Cette décision se substitue à la décision n° 1078-106 S 154 du 10 juin 2019

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Selon la norme NF EN 13813 :

- Comportement à la flexion et à la compression

Autres caractéristiques :

- Comportement en vue du classement P (P3 ; P3R ; P4S ou P4SR) :

- > à la cohésion par traction directe sur supports à base de liants hydrauliques
- > au test d'étalement
- > au choc coupant
- > à l'abrasion Taber
- > à la flexion et à la compression
- > option R si recouvrement rapide

A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :

P3 R

- Compatibilité de l'enduit avec les supports suivants :

- > Sol à base de liants hydrauliques
- > Chape à base de sulfate de calcium
- > Support à base de bois ou panneaux dérivés
- > Rénovation sur carrelage

Ce certificat comporte 1 page et 3 pages d'annexes.

Correspondant :

Courriel : mortiers@cstb.fr

Tél. : 01 61 44 81 38

Pour le CSTB
Pour le Président

Edwige PARISEL

**CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT FIBRÉ POUR INFORMATION
SL C750 POLYRAG**

- Taux de gâchage : de 23 à 25 % d'eau (soit 5,75 à 6,25 l d'eau par sac de 25 kg).
- Temps de repos : aucun.
- Durée d'utilisation du mélange : 10 minutes avec un bon pouvoir autolissant.
- Délai d'ouverture au passage : 2 heures.

EPAISSEURS D'APPLICATION ET PREPARATION DES SUPPORTS				
Support		Épaisseur d'application (mm)	Primaire	
			Dénomination	Consommation (g/m ²)
Support à base de liants hydrauliques	très poreux	3 à 10*	UNIDUR N ou GRIP A700 UNIVERSAL	80 à 100 100 à 150
	normalement poreux	3 à 10*	ou GRIP A310 PROJECT	80 à 100
	fermé	3 à 10*	UNIDUR N ou GRIP A700 UNIVERSAL ou GRIP A936 XPRESS	80 à 100 100 à 150 100 à 150
Chape à base de sulfate de calcium		3 à 10	UNIDUR N ou GRIP A700 UNIVERSAL ou GRIP A310 PROJECT	80 à 100 100 à 150 80 à 100
Carrelage		3 à 10	GRIP A700 UNIVERSAL ou GRIP A936 XPRESS	100 à 150 100 à 150
Support à base de bois ou panneaux dérivés (1)		3 à 10	GRIP X910 FILL&WOOD	800 à 1000

* 1 mm en locaux P2 avec revêtement résilient ou textile

CONDITIONS D'APPLICATION DES PRIMAIRES		
Dénomination	Délai de séchage	Mode d'application
UNIDUR N	1 à 2 h (sec au toucher)	rouleau
GRIP A700 UNIVERSAL		
GRIP A936 XPRESS		
GRIP X910 FILL&WOOD	2 h (sec au toucher)	spatule métallique rectangulaire
GRIP A310 PROJECT	1 à 2 h (sec au toucher)	rouleau

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

(1) Support à base de bois ou panneaux dérivés

Le primaire GRIP X910 FILL&WOOD permet de réaliser le rebouchage des espaces entre les lames et la primairisation en partie courante en une seule passe.

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

AUTRES DÉSIGNATIONS COMMERCIALES ET DISTRIBUTEURS POUR INFORMATION

SL C750 POLYRAG**ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT FIBRÉ**

Désignations commerciales de l'enduit de ragréage autolissant fibré SL C750 POLYRAG	Distributeur
MANG FRP ----- POLYRAG FRP ----- ROXOL FRP	BOSTIK SA 420 rue d'Estienne d'Orves FR-92700 COLOMBES

PRIMAIRES

Désignation commerciale du primaire	Autre désignation commerciale	Distributeur
GRIP A700 UNIVERSAL	PRIMASOL R	BOSTIK SA 420 rue d'Estienne d'Orves FR-92700 COLOMBES
GRIP A936 XPRESS	PRIMATECH	
GRIP A310 PROJECT	PRIMCLASSIC	