



## FICHE DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE

*ENVIRONMENTAL AND HEALTH PRODUCT  
DECLARATION*

Conforme à la norme NF EN 15 804+A1  
et son complément national NF EN 15804/CN

**STIX A100 PROJECT**

N° d'enregistrement : 5-1568 :2018



Date de réalisation : mars 2018  
Version : 3

## PLAN

<b>PREAMBULE.....</b>	<b>3</b>
<b>GUIDE DE LECTURE .....</b>	<b>4</b>
<b>1. DESCRIPTION DE L'UNITE FONCTIONNELLE ET DU PRODUIT .....</b>	<b>6</b>
1.1. Définition de l'Unité Fonctionnelle (UF) .....	6
1.2. Description du produit et de son utilisation.....	6
1.3. Autres caractéristiques techniques non incluses dans l'unité fonctionnelle.....	7
1.4. Description des principaux composants et / ou des matériaux du produit.....	8
1.5. Préciser si le produit contient des substances de la liste candidate selon le règlement REACH (si supérieur à 0.1% en masse).....	9
1.6. Description de la durée de vie de référence (si applicable et conformément aux 7.2.2 de la NF EN 15804+A1) .....	9
<b>2. ETAPES DU CYCLE DE VIE .....</b>	<b>10</b>
2.1. Etape de production : A1 – A3 .....	10
2.2. Etape de Construction : A4 – A5 .....	11
2.3. Etape d'utilisation (Exclusion des économies potentielles), B1-B7.....	12
2.4. Etape de fin de vie C1- C4 .....	13
2.5. Réutilisation, recyclage, bénéfice potentiel, D .....	14
<b>3. INFORMATION POUR LE CALCUL DU CYCLE DE VIE.....</b>	<b>15</b>
<b>4. RESULTATS DE L'ANALYSE DE CYCLE DE VIE .....</b>	<b>16</b>
<b>5. INFORMATIONS ADDITIONNELLES SUR LE RELARGAGE DE SUBSTANCES DANGEREUSES DANS L'AIR INTERIEUR, LE SOL ET L'EAU PENDANT L'ETAPE D'UTILISATION .....</b>	<b>19</b>
5.1. Air intérieur .....	19
5.2. Emission dans l'eau.....	19
5.3. Emission dans le sol.....	19
<b>6. CONTRIBUTION DU PRODUIT A LA QUALITE DE VIE A L'INTERIEUR DES BATIMENTS.....</b>	<b>20</b>
6.1. Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort hygrothermique dans le bâtiment .....	20
6.2. Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort acoustique dans le bâtiment.....	20
6.3. Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort visuel dans le bâtiment.....	20
6.4. Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort olfactif dans le bâtiment.....	20
<b>7. INFORMATIONS ADDITIONNELLES.....</b>	<b>21</b>

# PREAMBULE

## AVERTISSEMENT

Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité de BOSTIK S.A. (producteur de la FDES) et en conformité avec les normes NF EN ISO 14025, NF EN 15804+A1 et son complément national NF EN 15804/CN.

Toute exploitation, totale ou partielle, des informations fournies dans ce document doit au minimum être accompagnée de la référence complète de la FDES d'origine ainsi que de son producteur qui pourra remettre un exemplaire complet.

La norme EN 15804+A1 du CEN, le complément national NF EN 15804/CN servent de règles de définition des catégories de produits (RCP).

**NOTE :** La traduction littérale en français de « EPD » (Environmental Product Declaration) est DEP (Déclaration Environnementale Produit). Toutefois, en France, on utilise couramment le terme de FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) qui regroupe à la fois la Déclaration Environnementale et des informations Sanitaires pour le produit faisant l'objet de cette FDES. La FDES est donc bien une "DEP" complétée par des informations sanitaires.

## PRECAUTION D'UTILISATION DE LA FDES POUR LA COMPARAISON DES PRODUITS

Les FDES de produits de construction peuvent ne pas être comparables si elles ne sont pas conformes à la norme NF EN 15804+A1 et son complément national NF EN 15804/CN.

La norme NF EN 15804 définit au § 5.3 Comparabilité des Déclarations Environnementales pour les produits de construction, les conditions dans lesquelles les produits de construction peuvent être comparés, sur la base des informations fournies par la FDES:

*« Une comparaison de la performance environnementale des produits de construction en utilisant les informations des DEP doit être basée sur l'usage des produits et leurs impacts sur le bâtiment, et doit prendre en compte la totalité du cycle de vie (tous les modules d'informations) »*

# GUIDE DE LECTURE

Les règles d'affichage suivantes s'appliquent

- Les valeurs sont exprimées en notation scientifique simplifiée,
- Exemple de lecture :  $-9,0 \text{ E } -03 = -9,0 \times 10^{-3} = -0,009$
- Lorsque le résultat de calcul de l'inventaire est nul, alors la valeur zéro est affichée. Toutes les valeurs non nulles sont exprimées avec 3 chiffres significatifs

Liste des abréviations utilisées

- EPD : Environmental Product Declaration
- DEP : Déclaration Environnementale Produit
- FDES : Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire
- DVR : Durée de Vie de Référence
- fds : la fiche de données de sécurité
- DTU : Document Technique Unifié
- UF : Unité Fonctionnelle
- COV : Composé Organique Volatil

# INFORMATIONS GENERALES

Editeur de la FDES :

BOSTIK SA -  
420 rue d'Estienne d'Orves  
92705 Colombes

Dans les objectifs d'amélioration continue et d'écoconception, BOSTIK S.A. a dédié un praticien aux analyses de cycle de vie et réalise en interne des déclarations environnementales produits.

L'étude ayant permis la réalisation de cette déclaration et la rédaction de cette déclaration ont été réalisées par P. BOSSERAY

Type de déclaration : déclaration environnementale produit du « berceau à la tombe », FDES individuelle

Cette FDES est réalisée dans le cadre du :

## **Programme de déclaration environnementale et sanitaire pour les produits de construction dit « Programme FDES INIES »**

qui permet de produire des déclarations environnementales et sanitaires, collectives ou individuelles, vérifiées. Les instances en charge de ce programme sont :

<b>Responsable du programme</b>	<b>Gestionnaire du programme</b>
Conseil de Surveillance Inies Base (CSIB) 11 rue Francis de Pressensé 93571 Saint-Denis la Plaine Cedex	Association Française de Normalisation (AFNOR) Département Construction et Cycle de l'Eau (DCE) 11 rue Francis de Pressensé 93571 Saint-Denis la Plaine Cedex

Vérification externe indépendante effectuée selon le programme AFNOR-INIES par Anis Ghoumidh (sté Engineeria). Le numéro d'enregistrement de cette FDES vérifiée est : 5-1568 :2018

La norme EN 15804 du CEN sert de RCP <sup>a)</sup> .
Vérification indépendante de la déclaration, conformément à l'EN ISO 14025:2010 <input type="checkbox"/> interne <input checked="" type="checkbox"/> externe
(Selon le cas <sup>b)</sup> ) Vérification par tierce partie : M. Anis GHOU MIDH (sté Engineeria)
<i>a) Règles de définition des catégories de produits</i> <i>b) Facultatif pour la communication entre entreprises, obligatoire pour la communication entre une entreprise et ses clients (voir l'EN ISO 14025:2010, 9.4).</i>

Ces informations sont disponibles aux adresses suivantes : [www.inies.fr](http://www.inies.fr);  
[www.declaration-environnementale.gouv.fr](http://www.declaration-environnementale.gouv.fr)

Cette déclaration a été réalisée en mars 2018, pour une période de validité de 5 ans.  
Rapport d'accompagnement de la déclaration réalisé le 15 mars 2018.

# 1. DESCRIPTION DE L'UNITE FONCTIONNELLE ET DU PRODUIT

## 1.1. Définition de l'Unité Fonctionnelle (UF)

*Il s'agit d'assurer l'assemblage d'un m<sup>2</sup> de revêtement de sol souple, avec la colle acrylique STIX A100 PROJECT, en assurant les performances décrites dans la norme EN 14 259.*

Le flux de référence de l'analyse du cycle de vie (ACV) du produit est de 1 m<sup>2</sup>. La Durée de Vie de Référence (DVR) est prise à 20 ans dans cette étude.

Formats d'unités fonctionnelles selon l'arrêté du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale des produits de construction et de décoration destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment :

N°	Fonction	Catégorie	Format d'unité fonctionnelle	Famille	Numérotation de la famille
9	Produits de préparation et de mise en œuvre	Sols	m <sup>2</sup> de colle au sol	Colles aqueuses	09.03.02

## 1.2. Description du produit et de son utilisation

La STIX A100 PROJECT est une colle acrylique, sans solvant, spéciale chantier pour collage de revêtements de sols (dalles ou lés). Elle est polyvalente : un seul produit pour les poses des PVC hétérogènes, moquettes, fibres naturelles et dalles semi-flexibles

Autres caractéristiques :

- Piégeant et tack importants.
- Prise rapide autorisant la mise en service dans les 18 à 24 heures.

Une fiche technique complète est disponible sur le site : [www.bostik.com/fr/france/](http://www.bostik.com/fr/france/)

La norme Européenne EN 14259 (Adhésif pour revêtements de sol – Spécification) spécifie les exigences de performance d'un adhésif par une méthode normalisée avec un type spécifié de revêtement de sol

Les valeurs obtenues aux essais définis par les normes EN 1372 (résistance au pelage) et EN 1373 (résistance au cisaillement) sont supérieures aux valeurs indicatrices de performances des adhésifs spécifiés dans la norme EN 14259.

	EN 1372	EN 1373
Revêtement à base de PVC	>1.0	>0.3
Revêtement en caoutchouc lisse	>1.2	Non exigé

Pour la mise en œuvre, appliquer régulièrement sur le support en simple encollage à l'aide d'une spatule crantée appropriée. Après la mise en place du revêtement, maroufler soigneusement toute la surface avec un rouleau lourd pour bien écraser les sillons de colle.



### **1.3. Autres caractéristiques techniques non incluses dans l'unité fonctionnelle**

Non concerné.

## 1.4. Description des principaux composants et / ou des matériaux du produit

### Produits :

La colle acrylique STIX A100 PROJECT est fabriquée sur le site BOSTIK de Coubert (Seine et Marne-77). Cette unité de production est certifiée ISO 9001.

Malgré des différences en termes de propriétés et de fonctionnalités en fonction des familles de produits, toutes les colles acryliques peuvent être décrites de manière générique comme des produits résultants du mélange, selon une formulation bien spécifique, de matières premières pouvant être regroupées en 3 grandes catégories :

- les liants (par exemple polymères acryliques, résines organiques...);
- les charges minérales (par exemple carbonate de calcium...);
- les adjuvants (par exemple plastifiant, biocide, pigments...).

Ces produits contiennent tous de l'eau.

Pour une famille de produits donnée, les propriétés des produits sont directement liées à leur formulation, à la fois par le choix des matières premières et par les quantités utilisées.

### Matériaux d'emballage et de conditionnement :

Les emballages comportent la référence du produit, la quantité en kg, le pavé sécurité ainsi qu'un numéro de lot.

La colle acrylique étudiée est conditionnée dans des seaux en polypropylène de 20 Kg, transportés sur des palettes en bois. Dans cette étude on considère uniquement le conditionnement en 20 kg, soit 32 seaux par palette. Les palettes sont housées avec un film en polyéthylène basse densité.

Les données d'inventaire et les impacts environnementaux sont fournis pour une consommation d'adhésif de 0.30 kg/m<sup>2</sup>.

Paramètre	unité	Valeur
<b>Produits :</b> - STIX A100 PROJECT	Kg	<b>Produits :</b> - 0.300
<b>Emballages de distribution (nature et quantité) :</b> - Palettes en bois - Polypropylène - polyéthylène basse densité :	Kg Kg Kg	- 0.00938 - 0.00936 - 0.00041
<b>Produits complémentaires de mise en œuvre</b> Eau pour le nettoyage des outils	litre	0,01

*Ce tableau ne tient pas compte des pertes.*

Les taux de perte de matières premières utilisées chez BOSTIK pour la production des colles acryliques sont dépendants des différentes formulations généralement compris entre 1 et 3 %.

Le taux de chute pour les colles acryliques en phase de mise en œuvre est estimé à 3.0 %.



## 1.5. Préciser si le produit contient des substances de la liste candidate selon le règlement REACH (si supérieur à 0.1% en masse).

Le produit concerné ne contient aucune substance appartenant à la liste candidate selon le règlement REACH.

Pour BOSTIK, les substances, de la liste candidate selon le règlement REACH, incorporées à plus de 0,1 %, lorsqu'elles sont présentes sont indiquées aux chapitres 3 et 15 de la fiche de données de sécurité.


Les produits disposent de fiches de données de sécurité consultables sur le site <https://bostikds.thewerco.com/default.aspx>. L'objet de la fds est d'informer l'applicateur du produit sur les dangers liés à sa mise en œuvre et sur les mesures préventives à adopter pour les éviter, notamment par le port d'équipements de protection individuelle (EPI).

Les produits doivent être utilisés conformément à leur étiquetage et à la réglementation en vigueur.

## 1.6. Description de la durée de vie de référence (si applicable et conformément aux 7.2.2 de la NF EN 15804+A1)

Paramètre	Unité	Valeur
Durée de vie de référence (DVR)	ans	20
Propriétés déclarées du produit et finitions		colle sol acrylique polyvalente spéciale chantiers à très faibles émissions de COV
Paramètres théoriques d'application, y compris les références aux pratiques appropriées		Pour la mise en œuvre, le produit est appliqué régulièrement sur le support en simple encollage à l'aide d'une spatule appropriée. Température d'application : +10 à +25 ° C, hygrométrie d'utilisation < 70% d'humidité relative
Qualité présumée des travaux, lorsque l'installation est conforme aux instructions du fabricant		Ce produit suit les recommandations des DTU 53.1 et DTU 53.2. Ses performances suivent les normes Européennes: NF EN 1372, NF EN 1373 et NF EN 14259.
Environnement extérieur (pour les applications en extérieur), par exemple intempéries, polluants, exposition aux UV et au vent, orientation bâtiment, ombrage, température		Hors domaine d'utilisation
Environnement intérieur (pour les applications en intérieur), par exemple température, humidité, exposition à des produits chimiques		Colle acrylique destinée à la mise en œuvre de vinyles hétérogènes et moquettes
Conditions d'utilisation, par exemple fréquence d'utilisation, exposition mécanique		Utilisation dans les locaux à usage privatif à faibles sollicitations.
Maintenance, par exemple fréquence exigée, type et qualité et remplacement des composants remplaçables		Non concerné

## 2. ETAPES DU CYCLE DE VIE



### 2.1. Etape de production : A1 – A3

#### Description de l'étape :

L'étape de la production des colles acryliques est subdivisée en trois modules :

- A1, approvisionnement en matières premières ;
- A2, transport et
- A3, fabrication.


L'agrégation des modules A1, A2 et A3 est une possibilité donnée par la norme EN 15 804+A1. Cette règle est appliquée à cette FDES.

Le procédé consiste principalement en une opération de mélange des matières premières constitutives de la formulation du produit : les liants, les charges minérales, les adjuvants et l'eau (cf. §1.4). Une consommation électrique est nécessaire pour la production, notamment pour l'opération de mélange, des consommations d'énergie thermique (par exemple sous la forme de gaz naturel) peuvent également être nécessaires.

Le conditionnement du produit fini se fait uniquement en seaux. Les seaux sont ensuite regroupés, palettisés et expédiés par camion pour la distribution.

Les données collectées relatives à la fabrication du produit étudié sont représentatives de la production de l'année 2015 pour le site de production mentionné au §1.4 et dont la production est destinée au marché français.

Processus de production simplifié de la colle acrylique



### Entrants et sortants non pris en compte

Conformément au §6.3.5 du complément national NF EN 15804/CN, les flux associés aux processus suivants ont été exclus des frontières du système :

- l'éclairage, le chauffage et le nettoyage des ateliers ;
- le département administratif du site de production ;
- le transport des employés ;
- la fabrication et la maintenance lourde de l'outil de production et des systèmes de transport (machine, camions, etc.) pour chaque étape.

Ont été exclus également :

- La fabrication et le transport des emballages des matières premières et des composants des emballages des produits finis, ils sont cependant comptabilisés de façon globale dans les produits recyclés par les sites de fabrication ;
- Les encres et vernis d'impression des emballages des produits finis ;
- La fabrication et le transport des étiquettes des produits finis.

## 2.2. Etape de Construction : A4 – A5

### Description de l'étape :

L'étape de construction est divisée en deux modules :

- A4, le transport jusqu'au site de construction ;
- A5, l'installation dans le bâtiment.

### Transport jusqu'au site de construction

Le produit est expédié en camion depuis l'usine de production à destination du stockage de notre client, à partir duquel il sera acheminé par camion également vers les chantiers de construction pour la mise en œuvre.

Le transport est calculé sur un scénario incluant les paramètres suivants :

Paramètre	unité	Valeur
Type de combustible et consommation du véhicule ou type de véhicule utilisé pour le transport, par exemple camion sur longue distance, bateau, etc.		Site de fabrication – chantiers : camion diesel de PTAC 40 tonnes (24 tonnes de charge utile) Consommation de 0,38 L/km à pleine charge
Distance moyenne	km	300 en moyenne du site de fabrication BOSTIK aux chantiers
Utilisation de la capacité (incluant les retours à vide)		Site de fabrication – chantiers : 100 % d'utilisation de la capacité en charge et taux de retour à vide de 30 %
Masse volumique du produit transporté	Kg/m <sup>3</sup>	1300 - 1400
Coefficient d'utilisation de la capacité volumique		< 1

## Installation dans le bâtiment :

Ce module comprend l'eau de nettoyage nécessaire à la mise en œuvre de la colle acrylique STIX A100 PROJECT, ainsi que les déchets d'emballage.

Paramètre	unité	Valeur
Intrants auxiliaires pour l'installation (spécifiés par matériau)		Aucun intrant auxiliaire n'est nécessaire pour l'installation du STIX A100 PROJECT
Utilisation d'eau	m <sup>3</sup>	0.00001. Utilisation d'eau pour le nettoyage des outils
Utilisation d'autres ressources	Kg	Aucune autre ressource n'est nécessaire pour l'installation du STIX A100 PROJECT
Description quantitative du type d'énergie (mélange régional) et consommation durant le processus d'installation	kWh	Aucune énergie n'est nécessaire pour l'installation du STIX A100 PROJECT
Déchets produits sur le site de construction avant le traitement des déchets générés par l'installation du produit (spécifiés par type)	kg	Pertes de produit à l'installation : 3 % des quantités à appliquer soit 0.009 kg de STIX A100 PROJECT par m <sup>2</sup> de surface  Déchets d'emballages : 19.7 g/m <sup>2</sup> (incluant les emballages associés au remplacement des pertes de produits).
Matières (spécifiées par type) produites par le traitement des déchets sur le site de construction, par exemple collecte en vue du recyclage, de la récupération d'énergie, de l'élimination (spécifiées par voie)	kg	Conformément à la réglementation, la totalité des déchets d'emballages a été considérée comme collectée en vue d'une valorisation : <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 0.00966 kg de bois</li><li>▪ 0.00964 kg de polypropylène</li><li>▪ 0.000422 kg de polyéthylène basse densité</li></ul> La totalité des pertes de produit font l'objet d'une collecte en vue d'une élimination en centre de stockage de déchets inertes, soit 0,009 kg par m <sup>2</sup> de surface.
Emissions directes dans l'air ambiant, le sol et l'eau		Pas d'émissions lors de la mise en œuvre

### Entrants et sortants non pris en compte

La fabrication des outils d'application (spatule, agitateur...).

## 2.3. Etape d'utilisation (Exclusion des économies potentielles), B1-B7

### Description de l'étape :

L'étape d'utilisation est divisée en sept modules :

- B1: Utilisation ou application du produit installé
- B2: Maintenance
- B3: Réparation
- B4: Remplacement
- B5: Réhabilitation
- B6: Besoins en énergie durant la phase d'exploitation
- B7: Besoins en eau durant la phase d'exploitation.

Une fois appliquée (étape B1), la colle acrylique n'est à l'origine d'aucune émission dans l'air ou dans l'eau

Description des scénarios et des informations techniques supplémentaires :

#### **Utilisation ou application du produit installé**

La colle acrylique STIX A100 PROJECT n'est pas concernée par ce module.

#### **Maintenance (si applicable):**

La colle acrylique STIX A100 PROJECT n'est pas concernée par ce module.

#### **Réparation (si applicable):**

Aucune opération de réparation n'est nécessaire durant la phase d'utilisation jusqu'à la fin de vie.

#### **Remplacement (si applicable):**

Aucune opération de remplacement n'est nécessaire durant la phase d'utilisation jusqu'à la fin de vie.

#### **Réhabilitation (si applicable):**

Aucune opération de réhabilitation n'est nécessaire durant la phase d'utilisation jusqu'à la fin de vie.

#### **Utilisation de l'énergie et de l'eau (si applicable):**

Le système ne nécessite aucune consommation d'énergie (B6) ou d'eau (B7) pour assurer sa fonction dans le bâtiment.

## **2.4. Etape de fin de vie C1- C4**

### **Description de l'étape :**

Cette étape inclut les différents modules de fin de vie suivants :

- C1, déconstruction, démolition ;
- C2, transport jusqu'au traitement des déchets ;
- C3, traitement des déchets en vue de leur réutilisation, récupération et/ou recyclage ;
- C4, élimination.

Description des scénarios et des informations techniques supplémentaires :

#### **C1.Déconstruction,démolition:**

La déconstruction et/ou le démontage de la colle acrylique STIX A100 PROJECT fait partie de la démolition d'un bâtiment entier. Dans notre cas, l'impact environnemental est supposé être très faible et peut être négligé.

#### **C2.Transportjusqu'au traitementdesdéchets :**

La colle acrylique STIX A100 PROJECT fait partie des gravats de démolition et est transportée avec ces mêmes gravats.

#### **C3.Traitement :**

Aucun traitement des déchets n'est réalisé en vue de leur réutilisation traitement et/ou recyclage.

#### **C4.Elimination**

Les colles destinées à coller un revêtement souple sur un support généralement poreux (ragréages, chapes...) n'ont quasiment pas d'épaisseur, elles assurent la fixation entre ces deux matériaux. Au démontage la colle se retrouve soit sur le revêtement soit sur le support poreux de façon aléatoire et non homogène. La colle acrylique STIX

A100 PROJECT, une fois durcie, est un produit inerte. Les supports sont également inertes, le produit est donc déposé dans un centre d'enfouissement contrôlé.

Le scénario de fin de vie retenu considère donc :

- ✓ étape de déconstruction/démolition C1 : démontage/déconstruction du système du fait du démontage/déconstruction du support ou de la paroi associé. La colle acrylique STIX A100 PROJECT n'étant pas déconstruit spécifiquement, les impacts de la déconstruction sont imputés au support et aucun impact spécifique n'a été considéré ;
- ✓ étape de transport C2 : un transport en vue de l'élimination (par enfouissement) ;
- ✓ étape de traitement C3 : aucun traitement étant donné l'absence de valorisation ;
- ✓ étape d'élimination C4 : une élimination par enfouissement en centre contrôlé et agréé.

Paramètre	Valeur
Processus de collecte spécifié par type	L'ensemble des déchets de STIX A100 PROJECT, soit 0.300 kg par m <sup>2</sup> de surface, sont collectés en mélange avec son support,
Système de récupération spécifié par type	Aucune réutilisation, ni recyclage, ni récupération
Elimination spécifiée par type	La totalité des quantités destinées à l'élimination est traitée par enfouissement en décharge contrôlée, soit 0.300 kg de système par m <sup>2</sup> de surface
Hypothèses pour l'élaboration de scénarios (par exemple transport)	L'hypothèse est faite d'une distance de 50 km entre le site de déconstruction et le centre d'élimination. Le transport est réalisé par camion de charge utile de 24T, avec une consommation de diesel de 38 litres pour 100 km et un taux de retour à vide de 100%

## 2.5. Réutilisation, recyclage, bénéfice potentiel, D

Il n'a pas été considéré de produits réutilisables, de matières recyclables et/ou de vecteurs énergétiques sortant du système pour la colle acrylique STIX A100 PROJECT

### 3. INFORMATION POUR LE CALCUL DU CYCLE DE VIE

<b>PCR utilisé</b>	Norme EN 15804+A1 et le complément national
<b>Frontières du système</b>	Le système considéré couvre l'ensemble des étapes du cycle de vie des colles acryliques « du berceau à la tombe ».
<b>Allocations</b>	La production du STIX A100 PROJECT ne génère pas de coproduit à l'échelle du procédé de fabrication, Lorsque les données spécifiques aux produits étudiés n'étaient pas disponibles (par ex. consommation d'énergie, déchets,...), la part imputable à ce produit a été évalué par rapport à la donnée globale « site » à l'aide d'une affectation massive, considérée comme étant la plus pertinente au vu des caractéristiques des produits.
<b>Représentativité géographique et Temporelle des données primaires</b>	<p>Les données de production collectées sont issues de l'usine BOSTIK en France pour l'année 2015 à destination du marché français ;</p> <p>Elles couvrent notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la production annuelle de l'ensemble des colles acryliques STIX A100 PROJECT sur le site ;</li> <li>• les consommations de combustibles et d'électricité du réseau ;</li> <li>• les consommations de matières premières (liants, charges minérales, adjuvants) pour la fabrication ;</li> <li>• les distances de transport par la route des différentes matières premières et matières récupérées ;</li> <li>• la consommation d'eau ;</li> <li>• la consommation d'emballages ;</li> <li>• les déchets générés et mode d'élimination, matières récupérées générées et mode de valorisation.</li> </ul> <p>Les données relatives au transport du produit fini (distances et mode de transport) vers les chantiers de construction en France sont des données BOSTIK sur la base de l'année 2015.</p> <p>Le scénario retenu pour la mise en œuvre et la vie en œuvre s'appuie sur les règles de l'art en vigueur en France métropolitaine, notamment sur la base des normes d'utilisation telles que les Documents Techniques Unifiés (DTU) ou Cahiers des Prescriptions Techniques (CPT). Il s'appuie sur des données obtenues auprès de nos différents partenaires et représentatives des pratiques en 2015.</p> <p>L'inventaire a été élaboré en tenant compte de toutes les données disponibles sur les procédés de fabrication, couvrant l'ensemble de l'utilisation des matières premières et la consommation d'énergie. Par conséquent, les données négligées étaient inférieures à 1% de la masse totale et des entrées d'énergie dans les processus en amont et principaux.</p> <p>À titre d'information, les données secondaires utilisées sont principalement issues des données de la base de données ACV ecoinvent v3.3 (2016) et de données développées spécifiquement dans le cadre de précédents projets (mise à jour 2016/2018).</p>
<b>Variabilité des résultats</b>	Non applicable, déclaration individuelle

Le modèle d'ACV, l'agrégation des données et les impacts environnementaux sont calculés à partir du logiciel TEAM 5.2™.

## 4. RESULTATS DE L'ANALYSE DE CYCLE DE VIE

Tableau 1 - Paramètres décrivant les impacts environnementaux :

		RESULTATS DE L'ACV - IMPACT ENVIRONNEMENTAL: STIX A100 PROJECT - m²														BENEFICES ET CHARGES AU-DELA DES FRONTIERES DU SYSTEME
		ETAPE DE PRODUCTION	ETAPE DU PROCESSUS DE CONSTRUCTION		ETAPE D'UTILISATION							ETAPE DE FIN DE VIE				
		Approvisionnement en matières premières - Transport - Fabrication	Transport	Processus de construction installation	Utilisation	Maintenance	Réparation	Remplacement	Réhabilitation	Utilisation de l'énergie durant l'étape d'utilisation	Utilisation de l'eau durant l'étape d'utilisation	Démolition / Déconstruction	Transport	Traitement des déchets	Elimination	Possibilité de réutilisation, récupération, recyclage
Indicateurs décrivant les impacts environnementaux	Unit	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
Réchauffement climatique	kg eq. CO2	2,6E-01	5,1E-03	1,4E-02	0	0	0	0	0	0	0	0	9,3E-04	0	3,2E-03	MNA
Le potentiel de réchauffement global d'un gaz se réfère à la contribution totale au réchauffement global résultant de l'émission d'une unité de ce gaz par rapport à une unité du gaz de référence, le dioxyde de carbone, dont la valeur 1 lui est attribué.																
Appauvrissement de la couche d'ozone	kg eq. CFC11	1,3E-08	3,7E-09	7,1E-10	0	0	0	0	0	0	0	0	6,8E-10	0	8,1E-10	MNA
La destruction de la couche d'ozone stratosphérique qui protège la Terre des rayons ultraviolets nocifs à la vie. Cette destruction de l'ozone est causée par la rupture de certains chlore et / ou des composés contenant du brome qui se rompent quand ils atteignent la stratosphère et détruisent ensuite les molécules d'ozone par des réactions catalytiques.																
Acidification des sols et de l'eau	kg eq. SO2	1,1E-03	2,4E-05	3,9E-05	0	0	0	0	0	0	0	0	4,3E-06	0	2,1E-05	MNA
Les polluants acides ont des impacts négatifs sur les écosystèmes naturels et l'environnement par l'homme incluant les bâtiments. Les principales sources d'émissions de substances acidifiantes sont l'agriculture et de la combustion de combustibles fossiles utilisés pour la production d'électricité, le chauffage et les transports.																
Eutrophisation	kg eq. PO43	3,7E-04	5,5E-06	1,5E-05	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0E-06	0	6,5E-06	MNA
Un enrichissement excessif, en nutriments, des eaux et des surfaces continentales, avec des effets biologiques néfastes associés.																
Formation d'ozone photochimique	kg eq. C2H4	1,6E-04	3,7E-06	5,6E-06	0	0	0	0	0	0	0	0	6,7E-07	0	5,8E-06	MNA
Les réactions chimiques provoquées par l'énergie de la lumière du soleil. La réaction des oxydes d'azote avec les hydrocarbures, en présence de lumière solaire formant de l'ozone est un exemple d'une réaction photochimique.																
Epuisement des ressources abiotiques - éléments	kg eq. Sb	6,6E-07	4,8E-12	2,2E-08	0	0	0	0	0	0	0	0	8,8E-13	0	3,6E-09	MNA
Epuisement des ressources abiotiques - combustibles fossiles	MJ	6,1	6,6E-02	1,9E-01	0	0	0	0	0	0	0	0	1,2E-02	0	7,8E-02	MNA
La consommation de ressources non renouvelables, réduisant ainsi leur disponibilité pour les générations futures.																
Pollution de l'air	m3	36	3,3E-01	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	6,0E-02	0	4,4E-01	MNA
Pollution de l'eau	m3	2,7	1,5E-03	1,8E-01	0	0	0	0	0	0	0	0	2,7E-04	0	9,7E-01	MNA



**Tableau 2 – Paramètres décrivant l'utilisation des ressources énergétiques primaires :**

		RESULTATS DE L'ACV - IMPACT ENVIRONNEMENTAL: STIX A100 PROJECT - m²														
		ETAPE DE PRODUCTION	ETAPE DU PROCESSUS DE CONSTRUCTION		ETAPE D'UTILISATION							ETAPE DE FIN DE VIE			BENEFICES ET CHARGES AU-DELA DES FRONTIERES DU SYSTEME	
		Approvisionnement en matières premières - Transport - Fabrication	Transport	Processus de construction installation	Utilisation	Maintenance	Réparation	Remplacement	Réhabilitation	Utilisation de l'énergie durant l'étape d'utilisation	Utilisation de l'eau durant l'étape d'utilisation	Démolition / Déconstruction	Transport	Traitement des déchets	Elimination	Possibilité de réutilisation, récupération, recyclage
Indicateurs décrivant l'utilisation des ressources	Unit	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
Utilisation de l'énergie primaire renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières	MJ	1,6	3,2E-05	4,9E-02	0	0	0	0	0	0	0	0	5,8E-06	0	2,3E-03	MNA
Utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées en tant que matières premières	MJ	1,8E-01	0	5,4E-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MNA
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables	MJ	1,8	3,2E-05	5,4E-02	0	0	0	0	0	0	0	0	5,8E-06	0	2,3E-03	MNA
Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières	MJ	3,9	6,6E-02	2,2E-01	0	0	0	0	0	0	0	0	1,2E-02	0	7,7E-02	MNA
Utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées en tant que matières premières	MJ	2,3	0	-2,3E-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MNA
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables	MJ	6,2	6,6E-02	2,0E-01	0	0	0	0	0	0	0	0	1,2E-02	0	7,7E-02	MNA
Utilisation de matière secondaire	kg	3,2E-04	0	9,5E-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MNA
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables	MJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MNA
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables	MJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MNA
Utilisation nette d'eau douce	m³	3,5E-03	6,3E-06	1,3E-04	0	0	0	0	0	0	0	0	1,1E-06	0	8,3E-05	MNA

**Tableau 3 – Autres informations environnementales décrivant les catégories de déchets :**

		RESULTATS DE L'ACV - IMPACT ENVIRONNEMENTAL: STIX A100 PROJECT - m²														
		ETAPE DE PRODUCTION	ETAPE DU PROCESSUS DE CONSTRUCTION		ETAPE D'UTILISATION							ETAPE DE FIN DE VIE			BENEFICES ET CHARGES AU-DELA DES FRONTIERES DU SYSTEME	
		Approvisionnement en matières premières - Transport - Fabrication	Transport	Processus de construction installation	Utilisation	Maintenance	Réparation	Remplacement	Réhabilitation	Utilisation de l'énergie durant l'étape d'utilisation	Utilisation de l'eau durant l'étape d'utilisation	Démolition / Déconstruction	Transport	Traitement des déchets	Elimination	Possibilité de réutilisation, récupération, recyclage
Indicateurs décrivant les catégories de déchets	Unit	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
Déchets dangereux éliminés	kg	6,4E-03	2,0E-06	2,9E-03	0	0	0	0	0	0	0	0	3,7E-07	0	8,2E-05	MNA
Déchets non dangereux éliminés	kg	1,7E-01	8,5E-06	1,4E-02	0	0	0	0	0	0	0	0	1,6E-06	0	3,0E-01	MNA
Déchets radioactifs éliminés	kg	7,1E-06	1,1E-06	3,1E-07	0	0	0	0	0	0	0	0	1,9E-07	0	4,6E-07	MNA

**Tableau 4 – Informations environnementales complémentaires décrivant les flux sortants :**

		RESULTATS DE L'ACV - IMPACT ENVIRONNEMENTAL: STIX A100 PROJECT - m²														
		ETAPE DE PRODUCTION	ETAPE DU PROCESSUS DE CONSTRUCTION		ETAPE D'UTILISATION							ETAPE DE FIN DE VIE			BENEFICES ET CHARGES AU-DELA DES FRONTIERES DU SYSTEME	
		Approvisionnement en matières premières - Transport - Fabrication	Transport	Processus de construction installation	Utilisation	Maintenance	Réparation	Remplacement	Réhabilitation	Utilisation de l'énergie durant l'étape d'utilisation	Utilisation de l'eau durant l'étape d'utilisation	Démolition / Déconstruction	Transport	Traitement des déchets	Elimination	Possibilité de réutilisation, récupération, recyclage
Indicateurs décrivant les catégories de déchets	Unit	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
Composants destinés à la réutilisation	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MNA
Matériaux destinés au recyclage	kg	1,3E-02	2,8E-08	2,0E-02	0	0	0	0	0	0	0	0	5,0E-09	0	0	MNA
Matériaux destinés à la récupération d'énergie	MJ	1,2E-01	0	3,7E-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MNA
Energie électrique fournie à l'extérieur	MJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MNA
Energie vapeur fournie à l'extérieur	MJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MNA
Energie gaz et process fournie à l'extérieur	MJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MNA

## 5. INFORMATIONS ADDITIONNELLES SUR LE RELARGAGE DE SUBSTANCES DANGEREUSES DANS L'AIR INTERIEUR, LE SOL ET L'EAU PENDANT L'ETAPE D'UTILISATION

### 5.1. Air intérieur

#### Réglementation Française :

La colle acrylique STIX A100 PROJECT a fait l'objet d'une évaluation de mesures quantitatives de Composés Organiques Volatils. Les émissions ont été testées selon les exigences de la réglementation relative à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils définies dans le décret n°2011-321 du 23 mars 2011 et de l'arrêté du 19 avril 2011. **Le produit est classé A+.** (Certificat externe du 23 avril 2020).



#### Autres émissions de polluants volatils dans l'air intérieur hors étiquette réglementaire :

Aucune autre mesure d'émissions de polluants volatils dans l'air intérieur n'a été réalisée sur ce produit.

#### Emissions de fibres et de particules :

Aucune mesure liée aux émissions de fibres et de particules n'a été réalisée sur ce produit.

#### Comportement face aux micro-organismes :

Aucune mesure liée au développement des microorganismes n'a été réalisée sur ce produit.

#### Émissions radioactives naturelles :

Aucun essai lié aux émissions radioactives naturelles n'a été réalisé

Aucun essai complémentaire concernant la qualité sanitaire des espaces intérieurs n'a été réalisé. Le produit n'est pas en contact direct, ni indirect avec l'intérieur du bâtiment.

### 5.2. Emission dans l'eau

La colle acrylique STIX A100 PROJECT n'est pas utilisée pour véhiculer de l'eau :

- Eau destinée à la consommation humaine : Sans objet car ce produit n'est pas en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine.
- Eau de ruissellement, d'infiltration, de surface ou de la nappe phréatique : Sans objet car ce produit n'est en contact ni avec les eaux de ruissellement, ni avec les eaux d'infiltration, ni avec les eaux de surface ou de la nappe phréatique.

### 5.3. Emission dans le sol

Aucun essai concernant les émissions dans le sol n'a été réalisé.

## **6. CONTRIBUTION DU PRODUIT A LA QUALITE DE VIE A L'INTERIEUR DES BATIMENTS**

### **6.1. Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort hygrothermique dans le bâtiment**

La colle acrylique STIX A100 PROJECT ne revendique aucune performance concernant le confort hygrothermique

### **6.2. Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort acoustique dans le bâtiment**

La colle acrylique STIX A100 PROJECT ne revendique aucune performance concernant le confort acoustique.

### **6.3. Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort visuel dans le bâtiment**

La colle acrylique STIX A100 PROJECT ne revendique aucune performance concernant le confort visuel.

### **6.4. Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort olfactif dans le bâtiment**

Aucun essai sur le confort olfactif n'a été réalisé. Le produit n'est pas en contact ni direct, ni indirect avec l'intérieur du bâtiment, il n'est donc pas directement concerné par le confort olfactif.

## 7. INFORMATIONS ADDITIONNELLES

Conformément aux exigences de l'arrêté du 23 décembre 2013, le tableau suivant indique les totaux des différentes étapes ainsi que le total du cycle de vie

	Indicateurs décrivant les impacts environnementaux				
	Total A1-A3	Total A4-B5	Total B1-B7	Total C1-C4	Total cycle de vie
Réchauffement climatique	2,6E-01	1,9E-02	0	4,1E-03	2,9E-01
Appauvrissement de la couche d'ozone	1,3E-08	4,4E-09	0	1,5E-09	1,9E-08
Acidification des sols et de l'eau	1,1E-03	6,3E-05	0	2,6E-05	1,2E-03
Eutrophisation	3,7E-04	2,0E-05	0	7,5E-06	4,0E-04
Formation d'ozone photochimique	1,6E-04	9,3E-06	0	6,5E-06	1,8E-04
Epuisement des ressources abiotiques - éléments	6,6E-07	2,2E-08	0	3,6E-09	6,8E-07
Epuisement des ressources abiotiques - combustibles fossiles	6,1	2,6E-01	0	8,9E-02	6,4
Pollution de l'air	36	1,5	0	5,0E-01	38
Pollution de l'eau	2,7	1,9E-01	0	9,7E-01	3,9

	Indicateurs décrivant l'utilisation des ressources				
	Total A1-A3	Total A4-B5	Total B1-B7	Total C1-C4	Total cycle de vie
Utilisation de l'énergie primaire renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières	1,6	4,9E-02	0	2,3E-03	1,7
Utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées en tant que matières premières	1,8E-01	5,4E-03	0	0	1,9E-01
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables	1,8	5,4E-02	0	2,3E-03	1,8
Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières	3,9	2,9E-01	0	8,9E-02	4,3
Utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées en tant que matières premières	2,3	-2,3E-02	0	0	2,2
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables	6,2	2,6E-01	0	8,9E-02	6,6
Utilisation de matière secondaire	3,2E-04	9,5E-06	0	0	3,3E-04
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables	0	0	0	0	0
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables	0	0	0	0	0
Utilisation nette d'eau douce	3,5E-03	1,3E-04	0	8,4E-05	3,7E-03

	Indicateurs décrivant les catégories de déchets				
	Total A1-A3	Total A4-B5	Total B1-B7	Total C1-C4	Total cycle de vie
Déchets dangereux éliminés	6,4E-03	2,9E-03	0	8,2E-05	9,4E-03
Déchets non dangereux éliminés	1,7E-01	1,4E-02	0	3,0E-01	4,8E-01
Déchets radioactifs éliminés	7,1E-06	1,4E-06	0	6,5E-07	9,1E-06

	Indicateurs décrivant les catégories de déchets				
	Total A1-A3	Total A4-B5	Total B1-B7	Total C1-C4	Total cycle de vie
Composants destinés à la réutilisation	0	0	0	0	0
Matériaux destinés au recyclage	1,3E-02	2,0E-02	0	5,0E-09	3,4E-02
Matériaux destinés à la récupération d'énergie	1,2E-01	3,7E-03	0	0	1,3E-01
Energie électrique fournie à l'extérieur	0	0	0	0	0
Energie vapeur fournie à l'extérieur	0	0	0	0	0
Energie gaz et process fournie à l'extérieur	0	0	0	0	0