

BOSTIK JOINT PARFAIT SPRAY DE LISSAGE

ÉTANCHÉITÉ

DESCRIPTION

Le Spray de Lissage facilite le lissage des joints d'étanchéité pour obtenir un rendu parfait et durable. Sa formule au pH neutre, utilisée par les pros, est également biodégradable à 99%.



DESTINATIONS

- Spécialement développée pour lisser les joints silicone, hybride et polyuréthane.

AVANTAGES

- Rendu net et durable
- Respectueux pour le joint et la peau, grâce à son pH neutre (7.1)
- Transparent et respectueux de la couleur du joint
- Ne dégrade pas la barrière d'étanchéité et le traitement anti-moisissures
- Biodégradable à hauteur de 99%
- Ne colle pas aux outils et facilite leur nettoyage

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ Formule	pH neutre / Biodégradable à 99%
➤ Coloris	Transparent
➤ Température de conservation	Entre +5°C et +25°C

MISE EN ŒUVRE

APPLICATION

- Secouer et vaporiser le Spray de Lissage sur toute la longueur du joint.
- Lisser le joint et enlever l'excédent de mastic.
- Vaporiser à nouveau le Spray de Lissage sur le joint.
- Pour un rendu parfait, lisser délicatement le joint, sans exercer de pression.

CONSERVATION

24 mois dans son emballage d'origine non entamé, dans un endroit sec à des températures entre +5°C et +25°C à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENT

Code	UC	PCB	GENCOD
30616816	Spray 200ml - Transparent	12	3549212486587

SÉCURITÉ

Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

BOSTIK HOTLINE

06 44 60 14 96
diy.bostik.com

