



Deklaracja Właściwości Użytkowych

zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (EU) Nr. 305/2011
oraz rozporządzenie delegowane (EU) Nr. 574/2014
dla produktu

Ardaflex® Xtrem

DoP-Nr. 12004-12-091.1-PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacji typu wyrobu:

EN 12004 : R2T

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Żywica reaktywna, klej do płytek o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie, do klejenia płytek i płyt, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych

3. Producent

Bostik GmbH, An der Bundesstraße 16, D-33829 Borgholzhausen

- 3.1 Dystrybutor

Bostik Sp. z o. o. ul. Poznańska 11b, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne

4. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3 plus CWFT Reakcja na ogień

5. Norma zharmonizowana:

EN 12004:2007+A1:2012

6. Jednostka notyfikująca

Jednostka notyfikowana, MPA Braunschweig, numer identyfikacyjny 0761, przeprowadziła badania typu wyrobu w systemie 3 i wydała odpowiedni raport z badań.

**Zachowanie ogniowe jest zgodne z DIN EN 12004: 2012-09,
Tabela 4 - Klasy odporności ogniowej dla zapraw i klejów do płytek ceramicznych -
bez dalszego badania (CWFT) Sklasyfikowane jako klasa E.**

7. Europejski dokument oceniający:

nie dotyczy

Jednostka notyfikująca

nie dotyczy

8. Deklarowane parametry

| Właściwości szczególne | Parametry | Norma zharmonizowana |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Reakcja na ogień | E | EN 12004:2007+A1:2012 |
| Siła wiązania jako | | |
| Przyczepność początkowa | $\geq 2 \text{ N/mm}^2$ | |
| Trwałość jako | | |
| Przyczepność po zanurzeniu w wodzie | $\geq 2 \text{ N/mm}^2$ | |
| Przyczepność po starzeniu termicznym | $\geq 2 \text{ N/mm}^2$ | |
| Poślizg | $\leq 5 \text{ mm}$ | |
| Wydłużony czas otwarty | | |
| Przyczepność po 20 min. | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | |
| Uwalnianie substancji niebezpiecznych | Pacz MSDS | |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu w punkcie 8, są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie na wyłączną odpowiedzialność producenta / dystrybutora określonego w punkcie 3 i 3.1.

Podpisano w imieniu kierownictwa Bostik Sp. z o. o.

Sady, 14 marzec 2018



Product Manager

Tomasz Mazurkiewicz