



So  
Smart!

**PROFESJONALNE  
KLEJE  
MONTAŻOWE  
I USZCZELNIACZE**

**BUDOWNICTWO  
OGÓLNE  
POSADZKI I FASADY**



## LEGENDA

|                                                                                     |                                                                                             |                                                                                     |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|    | do zastosowań wewnętrznych                                                                  |    | polecany do dużych obciążeń                                               |
|    | do zastosowań zewnętrznych                                                                  |    | szybkoschnący klej<br>(wstępne wiązanie w ciągu<br>15 min. od aplikacji)  |
|    | do zastosowań wewnętrznych<br>i zewnętrznych                                                |    | odpowiedni do pomieszczeń<br>sanitarnych (łazienki, kuchnie,<br>toalety)  |
|    | do zastosowań zewnętrznych,<br>w miejscach szczególnie narażo-<br>nych na działanie deszczu |    | idealny do miejsc wystawionych<br>na działanie wody                       |
|    | szczególnie przydatny pod kątem<br>malowania za pomocą farb<br>i lakierów                   |    | idealny do uszczelnień ceramiki<br>sanitarnej                             |
|    | malowalny za pomocą farb<br>i lakierów                                                      |    | trwale elastyczny (zdolność<br>odkształceń 25%)                           |
|    | wolny od rozpuszczalników<br>szkodliwych dla zdrowia<br>i środowiska                        |    | odporny na promieniowanie UV                                              |
|   | doskonałe właściwości robocze<br>(wygodna aplikacja i prosta<br>obróbka)                    |   | do szklenia okien                                                         |
|  | wygodny w aplikacji                                                                         |  | maksymalna wydajność do 65 L                                              |
|  | łatwa aplikacja                                                                             |  | maksymalna wydajność do 40 L                                              |
|  | wypełnia rysy, ubytki,<br>nierówności                                                       |  | produkt do czyszczenia<br>pistoletów do aplikacji pian<br>poliuretanowych |
|  | wysoka przyczepność                                                                         |  | produkt pod ciśnieniem do<br>aplikacji metodą natrysku                    |
|  | bardzo wysoka przyczepność                                                                  |  | podczas pracy stosować<br>rękawiczki ochronne                             |
|  | szlifowalny po wyschnięciu                                                                  |  | produkt do czyszczenia                                                    |
|  | malowalny bez ryzyka spękań<br>i odbarwień w powłoce farby                                  |  | obróbka (czas cięcia) 30 minut<br>od aplikacji                            |
|  | wysoka odporność mechaniczna                                                                |  | do zastosowań przy<br>temperaturze otoczenia do -15°C                     |
|  | zastępuje mocowanie<br>mechaniczne                                                          |  | wysoka odporność na<br>wodę i działanie warunków<br>atmosferycznych       |
|  | natychmiastowa przyczepność<br>bez podpierania                                              |  | zaawansowana technologia                                                  |

# BUDOWNICTWO OGÓLNE POSADZKI I FASADY



## BUDOWNICTWO OGÓLNE: POSADZKI I FASADY

### S320 SEAL'N'FLEX PERIMETER UNIWERSALNY SILIKON MONTERSKI

Silikon octowy do uszczelnień budowlanych i szklenia. Trwale elastyczne uszczelnianie materiałów budowlanych i elementów wykończeniowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Uszczelnienia szklarskie (witryny sklepowe, szyby wystawowe, gabloty, lamy, kasetony reklamowe, znaki, tablice). Szklenie okien pojedynczych (głównie w ramach drewnianych).

- **trwale elastyczny**
- **bardzo dobra przyczepność do powierzchni gładkich szklawionych, glazurowanych, emaliowanych, lakierowanych (nie stosować do betonu, kamienia, tynku, stali galwanizowanej, ołowiu, miedzi itp.)**
- **wysoka odporność na UV, wodę i starzenie**
- **trwały kolor bez odbarwień (nie żółknie)**
- **dobre właściwości robocze**
- **zapewnia gładką i połyskliwą fugę**

#### Dokumentacja

- PN-EN 15651-1: F-EXT-INT-CC
- PN-EN 15651-2: G-CC
- DWU nr 52001275-1502

#### Okres trwałości

- 18 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



| Art. Nr   | Kolor     | Rodzaj opakowania | Pojemność | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | Kod EAN       |
|-----------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|------------------|---------------|
| BOK211901 | biały     | kartusz           | 280 ml    | 12                  | 1 248            | 8711595211901 |
| BOK211796 | bezbarwny | kartusz           | 280 ml    | 12                  | 1 248            | 8711595211796 |
| BOK214971 | bezbarwny | folia alu         | 600 ml    | 12                  | 660              | 8711595214971 |



Pistolety do klejów i uszczelniaczy – patrz str. 48

Środki czyszczące – patrz str. 46



## P360 SEAL'N'FLEX MULTI PURPOSE

### USZCZELNIACZ POLIURETANOWY DO FASAD I POSADZEK

Trwale elastyczny uszczelniacz poliuretanowy, do szczelin konstrukcyjnych i dylatacji, w tym fasadowych oraz posadzkowych. Chodniki zewnętrzne oraz przejścia wewnętrzne, place publiczne, nawierzchnie obciążone ruchem pieszych, nawierzchnie, po których poruszają się wózki, ścieżki dla pieszych, balkony, tarasy, magazyny. Uszczelnianie złączy ścian zewnętrznych, złączy na obwodzie okien i drzwi w konstrukcjach budowlanych oraz na wewnętrznych powierzchniach czołowych. Motoryzacja (nadwozia, uszczelnienia spawanych lub zgrzewanych złączy elementów metalowych: kanały ściekowe, oprawy świateł, dachu, okien i innych elementów karoserii samochodowej).

- trwale elastyczny w szerokim zakresie temperatur
- do szczelin poziomych lub pionowych, wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń
- wysoka odporność na starzenie i zmienne warunki atmosferyczne
- bardzo dobra przyczepność do większości materiałów budowlanych: beton, żywice, ceramika budowlana, glazura, gres, terakota, kamień, stal, aluminium, lakierowane drewno
- bardzo niska wodochłonność
- dobrze kompensuje drgania i wibracje
- wysoka odporność chemiczna i mechaniczna
- po związaniu malowalny farbami wodnymi i większością farb dwuskładnikowych

#### Dokumentacja

- PN-EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM
- PN-EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM
- DWU nr 17001021-1501

#### Okres trwałości

- 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



| Art. Nr   | Kolor  | Rodzaj opakowania | Pojemność | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | Kod EAN       |
|-----------|--------|-------------------|-----------|---------------------|------------------|---------------|
| BOK214940 | szary  | kartusz           | 300 ml    | 12                  | 1 248            | 8711595214988 |
| BOK214964 | biały  | kartusz           | 300 ml    | 12                  | 1 248            | 8711595215008 |
| BOK214957 | czarny | kartusz           | 300 ml    | 12                  | 1 248            | 8711595214995 |
| BOK215114 | szary  | folia alu         | 600 ml    | 12                  | 660              | 8711595215114 |
| BOK215138 | biały  | folia alu         | 600 ml    | 12                  | 660              | 8711595215138 |



Pistolety do klejów i uszczelniaczy – patrz str. 48



Środki czyszczące – patrz str. 46



## BUDOWNICTWO OGÓLNE: POSADZKI I FASADY

# H725 SEAL'N'FLEX FACADE

## HYBRYDOWY USZCZELNIACZ DO ELEWACJI I POSADZEK

Trwale elastyczny, niskomodułowy uszczelniający hybrydowy, do szczelin konstrukcyjnych i dylatacji, w tym fasadowych oraz posadzkowych. Chodniki zewnętrzne oraz przejścia wewnętrzne, place publiczne, nawierzchnie obciążone ruchem pieszych, nawierzchnie, po których poruszają się wózki, ścieżki dla pieszych, balkony, tarasy, magazyny. Uszczelnianie złączy ścian zewnętrznych, złączy na obwodzie okien i drzwi w konstrukcjach budowlanych oraz na wewnętrznych powierzchniach czołowych. Uszczelnianie konstrukcji stalowych (hale, magazyny, wiaty, silosy, kontenery).

- bez ryzyka pęcherzy i deformacji fugi (niezależnie od warunków)
- wysoka zdolność kompensacji odkształceń +/- 25%
- bardzo dobra przyczepność bez gruntowania do większości materiałów, gładkich i porowatych, suchych lub lekko wilgotnych (nie stosować do luster, kamienia naturalnego itp.)
- bardzo dobre właściwości robocze (wygodna obróbka, łatwe profilowanie fugi)
- wysoka odporność na sptywanie
- technologia hybrydowa - bez rozpuszczalników, izocyjanianów i silikonów
- wysoka odporność na ścieranie (dopuszczony do uszczelniania dylatacji w posadzkach i ciągach pieszych)
- niski skurcz - nie tworzy szkodliwych naprężeń
- neutralny system utwardzania - nie powoduje korozji w kontakcie z metalami
- odporny na warunki atmosferyczne
- po związaniu malowalny farbami wodnymi i większością farb dwuskładnikowych
- znikoma woń

### Dokumentacja

- PN-EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
- PN-EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25LM
- DWU nr 56001066-1501

### Okres trwałości

- 15 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



| Art. Nr   | Kolor          | Rodzaj opakowania | Pojemność | Opakowanie zbiorcze | Ilość na paletcie | Kod EAN       |
|-----------|----------------|-------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------|
| BOK214476 | szary betonowy | folia alu         | 600 ml    | 12                  | 660               | 8711595214476 |
| BOK214490 | czarny         | folia alu         | 600 ml    | 12                  | 660               | 8711595214490 |



Pistolety do klejów i uszczelniających - patrz str. 48



Środki czyszczące - patrz str. 46



## P795 SEAL'N'FLEX PREMIUM

### USZCZELNIACZ POLIURETANOWY DO POSADZEK I FASAD

Trwale elastyczny, wysokomodułowy uszczelniacz poliuretanowy w technologii gel paste, do szczelin konstrukcyjnych i dylatacji, w tym fasadowych oraz posadzkowych. Chodniki zewnętrzne oraz przejścia wewnętrzne, place publiczne, nawierzchnie obciążone ruchem pieszych, nawierzchnie, po których poruszają się wózki, ścieżki dla pieszych, balkony, tarasy, magazyny. Uszczelnianie złączy ścian zewnętrznych, złączy na obwodzie okien i drzwi w konstrukcjach budowlanych oraz na wewnętrznych powierzchniach czołowych. Uszczelnianie konstrukcji stalowych (hale, magazyny, wiaty, silosy, kontenery).

- bez ryzyka pęcherzy i deformacji fugi (niezależnie od warunków)
- wysoka zdolność kompensacji odkształceń +/- 25%
- bardzo dobra przyczepność bez gruntowania do większości materiałów, gładkich i porowatych, suchych lub lekko wilgotnych: beton, żywice, ceramika budowlana, glazura, gres, terakota, kamień, stal, aluminium, lakierowane drewno
- znakomite właściwości robocze (wygodna obróbka, łatwe profilowanie fugi niezależnie od kształtu i przekroju, wysoka odporność na spływanie)
- wysoka odporność na ścieranie (dopuszczony do uszczelniania dylatacji w posadzkach i ciągach pieszych)
- niski skurcz – nie tworzy szkodliwych naprężeń (idealny do szerokich szczelin)
- dopuszczony do kontaktu z żywnością oraz wodą pitną
- wysoka odporność na starzenie i zmienne warunki atmosferyczne
- bardzo niska wodochłonność
- po związaniu malowalny farbami wodnymi i większością farb dwuskładnikowych
- wysoka odporność chemiczna i mechaniczna
  - dobrze kompensuje drgania i wibracje
  - znikoma woń

#### Dokumentacja

- PN-EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM
- PN-EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM
- DWU nr 57001066-1501

#### Okres trwałości

- 15 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



| Art. Nr   | Kolor          | Rodzaj opakowania | Pojemność | Opakowanie zbiorcze | Ilość na paletcie | Kod EAN       |
|-----------|----------------|-------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------|
| BOK214087 | szary betonowy | kartusz           | 300 ml    | 12                  | 1 248             | 8711595214087 |
| BOK214100 | czarny         | kartusz           | 300 ml    | 12                  | 1 248             | 8711595214100 |
| BOK214124 | grafitowy      | kartusz           | 300 ml    | 12                  | 1 248             | 8711595214124 |
| BOK212762 | szary betonowy | folia alu         | 600 ml    | 12                  | 660               | 8711595212762 |
| BOK214063 | czarny         | folia alu         | 600 ml    | 12                  | 660               | 8711595214063 |



Pistolety do klejów i uszczelniaczy – patrz str. 48



Środki czyszczące – patrz str. 46

## PRIMER 250

### GRUNT NA PODŁOŻA POROWATE

Klejenie i uszczelnianie z zastosowaniem elastycznych mas i klejów poliuretanowych, hybrydowych, np. dylatacje posadzkowe, fasadowe, klejenie konstrukcyjne, prefabrykaty.

- płynny środek gruntujący na bazie poliuretanu w rozpuszczalnikach organicznych, do wzmacniania przyczepności mas uszczelniających i klejów poliuretanowych, hybryd lub silikonów neutralnych, do podłoża porowatych
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
- czas otwarty 10 minut
- całkowity czas schnięcia 30-60 minut (w zależności od temperatury)
- docelowe masy uszczelniające lub kleje nakładać w czasie od 1 h do maksymalnie 4 h od zagruntowania
- wydajność 100-250 ml/m<sup>2</sup> (w zależności od chłonności i porowatości podłoża)

#### Okres trwałości

- 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



| Art. Nr | Kolor | Rodzaj opakowania | Pojemność | Opakowanie zbiorcze | Ilość na pałecie | Kod EAN       |
|---------|-------|-------------------|-----------|---------------------|------------------|---------------|
| 7298    | -     | puszka            | 1 L       | 8                   | 384              | 3290679040003 |



Środki czyszczące – patrz str. 46



## SUPERGRIP 5075

### GRUNT NA PODŁOŻA POROWATE

Klejenie i uszczelnianie z zastosowaniem elastycznych mas i klejów poliuretanowych, hybrydowych MS, STPE, SPUR, np. dylatacje posadzkowe, fasadowe, klejenie konstrukcyjne, prefabrykaty.

- jednoskładnikowy, płynny grunt rozpuszczalnikowy na bazie poliuretanu i rozpuszczalników, do zastosowań na podłożach chłonnych lub porowatych, pod kleje oraz masy uszczelniające hybrydowe lub poliuretanowe
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
- całkowity czas schnięcia 15-30 minut (w zależności od temperatury)
- docelowe masy uszczelniające lub kleje nakładać w czasie od 30 minut do maksymalnie 4 h od zagruntowania
- wydajność 100-250 ml/m<sup>2</sup> (w zależności od chłonności i porowatości podłoża)

#### Okres trwałości

- 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



| Art. Nr  | Kolor | Rodzaj opakowania | Pojemność | Opakowanie zbiorcze | Ilość na paletcie | Kod EAN       |
|----------|-------|-------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------|
| 30590320 | -     | puszka            | 1 L       | 9                   | 288               | 4008373119080 |



Środki czyszczące – patrz str. 46

## PE ROUND PROFILE

### POLIETYLENOWY SZNUR DYLATACYJNY

Regulowanie głębokości (sptykanie) szczelin pionowych lub poziomych, celem niedopuszczenia do trójstronnego styku masy uszczelniającej z podłożem i uzyskania wymaganego przekroju spoiny.

- sznur dylatacyjny o strukturze zamkniętych komórek, do profilowania szczelin przeznaczonych do wypełnienia przy pomocy elastycznych mas uszczelniających
- wysoka odporność na starzenie
- wysoka odporność chemiczna
- wygodna aplikacja
- wodoodporny
- średnica sznura dylatacyjnego powinna być 30-50% większa od szerokości szczeliny

#### Okres trwałości

- bez ograniczeń



| Art. Nr | Rozmiar  | Rodzaj opakowania | Pojemność | Opakowanie zbiorcze | Ilość na paalecie | Kod EAN       |
|---------|----------|-------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------|
| 200518  | 6 mm     | karton            | –         | 1 500 m             | 18 000 m          | 8711595072786 |
| 200520  | 10 mm    | karton            | –         | 600 m               | 7 200 m           | 8711595072793 |
| 200522  | 15/16 mm | karton            | –         | 250 m               | 3 000 m           | 8711595072809 |
| 200523  | 20 mm    | karton            | –         | 150 m               | 1 800 m           | 8711595014564 |
| 200524  | 24/25 mm | karton            | –         | 100 m               | 1 200 m           | 8711595072823 |
| 200525  | 30 mm    | karton            | –         | 80 m                | 960 m             | 8711595072830 |
| 200526  | 40 mm    | karton            | –         | 120 m               | 960 m             | 8711595072847 |

