



So
Smart!

**PROFESJONALNE
KLEJE
MONTAŻOWE
I USZCZELNIACZE**

SZKLENIE



LEGENDA

	do zastosowań wewnętrznych		polecany do dużych obciążeń
	do zastosowań zewnętrznych		szybkoschnący klej (wstępne wiązanie w ciągu 15 min. od aplikacji)
	do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych		odpowiedni do pomieszczeń sanitarnych (łazienki, kuchnie, toalety)
	do zastosowań zewnętrznych, w miejscach szczególnie narażo- nych na działanie deszczu		idealny do miejsc wystawionych na działanie wody
	szczególnie przydatny pod kątem malowania za pomocą farb i lakierów		idealny do uszczelnień ceramiki sanitarnej
	malowalny za pomocą farb i lakierów		trwale elastyczny (zdolność odkształceń 25%)
	wolny od rozpuszczalników szkodliwych dla zdrowia i środowiska		odporny na promieniowanie UV
	doskonałe właściwości robocze (wygodna aplikacja i prosta obróbka)		do szklenia okien
	wygodny w aplikacji		maksymalna wydajność do 65 L
	łatwa aplikacja		maksymalna wydajność do 40 L
	wypełnia rysy, ubytki, nierówności		produkt do czyszczenia pistoletów do aplikacji pian poliuretanowych
	wysoka przyczepność		produkt pod ciśnieniem do aplikacji metodą natrysku
	bardzo wysoka przyczepność		podczas pracy stosować rękawiczki ochronne
	szlifowalny po wyschnięciu		produkt do czyszczenia
	malowalny bez ryzyka spękań i odbarwień w powłoce farby		obróbka (czas cięcia) 30 minut od aplikacji
	wysoka odporność mechaniczna		do zastosowań przy temperaturze otoczenia do -15°C
	zastępuje mocowanie mechaniczne		wysoka odporność na wodę i działanie warunków atmosferycznych
	natychmiastowa przyczepność bez podpierania		zaawansowana technologia

SZKLENIE

S311 GLASS'N'SEAL SILICONE IG

SILIKON NEUTRALNY DO SZYB ZESPOLONYCH

Silikon neutralny z oksymowym systemem utwardzania, do produkcji szyb zespolonych (uszczelnienie wtórne), szklenia szyb pojedynczych i zespolonych (produkcja stolarki okiennej lub drzwiowej), a także do uszczelnień fasadowych i złączy konstrukcyjnych podobnego typu, w kombinacji szkło-aluminium lub inne metale.

- 100% silikon
- wysoce odporny na starzenie, UV i warunki atmosferyczne
- trwale elastyczny w szerokim zakresie temperatur
- wysoka zdolność odkształceń +/- 25%
- bardzo dobra przyczepność bez gruntowania do rozmaitych powierzchni i materiałów, w tym do szkła i aluminium anodowanego, lakierowanego
- wysoka paroszczelność - niski współczynnik przenikania gazów (zgodność z normą PN-EN 1279-4)
- neutralny system utwardzania - nie powoduje korozji w kontakcie z metalami

Dokumentacja

- PN-EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
- PN-EN 15651-2: G-CC 25LM
- DWU nr 53001006-5001
- PN-EN 1279-4

Okres trwałości

- 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



Art. Nr	Kolor	Rodzaj opakowania	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Ilość na paletcie	Kod EAN
BOK214520	czarny	folia alu	600 ml	12	660	8711595214520



Pistolety do klejów i uszczelniaczy – patrz str. 48
Środki czyszczące – patrz str. 46



S342 GLASS'N'SEAL GLAZING SILICONE

NEUTRALNY SILIKON SZKLARSKI

Trwale elastyczny silikon szklarski do produkcji stolarki drewnianej (okna, drzwi). Uszczelnienia szklarskie w połączeniu z drewnem, stalą, aluminium, PCW.

- wysoce odporny na starzenie, UV i warunki atmosferyczne
- trwale elastyczny w szerokim zakresie temperatur
- bardzo dobra przyczepność do szkła i lakierowanego drewna
- bardzo dobre właściwości robocze
- neutralny system utwardzania - nie powoduje korozji w kontakcie z metalami
- znikomy skurcz (nie powoduje szkodliwych naprężeń)

Dokumentacja

- PN-EN 15651-1: F-EXT-INT
- PN-EN 15651-2: G
- DWU nr 54001167-5001

Okres trwałości

- 18 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C



Art. Nr	Kolor	Rodzaj opakowania	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Ilość na palecie	Kod EAN
BOK639308	biały	folia alu	600 ml	12	660	5902232639308
BOK639322	bezbarwny	folia alu	600 ml	12	660	5902232639322
BOK639445	teak	folia alu	600 ml	12	660	5902232639445
BOK639469	palisander	folia alu	600 ml	12	660	5902232639469



Pistolety do klejów i uszczelniaczy – patrz str. 48

Środki czyszczące – patrz str. 46

B300 GLASS'N'SEAL BEDDING COMPOUND

TRWALE PLASTYCZNY KIT BUDOWLANY

Trwale plastyczny kit budowlany na bazie polibutenu i olejów roślinnych, do zastosowań szklarskich i fasadowych, do uszczelniania złączy konstrukcyjnych statycznych lub o niskiej ruchomości (nie stosować do dylatacji i miejsc narażonych na uszkodzenia mechaniczne). Szklenie okien w budynkach gospodarczych, przemysłowych, świetlików, szklarni. Uszczelnianie złączy elementów wykonanych z drewna, betonu, kamienia i stali. Uszczelnienia fasadowe (budownictwo wielkopłytowe i prefabrykaty betonowe).

- **trwale plastyczny**
- **odporny na wilgoć i warunki atmosferyczne**
- **po wyschnięciu malowalny**
- **pokrywa się cienkim, sprężystym naskórkiem (wewnątrz pozostaje trwale nieutwardzony)**
- **nie zawiera rozpuszczalników**
- **odporny na powstawanie rys skurczowych i pęknięć**
- **bardzo dobrze przyczepny do betonu, zapraw, tynków, lakierowanego drewna, szkła**

Okres trwałości

- 24 miesiące w temperaturze od +5°C do +25°C



Art. Nr	Kolor	Rodzaj opakowania	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Ilość na paletcie	Kod EAN
BOK214544	biały	folia alu	600 ml	12	660	8711595214544
BOK214568	szary	folia alu	600 ml	12	660	8711595214568



Pistolety do klejów i uszczelniaczy – patrz str. 48

Środki czyszczące – patrz str. 46

