



TYPES ÉGALINES

À BASE DE CIMENT	TYPE	APPLICATION	PRODUIT	ÉPAISSEUR MAXIMUM	DOP
	REEMPLIR DES TROUS	réparation des chapes	SL C950 RENOQUICK (Reno Quick)		C30-F6
	ÉGALINE STANDARD	bâtiments privés & publics	SL C350 UNIVERSAL (Niboplan U)	jusqu'à 10 mm	C25-F6
	FORTES ÉPAISSEURS	rénovations	SL C940 XL (Niboplan DE)	jusqu'à 50 mm	C25-F6
	SÉCHAGE RAPIDE	pose revêtement de sol le même jour	SL C910 XPRESS (Niboplan Express)	jusqu'à 10 mm	C50-F10
	FIBRÉ	supports en bois ou tensions dans le support	SL C730 FIBRE (Egalflex) SL C780 FLEX (Niboplan FA 600)	jusqu'à 10 mm jusqu'à 30 mm	C20-F7 C30-F7
	EXTRA FIBRÉ PEUT ÊTRE PEINT	entrepôts, sols industriels (peint)	SL C740 POLYRAG (Polyrag FRP)	jusqu'à 10 mm	C30-F7
	CHARGES LOURDES	entrée hôpital/aéroport	SL C710 BEST (Niboplan Best) SL C510 PRO (Miplasol GT 4)	jusqu'à 15 mm	C30-F7 C30-F7
	SANS REVÊTEMENT	sols industriels, aussi pour extérieur	SL C980 XPS (XPS)	jusqu'à 15 mm	C40-F7
	CHAPE À SÉCHAGE RAPIDE	socles-pentes-chapes	TECHNIS C560 RAPID (CR 560 Chape Rapide)	5-60 mm	C40-F7

À BASE DE PLÂTRE	TYPE	APPLICATION	PRODUIT	ÉPAISSEUR MAXIMUM	DOP
	REEMPLIR DES TROUS	réparation des chapes	SL G905 ALPHA ST (Niboplan S 25)		PA
	CHARGES LOURDES	entrée hôpital/aéroport	SL G340 ALPHA (Masterplan Alpha)	jusqu'à 20 mm	C35-F7



CHOIX DE LA COLLE PAR TYPE DE REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE

APPLICATION	REVÊTEMENT DE SOL	COLLE
COLLAGE PERMANENT EN INTÉRIEUR	moquettes sur envers mousse ou action bac	STIX A320 TEX PROJECT (Solfix 2900)
	coco ou sisal (sur envers en latex)	STIX A320 TEX PROJECT (Solfix 2900)
	linoléum en dalles ou en lés, lino DLW et lino sport	STIX A330 LINO PROJECT (Objekt A 3)
	PVC hétérogène (cushion vinyl) - PVC homogène	STIX A300 MULTI FLOOR (Solfix 500) STIX A740 MULTI BEST (Bostik's Best)
	caoutchouc avec faces lisses ≤ 2,5 mm	STIX A300 MULTI FLOOR (Solfix 500)
	caoutchouc avec faces lisses ≤ 3,5 mm	STIX A540 MULTI PLUS (Nibofloor S 800)
	caoutchouc avec faces lisses ≤ 4 mm	STIX A740 MULTI BEST (Bostik's Best) STIX A550 POWER ELASTIC (Power Elastic)
	LVT	STIX A550 POWER ELASTIC (Power Elastic)
COLLAGE PERMANENT EN EXTÉRIEUR OU ÉTANCHE	caoutchouc en extérieur	STIX P956 2K (Parfix PU 56)
	tout en intérieur	STIX P956 2K (Parfix PU 56)
COLLAGE NON PERMANENT	dalles de tapis et de PVC anti-dérapantes	FIX A760 TECH (Solfix DT 20)
	dalles de tapis à envers intissé	FIX A570 MULTI TACK (Nibofix 3000)
	colle pelable	FIX A955 VARIO (Nibofix 2000)
COLLES DE CONTACT	base solvants	COFIX
	base aqueuse	GREEN CONTACT