

# Ardatape

## BANDE D'ÉTANCHÉITÉ

### AVANTAGES

- Flexible
- Élastique
- Facile à couper et plier

### PRODUIT

Ardatape est une toile armée à utiliser en combinaison avec le système Ardatec Flexdicht.

### APPLICATION

Ardatape est utilisé pour réaliser des joints de raccordement (vertical et horizontal) dans des locaux humides. Egalement utilisé comme toile armée pour des joints de dilatation.

### MISE EN OEUVRE

**Support:** Le support doit être solide, stable, propre, sec et exempt de graisse. Traiter les supports absorbants avec Ardagrip Classic. Appliquer Ardatec FlexDicht après séchage complet du primaire.

**Application:** Appliquer Ardatec FlexDicht en une couche suffisante afin de garantir une bonne adhérence de l'Ardatape. Couper Ardatape sur mesure et bien l'appuyer dans la 1<sup>ière</sup> couche d'Ardatec FlexDicht. Eviter la formation de bulles et de plis. Pour des raccordements mur/sol, appliquer Ardatec FlexDicht au moins 30 cm au-dessus du niveau du sol. Lors d'application d'une 2<sup>ième</sup> couche de Ardatec FlexDicht, l'Ardatec FlexDicht doit dépasser d'au moins 10 mm le bord de l'Ardatape. Dans les coins, les différentes bandes d'Ardatape doivent se croiser. Ceci est aussi d'application pour les raccordements de coins verticaux. En cas de joints de dilatation, appliquer Ardatape sous forme de boucle dans la 1<sup>ière</sup> couche d'Ardatec FlexDicht. Après séchage, recouvrir la boucle avec une 2<sup>ième</sup> couche d'Ardatec FlexDicht.

Stabilité au stockage

Stockage illimité sous condition d'un environnement sec et propre.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de sécurité est disponible sur [bostiksd.s.thewerco.com](http://bostiksd.s.thewerco.com).



Caractéristiques techniques	
Base	bande polypropylène 'non woven'
Densité	± 79 g/m <sup>2</sup>
Epaisseur	150 mm
Température de mise en œuvre	> +0°C
Code	30605582
Code EAN	8713572030505
Couleur	-
Conditionnement	rouleau de 100 m
Palette	96

#### BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244  
+ 32 (0) 9 255 17 17



#### Bostik BV

De voerman 8  
5215 MH 's-Hertogenbosch  
T: + 31 (0)73 6244244  
infoNL@bostik.com  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

#### Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86 B-9000  
Gent  
T: + 32 (0) 92551717  
info@bostik.be  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)