



# ARDABOND PROJECT

## COLLE EN PÂTE POUR PROJETS

### AVANTAGES

- Bonne tenue et très souple
- Carreaux sur carreaux
- Convient pour locaux humides
- Pour projets



### PRODUIT

Ardabond Project est une colle pour carrelage mural prête à l'emploi à base d'acrylique. La colle possède d'excellentes propriétés de résistance, une adhérence initiale élevée et un long temps d'ouverture. Grâce à sa composition unique et à sa teneur élevée en résine synthétique, la colle est très facile à travailler et présente une élasticité permanente. Particulièrement adaptée aux projets pour lesquels la résistance au glissement et la qualité sont combinées à une mise en œuvre rapide. Ardabond Project est certifié conforme D2TE.

### DESTINATION

Ardabond Project convient parfaitement au collage dans le cadre d'un projet, de carrelages muraux en céramique, de mosaïques et de matériaux similaires sur presque tous les supports de type pierre ou plâtre.

- Collage de carrelages muraux dans le cadre d'un projet.
- Application intérieure ; convient également pour les pièces humides.
- Collage sur d'anciennes couches de carrelage (travaux de rénovation).

Ardabond Project ne convient pas aux applications extérieures et aux endroits soumis à une exposition continue à l'eau, comme les piscines.

### MIS EN OEUVRE

#### Préparation de surface

Les supports doivent être suffisamment stables, résistants à la pression et à la tension, libres de toute contraction ou expansion, durablement secs et exempts de salissures, séparations et fissures.

Les supports à base de plâtre et très absorbants peuvent contenir au maximum 2 % d'humidité et doivent toujours être préparés à l'aide d'Ardagrip Classic. Les couches de plâtre ne peuvent être constituées que d'une seule couche et doivent avoir une épaisseur minimale de 10 mm. Les supports lisses et fermés doivent être préalablement préparés à l'aide de GRIP A936 XPRESS.

### Application

La colle doit être appliquée avec une spatule à dents rectangulaires. Choisissez la profondeur des dents de manière à ce que chaque carrelage soit enfoncé dans la colle à 65 % au moins. Faites glisser les carrelages sur la couche de colle, appuyez et rectifiez immédiatement. La surface de support enduite doit être telle que les carrelages puissent encore être pressés sur la colle fraîche par un mouvement de glissement.

### Finition

Les projets collés avec Ardabond Project peuvent être rejointoyés après environ 24 heures. Un temps de séchage plus long peut être nécessaire pour les surfaces lisses et non poreuses.

### CONSOMMATION

La consommation dépend de la taille des dents utilisées.

#### DENTELURE

3  
4  
6  
8

#### CONSOMMATION

ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup>  
ca. 1,7 kg/m<sup>2</sup>  
ca. 2,0 kg/m<sup>2</sup>  
ca. 2,5 kg/m<sup>2</sup>

## NETTOYAGE

Le matériau non durci frais, peut être nettoyé avec de l'eau.  
Le matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement.

## STOCKAGE ET DURÉE DE CONSERVATION

Ardabond Project a une durée de conservation de 12 mois, dans son emballage d'origine non ouvert, entre + 10°C et + 25°C.

## SÉCURITÉ

Veillez tenir compte de l'hygiène de travail générale et de l'utilisation des EPI nécessaires lors de la mise en œuvre. Consultez l'emballage et la fiche de sécurité pour plus d'informations. Vous pouvez télécharger la fiche de sécurité sur la page de produit et sur [bostikdsd.thewerco.com](http://bostikdsd.thewerco.com)

**Emballage**  
Seau à 16 kg

**Code**  
30621115

**Code EAN**  
8713572042966

Technische kenmerken	
Base	colle acrylique
Couleur	crème
Temps de gommage	+ 5°C tot + 25°C
Temps ouvert	env. 30 min
Prise définitive	env. 24 h
Classification	D2TE acc. EN 12004
Code	30621115
Code EAN	8713572042966
Emballage	Palette à 33 seaux

Données pour +20 °C et 65 %HR, sur supports normalement absorbants.

## SMART HELP

Smart help +31 (0)162 491 000  
+32 (0)9 255 17 17



### Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11  
4903 RC Oosterhout  
Nederland

[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

### Bostik Belux SA-NV

Antwerpse Steenweg 19  
9080, Lochristi  
België

[www.bostik.be](http://www.bostik.be)

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.