

# Asphalte froid

## PRODUIT DE RÉPARATION POUR DOMMAGES D'ASPHALTE

### Avantages

- prêt à l'emploi
- mise en oeuvre facile et rapide
- immédiatement ouvert à la circulation
- respectueux de l'environnement

### PRODUIT

Bostik Asphalte froid est un asphalte froid destiné aux réparations d'asphalte.

### APPLICATION

Bostik Asphalte froid est prêt à l'emploi pour la réparation de dommages d'asphalte en direct du seau ou sac. Ce produit de réparation allround rend possible la réparation de divers dommages à faible coût. Grâce à la flexibilité de longue durée, ce produit convient très bien pour absorber le travail et les variations dimensionnelles. La route est ouverte à la circulation immédiatement après la pose. Pour des supports difficiles (béton), nous conseillons de les primariser avec Bostik Primaire bitumineux.

### CARACTÉRISTIQUES

- mise en oeuvre et application faciles et rapides
- excellente adhérence
- surface rugueuse en permanence
- non polluant, ne contient ni du goudron, ni des substances volatiles nuisibles.

### APPLICATION

1. nettoyer la surface à réparer
2. préparer avec un primaire pour une adhérence optimale
3. diviser uniformément l'asphalte de réparation et presser
4. étendre légèrement et compacter manuellement ou à l'aide d'une plaque vibrante
5. sabler

### Bostik SA-NV

Meulestedekaai 86  
B-9000 Gent  
T: +32 (0) 9255 17 17  
vb.be@bostik.com  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)

### Caractéristiques techniques

Temps de mise en oeuvre	illimité
Épaisseur	20-40 mm
Température de mise en oeuvre	à partir de -20°C
Ouverture à la circulation	immédiatement après la pose
Consommation	25 kg / m <sup>2</sup> / cm d'épaisseur
Emballage/Code article	sac 25 kg / 30608768 seau 25 kg / 30608767

### STABILITÉ AU STOCKAGE

Conserver au frais.

Sac : 6 mois au minimum

Seau : 12 mois au minimum

En cas de températures basses : stocker l'emballage dans un endroit chauffé.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur demande.

### BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6244244  
+ 32 (0) 9 255 17 17

### Bostik BV

De Voerman 8  
5215 MH 's-Hertogenbosch  
T: +31 (0) 73 6244244  
infoNL@bostik.com  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)