



FIX A320 TACK

FIXATEUR DE DALLES PLOMBANTES AMOVIBLES TEXTILES

AVANTAGES

- Permet la dépose facile en cas de rénovation
- Poissant résiduel permanent
- Faible consommation
- Convient sur sol chauffant
- Convient pour les projets LEED et BREEAM

DESCRIPTION

Produit de maintien en phase aqueuse à base de résines synthétiques sans solvant, prêt à l'emploi, simple encollage. FIX A320 TACK est une colle EC1 PLUS et est donc très appropriée pour une utilisation dans les projets LEED et BREAM.

Revêtements associés

• Dalles plombantes amovibles textiles envers feutres, bitume, textile in tissé

DESTINATIONS

Fixateur anti glisse permettant le changement de dalles plombantes.


Supports admissibles de base

- Dalle et plancher béton
- Chape ciment traditionnelle et fluide ou anhydrite
- Plancher surélevé et plancher chauffant
- Panneaux CTBX-CTBH-OSB3
- Ancien carrelage et parquet à lames
- Ancienne dalle semi-flexible ou amiantée

MISE EN OEUVRE

Précautions d'emploi

- Respecter le délai de séchage du support.
- Lors d'une pose sur sols chauffants, ceux-ci doivent être arrêtés depuis au moins 48h et pendant toute la durée des travaux.
- Vérifier avant la pose, avec une bombe à carbure, que le taux d'humidité des supports est conforme aux règles professionnelles en vigueur. Si le support ne présente pas le taux d'humidité requis, employer notre barrière anti-remontées d'humidité BOSTIK HYTEC E336 XTREM (Cf. Avis Technique en vigueur)



Preparation de surface

Les supports doivent être résistants, plans, sains, secs, propres, dépoussiérés et non gras. Ils devront faire l'objet d'une préparation adaptée conforme aux recommandations des DTU, CPT et avis technique en vigueur, avec un primaire et un enduit de ragréage BOSTIK certifié QB.

Application

- Appliquer le fixateur avec un rouleau type anti goutte 12 mm à raison de 80 à 100 gr/m² pour les supports normalement absorbants et 60 à 80 gr/m² pour les supports bois.
- Respecter un temps de gommage de 30 minutes minimum pour obtenir la fonction poissant permanent et permettre la dépose ultérieure des dalles plombantes.
- Bien serrer les dalles et maroufler.
- L'ouverture au trafic est immédiate.

SOL CHAUFFANT

FIX A320 TACK convient pour sol chauffant. Nouveau chauffage de sol à mettre sous pression durant 3 semaines. Ne pas appliquer sur un sol chauffant en fonctionnement. Arrêter le chauffage 72 heures avant l'application. Ensuite mettre en route le chauffage progressivement après minimum 3 jours après la pose du parquet. Suivre les instructions de mise en route du fabricant.

CONSOMMATION

60 à 100 g/m² selon la porosité du support et l'envers du revêtement.

NETTOYAGE

Nettoyer les taches de colle fraîche et les outils à l'eau. Sur produit poissant ou pour décaper les surfaces encollées, nous consulter.

CONSERVATION

FIX A320 TACK a une durée de conservation de 12 mois, dans son emballage d'origine non ouvert, entre + 10°C et + 25°C.

Remarques

- Bien refermer les récipients après emploi.
- Ne pas gerber plus d'une palette sur l'autre.

SÉCURITÉ

Veuillez tenir compte de l'hygiène de travail générale. Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la page produit concernée ou sur la base bostiksd. thewercs.com.

CONDITIONNEMENT

Artikelnr	Code EAN	Emballage
30615735	3549212484958	Seau à 15kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Base	Colle acrylique
Couleur	blanc
Temps de gommage	30 à 40 mins
Température d'application	+10 °C à +25°C
Temps ouvert	permanent (hors poussière)
Ouverture au trafic	Immédiate après affichage du revêtement
Consommation	60 à 100 g/m ²
GEV- EMI CODE	EC1 plus, très faibles émissions

Données pour 20° C et 65 % HR, sur supports normalement absorbants



BREEM®

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000
+32 (0)9 255 17 17



Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland
www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV

Antwerpse Steenweg 19
9080, Lochristi
België
www.bostik.be