

Foamtape

JOINT D'ÉCARTEMENT ET FIXATION PANNEAUX DE FAÇADE

CARACTÉRISTIQUES

- Haute force d'adhérence sous différents environnements climatiques
- Particulièrement pour le collage de panneaux de façade

PRODUIT

Foamtape est un ruban mousse autocollant double-face avec une feuille protectrice d'un côté. Ce produit est spécialement développé comme élément du système d'encollage des panneaux de façade.

APPLICATION

Il permet une première adhérence du panneau de façade et garantit une répartition suffisante de la couche de colle.

MISE EN ŒUVRE

Foamtape se pose uniquement verticalement et sans interruption sur la structure porteuse, après séchage du primaire. Il y a lieu de tenir compte de la largeur des montants qui, après leurs fonctions spécifiques et la dimension des panneaux de revêtement, détermine la longueur du ruban et son écartement du cordon de colle. Bien presser le ruban mousse et le couper à mesure avec une lame tranchante. Après la pose du ruban mousse, ne pas enlever la feuille protectrice. Enlever la feuille protectrice uniquement après application de la colle. Poser le panneau endéans le temps indiqué. Presser légèrement et ajuster, si nécessaire. Il est possible d'ajuster la position du panneau avant que celui-ci rentre en contact avec le FoamTape. Pour faciliter la pose, il est conseillé d'utiliser des entretoises, étaçons ou tringles d'ajustement vertical. Lorsque le panneau se trouve dans la bonne position, le presser fortement de façon à ce qu'il adhère parfaitement au ruban autocollant. Il n'est alors plus possible d'ajuster.

Température de mise en œuvre: +5 à +30°C

STABILITÉ AU STOCKAGE

12 mois dans un local frais, sec et hors gel entre +5 à +30°C.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de sécurité est disponible sur bostikdsd.thevercs.com.



Caractéristiques techniques	
Epaisseur	3 mm
Largeur	12 mm
Type de mousse	polyoléfine avec réticulation physique
Densité	env. 60 kg/m ³
Feuille protectrice	papier siliconé (avec logo Bostik en haut)
Tension de pression à 10%	env. 39 kPa
Résistance au cisaillement	± 0.27 N/mm ²
Résistance à la traction	± 0.27 N/mm ²
Code	30182771
Code EAN	8713572453809
Couleur	noir
Conditionnement	25 m / rouleau
Emballées par	20

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17



Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86 B-9000
Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be