

DRAINSEAL FAST

MONTAGE ÉTANCHE DES DRAINS DE DOUCHE

AVANTAGES

- Gain de résistance en 1 heure
- Thermo-flexible en permanence
- Peut être poncé facilement
- Excellente adhérence sur plastique et métal



DESCRIPTION

Drainseal Fast est un adhésif bi-composant à base d'époxy, à durcissement très rapide, spécialement conçu pour le remplissage et l'étanchéité des joints autour des caniveaux de douche (drains) et des siphons de sol en inox et en plastique.

APPLICATION

Drainseal Fast a été conçu spécialement pour l'installation étanche et flexible de caniveaux de douche (drains) et de siphons de sol, tant en inox qu'en plastique et en composite.

MIS EN OEUVRE

Préparation

Le support doit être suffisamment stable, résistant à la pression et à la tension, libre de toute contraction ou expansion, durablement sec et exempt de saletés et de séparations.

Application

Au préalable, rendre légèrement rugueuses les surfaces lisses et fermées par un léger ponçage. Drainseal Fast peut être appliqué avec un pistolet à calfeutrer manuel semi-ouvert. Après avoir dévissé le presse-étoupe, le bouchon d'étanchéité doit être retiré. Il sera remis en place après utilisation. Vissez le mélangeur statique sur la cartouche et pulvérisez d'abord un peu de matériau jusqu'à l'obtention d'une masse homogène.

Finition

Appliquez ensuite le Drainseal Fast de manière uniforme et suffisamment profonde dans le joint et terminez immédiatement, si nécessaire en mouillant la surface. Le



durcissement se produit en quelques minutes. Veillez donc à ce que le mastic soit fini à temps. Après le durcissement, le mélangeur est inutilisable et doit être remplacé.

SOL CHAUFFANT

Drainseal Fast convient pour sol chauffant. Nouveau chauffage de sol à mettre sous pression durant 3 semaines. Ne pas appliquer sur un sol chauffant en fonctionnement. Arrêter le chauffage 72 heures avant l'application. Ensuite mettre en route le chauffage progressivement après minimum 3 jours après l'encollage du revêtements de sol. Suivre les instructions de mise en route du fabriquant.

NETTOYAGE

Nettoyer les taches de colle fraîche et les outils à l'acétone ou NIBOCLEAN PRO. Produit sec par grattage.

Le matériau non durci frais peut être nettoyé avec de l'eau. Le matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement.

CONSERVATION

Drainseal Fast a une durée de conservation de 12 mois, dans son emballage d'origine non ouvert, entre + 10°C et + 25°C.

SÉCURITÉ

Veuillez tenir compte de l'hygiène de travail générale. Veuillez tenir compte de l'hygiène de travail générale.

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base bostik.sds.thewerks.com et la page de ce produit.

Code
30623144
30618248

Conditionnement EAN
cartouche à 250ml 8711595224680
sac à 100 pcs

Caractéristiques techniques	
Base	2K epoxy
Fluidité	thixotrope
Rés. à la température	jusqu'à 120°C
Couleur	Sealgrey 7044
Temps de travail	ca. 5 min.
Temps de durcir	ca. 15 min.
Ouverture à la marche	ca. 30 min.
Durcir définitive	24h.
Température de mise en oeuvre	+10°C à + 25°C

Données pour +20 °C et 65 %HR, sur supports normalement absorbants.

Bostik Belux SA-NV
Antwerpse Steenweg 19
9080, Lochristi
Belgique
www.bostik.be

Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Pays-Bas
www.bostik.nl

SMART HELP

Smart help +31 (0)162 491 000
+32 (0)9 255 17 17

