

# Hoveniers Bestratings Impregneer

## HOOGWAARDIG IMPREGNEERMIDDEL VOOR STENEN & TEGELS

### VOORDELEN

- Gebruiksklaar
- Oplosmiddelvrij
- Gemakkelijk te verwerken

### PRODUCT

Bostik Hoveniers Bestratings Impregneer is een hoogwaardig, oplosmiddelvrij impregneermiddel speciaal voor zuigende ondergronden.

### TOEPASSINGEN

Bostik Hoveniers Bestratings Impregneer impregneert de meest uiteenlopende zuigende materialen bij bestratings zoals grindbetonplaten, (beton)stenen algemeen in bestratings oppervlakken, siermuren, klinkers, klei dakpannen, terracotta kuipen en potten.

### EIGENSCHAPPEN

Bostik Hoveniers Bestratings Impregneer heeft een hoge indringdiepte met een water afparend effect waardoor algen en mos niet meer kunnen ontstaan omdat de voedingsbodem daartoe ontbreekt.

### VERWERKING

De ondergrond dient droog maar tevens beslist zuigend te zijn en dient eerst van grove vervuiling te worden ontdaan met bv. een harde bezem, borstel, hoge druk reiniger.

Groene aanslag reinigen met Bostik Groene Aanslag Verwijderaar.

Bostik Hoveniers Bestratings Impregneer met een kwast, zachte borstel of sproeicontainer gelijkmatig op het oppervlak aanbrengen. Het geïmpregneerde oppervlak is na ca. 12 uur beloopbaar. Bij sterk zuigende ondergronden is een tweede en eventueel derde behandeling aan te raden. Men dient het behandelde oppervlak minimaal 24 uur tegen

### TECHNISCHE KENMERKEN

<b>Dichtheid</b>	ca. 1,02 kg/liter
<b>Kleur</b>	melkachtig wit
<b>Verbruik</b>	ca. 200 mL / m <sup>2</sup> , afhankelijk van zuigkracht van de ondergrond
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	niet beneden +5°C verwerken
<b>Verpakking</b>	flacon 1 liter
<b>Artikelnummer</b>	30608788

vorst en nattigheid te beschermen.

Voorafgaand aan de verwerking van Bostik Hoveniers Bestratings Impregneer is het raadzaam een klein proefvlak aan te leggen.

Reiniging: In verse toestand met water met een beetje afwasmiddel goed afspoelen. Gedroogd product kan slechts mechanisch worden verwijderd.

### OPSLAG EN STABILITEIT

Bestratings Impregneer dient droog en vorstvrij te worden opgeslagen in ongeopende originele verpakking. Houdbaarheid minimaal 24 maanden.

### INFORMATIE AANVRAAG

De volgende publicatie is op verzoek verkrijgbaar:

- Veiligheidsinformatieblad (VIB)

### BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)73 6244244

