

FP 360 Putty Cord

MASTIC IGNIFUGE POUR PÉNÉTRATIONS DE SERVICE DIFFICILES

AVANTAGES

- Marquage CE
- Classes de feux jusqu'à 120 minutes
- Aucune émission, respectueux de l'environnement et facile à utiliser
- Installation très facile
- Résistant au feu autour des services garantissant des espaces annulaires minimes ou nuls (max. 10 mm)

PRODUIT

Bostik FP 360 Putty Cord est un mastic classé ignifuge à base de silicone, malléable à la main et réutilisable grâce à ses propriétés non durcissables. Bostik FP 360 Putty Cord contient un produit intumescent à faible pression pour une protection optimale contre les incendies.

APPLICATIONS

Bostik FP 360 Putty Cord est conçu pour être facilement posé autour des pénétrations de service où l'espace autour des services est minime ou inexistant, ne permettant pas d'utiliser un mastic classé ignifuge conventionnel ou très difficilement en raison de la profondeur requise et du matériau de protection présent. Les cordons de mastic sont posés en recouvrant l'espace autour des services. Il n'est pas nécessaire qu'ils bouchent l'espace à la profondeur requise. Bostik FP 360 Putty Cord rétablit le degré de résistance au feu de la cloison et empêche la fumée et les flammes d'un incendie de passer, tout en limitant le mouvement de l'air et le bruit autour des services.

CARACTÉRISTIQUES

- Certifié selon la dernière norme européenne EN 1366-3
- Marquage CE selon l'ETAG 026-2
- Jusqu'à 120 minutes de résistance au feu à la fois pour l'intégrité et l'isolation
- Résistant au feu sans largeur annulaire minimale autour des services
- Pour câbles, tuyaux en acier, en cuivre et Alupex
- Apporte aux pénétrations de service une grande résistance au feu dans des cloisons sèches et de la maçonnerie ou dans des murs et sols en béton
- Arrête la pénétration de la fumée froide et chaude
- Autocollant et très simple à appliquer sans outils
- Insensible à l'humidité : utilisable dans des pièces humides
- Non durcissable et garantit un ajustage serré



- Remodelable en d'autres formes si nécessaire
- Respectueux de l'environnement et facile à utiliser, ne contient aucun solvant ni COV
- Installation très facile

MÉTHODE D'UTILISATION

Avant de poser PF 360 Putty Cord, s'assurer que les surfaces sont propres, nettoyées, dégraissées et dépolluées. Pour améliorer l'adhérence à des supports poreux, prélever une quantité de Bostik FP 360 Putty Cord de la taille d'un pouce et le frotter délicatement à l'endroit où il doit être posé (tout particulièrement important pour les applications au niveau du soffite). Placer Bostik FP 360 Putty Cord autour des services pour les étanchéiser au mur. Enfoncer Bostik FP 360 Putty Cord dans le mur et les services avec le pouce pour former un joint en V ou en cordon, en s'assurant qu'il adhère aux services et au mur.

Avant l'application, consulter les instructions d'installation et l'ETA pour s'assurer d'atteindre la résistance au feu visée.

LIMITATIONS

- Lorsque Bostik FP 360 Putty Cord doit être installé contre des surfaces qui ne tolèrent pas de contact direct, les surfaces en question doivent être préparées (contacter Bostik pour demander des conseils dans ce cas).
- Pour les peintures sensibles aux mastics d'étanchéité, il est recommandé d'utiliser un apprêt à base de PVA.
- Comme Bostik FP 360 Putty Cord est à base de silicone, dans les cas où la protection contre la corrosion est un problème, certains métaux peuvent nécessiter une barrière entre le mastic et la surface métallique avant la pose.
- Bostik FP 360 Putty Cord ne peut pas être peint

STABILITÉ DE STOCKAGE

La durée de conservation est illimitée à une température de stockage comprise entre +5 et +30 °C.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES


Disponible sur demande :

- Fiche de données de sécurité du matériau
- Instructions d'installation de FP 360 Putty Cord
- ETA 19/0388

DONNÉES TECHNIQUES

Base	Mastic à base de silicone
Approbation technique	ETAG 026-2
Densité	1,55 g/ml
Couleur	Rouge
Température d'application	+4 °C à +40 °C
Température d'utilisation	-70 °C à +120 °C
Forme	Ø15 mm x 20 cm
Conditionnement	par lot de 5 cordons par carton, longueur totale 1 m
Numéro de référence	30615327

Smart help +31 (0)162-491000



Bostik BV

Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
T: +31 (0) 162491000
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Antwerpse Steenweg 19
B-9080 Lochristi
T: +32 (0) 92551717
www.bostik.be

Bostik Ltd.

Common Road, Stafford
ST16 3EH
T: +44 (0) 1785 272625
www.bostik.co.uk

Bostik Industries Ltd.

Newton
Swords, CO. Dublin
T: +353 (1) 8624900
www.bostik.ie