

# Ardagrip Classic

AMÉLIORE L'ACCROCHAGE

## AVANTAGES

- Sans solvants
- Prêt à l'emploi
- Convient pour sol chauffant, intérieur et extérieur, pour sol absorbant et pour locaux humides

## PRODUIT

Ardagrip Classic est un primaire prêt à l'emploi pour supports poreux et absorbants. Convient à l'extérieur et à l'intérieur. Utiliser le primaire avant d'étancher, d'égaliser et de coller avec des produits Bostik. Mise en oeuvre facile avec rouleau/brosse. Ne pas diluer le produit. Protège des supports sensibles à l'humidité et réduit l'absorption. Ardagrip Classic améliore l'adhérence sur supports poreux et absorbants. Ardagrip Classic ne contient pas de solvants et est pratiquement inodore et peut donc également être utilisé dans des petits locaux (fermés).

## APPLICATION

Convient comme primaire sur supports poreux et absorbants.

## CARACTÉRISTIQUES

- Améliore l'adhérence pour les masses d'égalisation et les mortier-collés
- Sans solvants
- Convient pour supports absorbants

## MISE EN OEUVRE

### Support

Le support doit répondre aux exigences selon DIN 18 365. Il doit être stable, propre, sec et exempt de salissures et produits de nettoyage. Enlever entièrement des restes de colle soluble dans l'eau.

Enlever mécaniquement les restes de colle non soluble dans l'eau.

### Application

Bien remuer Ardagrip Classic avant l'emploi. Appliquer le primaire en couche croisée à l'aide d'un rouleau ou une brosse à poils courts. Éviter la formation de flaques. Protéger les objets et les surfaces sensibles. Après séchage procéder à l'encollage ou prévoir une membrane d'étanchéité.



## Nettoyage

Nettoyer les outils directement après emploi avec de l'eau.

## STOCKAGE

Frais et sec. Protéger contre le gel. Au moins 6 mois. Ne craint pas le gel. Chauffer avec précaution en bien remuer le produit gelé.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de sécurité est disponible sur [bostikdsd.thevercs.com](http://bostikdsd.thevercs.com).

Article	Code EAN	Conditionnement	Palette
30604977	40269231000	flacon 1 kg	360 st.
30604953	40269231000	flacon 5 kg	60 st.
30604957	40269231000	jerrycan 10kg	32 st.
30604956	8713572033568	container 1000 kg	nvt

Données Techniques	
Base	résine acrylique modifiée
Consistance	liquide
Température de mise en oeuvre	pas < +3°C
Temps de séchage	± 2 h (20°C – HR 60%, dépend du support et de l'absorption)
Densité	± 1 kg/l
Consommation	80 – 150 g/m <sup>2</sup> (dépend du support et de l'absorption)
Giscode	D 1
Couleur	vert clair

#### Bostik BV

De voerman 8  
5215 MH 's-Hertogenbosch  
T: + 31 (0)73 6244244  
infoNL@bostik.com  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

#### BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244  
+ 32 (0) 9 255 17 17



#### Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86 B-9000  
Gent  
T: + 32 (0) 92551717  
info@bostik.be  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)