

# Ardagrip Xpress

AMÉLIORE L'ADHÉRENCE

## AVANTAGES

- pour supports fermés
- séchage rapide
- sans solvants

## PRODUIT

Ardagrip Xpress est un primaire à base d'une dispersion acrylate, sans solvants, qui convient pour supports fermés, lisses et non absorbants. Améliore l'adhérence des masses d'égalisation et colles. Le produit est prêt à l'emploi et est appliqué avec un rouleau. Convient en particulier sur anciens revêtements céramique suivi par une masse d'égalisation ou un encollage.

## APPLICATION

Ardagrip Xpress convient comme primaire sur supports lisses fermés comme carrelage céramique, terrazzo, revêtements en pierre naturelle ou artificielle.

## CARACTÉRISTIQUES

- Intérieur
- Pour supports lisses et fermés comme support céramique, béton, pierres naturelles et artificielles
- Pour sol et mur
- Améliore l'adhérence des masses d'égalisation et colles carrelage et séchage rapide
- Sans solvants
- Prêt à l'emploi et à appliquer avec un rouleau
- Faible consommation
- Odeur neutre
- Convient pour sol chauffant

## MISE EN OEUVRE

### Support

Le support doit répondre aux exigences selon DIN 18 365. Il doit être stable, propre, sec et exempt de salissures et produits de nettoyage.

### Application

Bien remuer Ardagrip Xpress avant l'emploi. Appliquer uniformément le primaire à l'aide d'un rouleau à poils courts. Éviter la formation de flaques. Dans la plupart des cas une couche suffit. Temps de séchage 0,5 à 3 h pour carrelage céramique et pierre naturelle. Temps de séchage 3 h avant d'égaliser. Ardagrip Xpress ne convient pas pour applications sous-eau (comme piscine).



## Nettoyage

Nettoyer les outils directement après emploi avec de l'eau.

## STOCKAGE

Frais et sec. Protéger contre le gel. Bien fermer l'emballage entamé au moins 6 mois.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de Données de Sécurité (FDS) est disponible sur [bostikdsd.thewerco.com](http://bostikdsd.thewerco.com)

Caractéristiques Techniques	
Base	dispersion acrylate
Température de mise en œuvre	+ 5 à + 30°C
Résistance à la température	+ 50°C (sol chauffant)
Temps de séchage après l'application	env. 0,5 - 3 heures, selon la température ambiante et la charge
Densité	1,4 g/ml
Consommation	± 100 g/m <sup>2</sup> (dépend du support)
Code	30604952
Code EAN	4026923602738
Couleur	rouge
Conditionnement	seau 5 kg
Palette	51

#### BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244  
+ 32 (0) 9 255 17 17



#### Bostik BV

De voerman 8  
5215 MH 's-Hertogenbosch  
T: + 31 (0)73 6244244  
infoNL@bostik.com  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

#### Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86 B-9000  
Gent  
T: + 32 (0) 92551717  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)