

VEDA TUDO

VANTAGENS

- Uso interno e externo;
- Fácil aplicação;
- Base cimentícia.

DESCRIÇÃO

Argamassa para vedação de muros, paredes e baldrame.

INDICAÇÕES

Uso: interno e externo.
Áreas: secas e úmidas.

TIPOS DE REVESTIMENTOS COMPATÍVEIS

Muros, paredes, baldrame, poços de elevador, entre outros.

CORES DISPONÍVEIS

Cinza.

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO

Blocos de concreto, emboço ou contrapiso sarrafeado com pelo menos 14 dias de idade. Concreto há mais de 28 dias.

RESTRIÇÃO DE USO

Não recomendado para uso em piscinas, saunas, estufas, lareiras, fornos, churrasqueiras e câmaras frigoríficas. Assentamento em superfícies com resina, manta, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de produto que impeça a sua aderência normal. Áreas com fissuras ou trincas de base. Pisos e terraços de coberturas.

ADVERTÊNCIAS

O Veda Tudo Bostik Fortaleza aplicado em temperatura igual ou superior a 30°C, principalmente em áreas externas, deve ser hidratado após 24 horas com brocha ou trinca molhada para evitar alterações na reação do cimento (resistência final). Proteja a área que recebeu o Veda Tudo Bostik Fortaleza contra chuvas fortes durante 72 horas após a aplicação do produto. Proteja as peças metálicas durante a aplicação para evitar manchas.

INTRUÇÕES DE USO:

Molhe intensamente a base antes da aplicação, principalmente em áreas externas. Com a utilização de uma brocha, efetue a aplicação do Veda Tudo Bostik Fortaleza sobre a superfície em uma espessura de aproximadamente 2 a 3 mm, mantendo sempre um único sentido de aplicação (horizontal ou vertical). Após 6 horas de aplicação da primeira demão, efetue novamente a hidratação molhando intensamente a superfície. Aplique a segunda demão, porém em sentido oposto à primeira (horizontal ou vertical) cruzando as aplicações. Após 6 horas da aplicação da segunda demão, efetue novamente a hidratação molhando intensamente a superfície. Aplique a terceira demão, porém em sentido oposto à segunda (horizontal ou vertical) cruzando as aplicações novamente.



Após 6 horas poderá ser efetuada uma aplicação para acabamento final com utilização de desempenadeira plástica ou metálica. Efetue o teste de estanqueidade após 72 horas da aplicação.

EPI'S

Máscara, luvas, óculos de segurança e botas.

ARMAZENAGEM

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, em pilhas com, no máximo, 15 sacos ou 4 caixas de altura e distância mínima de 30cm da parede na embalagem original fechada.

Características Técnicas

Composição:	Cimento Portland, agregados minerais Classificados e aditivos orgânicos não-tóxicos.
Cor:	Cinza
Consumo*:	1,5 kg/mm ²
Temperatura:	ambiente: +5°C até +40°C Superfície: +5°C até +27°C
Espessura:	2 - 3 mm por camada
Relação água/argamassa:	9 litros/20 kg
Validade:	18 meses
Tempo de trabalhabilidade:	150 minutos
Tempo de estanqueidade:	72 horas

Bostik Fortaleza

Usina Fortaleza ICMF Ltda. - São Roque - Matriz
Rod. Lívio Tagliassachi, s/nº - Km 3,5 - São Roque - SP
www.bostik.com.br
sac@bostik.com