

FORTALEZA

GESSO

DESCRIÇÃO

O Gesso Fortaleza é indicado para revestimento de superfícies internas, pequenos reparos, assentamento de molduras de gesso e produção de peças artesanais.

INDICAÇÕES

Uso: interno
Áreas: secas

CORES DISPONÍVEIS

Branca

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO

Blocos silício - calcário, blocos de concreto e blocos cerâmico, emboço, sarrafeado ou desempenado com pelo menos 14 dias de idade. Concreto com superfície rústica ou lisa curado há ao menos 28 dias. Superfícies de aplicação devem estar apumada, plana, curada, firme, seca, completamente limpa, livre de partículas soltas, resina, manta, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de produto que impeça a aderência normal do gesso.

RESTRIÇÃO DE USO

Não recomendado para uso estufas, lareiras, fornos, churrasqueiras e câmaras frigoríficas e áreas sujeitas a umidade.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composição	Sulfato de cálcio semi-hidratado CaSO4 0,5 H2O e aditivos..
Consumo	1,0 kg/m ² .mm
Temperatura	Ambiente: +5 °C até +40 °C Superfície: +5 °C até +27 °C
Densidade	0,8 ± 0,1g/cm ³
Validade	24 meses a partir da data de fabricação
Embalagens	Sacos plásticos de 1kg, 4kg e 20kg.

EPI'S

Máscara, luvas, óculos de segurança e botas.

ARMAZENAMENTO

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, em pilhas com, no máximo, 15 fardos de altura e distância mínima de 30cm da parede na embalagem original fechada.

FORTALEZA

www.bostik.com.br

Usina Fortaleza ICMF Ltda.

São Roque - Matriz CNPJ 44.893.410/0014-07
Rod. Lívio Tagliassachi, s/nº Km 3,5 São Roque - SP
CEP 18132-545 | Caixa Postal: 1659

Telefone: (11) 4784-9797

WhatsApp: (11) 98905-5647

sac@bostik.com

FICHA TÉCNICA: REVISÃO 11/2020