

Rejunta Acrílico

DESCRIÇÃO

Rejunte acrílico mono componente, opaco, sem solvente com alto desempenho aos tratamentos químicos de piscinas e saunas.

INDICAÇÕES

Uso: interno e externo.
Áreas: secas e úmidas

COR DISPONÍVEL

21 Cores Disponíveis

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO

Superfície com ao menos 72 horas após o assentamento devem estar completamente limpa, livre de partículas soltas, resina, manta, tinta, óleo, ou qualquer tipo de produto que impeça a aderência normal do Rejunta Acrílico. Em revestimentos de superfície rugosa ou porosa fite a área antes do rejuntamento para facilitar o processo de limpeza.

RESTRIÇÃO DE USO

Estufas, lareiras, fornos, churrasqueiras e câmaras frigoríficas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

Composição	Cargas minerais, resinas acrílicas especiais, aditivos especiais e pigmentos.
Espessura	1 - 5 mm
Consumo*	Vide tabela de consumo na embalagem
Temperatura	Ambiente: +5° C até +40° C Superfície: +5° C até +30° C
Densidade	2,0 ± 0,1g/cm ³
Sólidos Totais	≥ 80%
Permeabilidade 240 min	≤ 1,0 ml
pH 25 °c	8,0 - 9,5
Ação DRY FILM	Fungicida
Validade	18 meses a partir da data de fabricação
Embalagens:	Potes de 1kg

EPI'S

Máscara, luvas, óculos de segurança e botas.

ARMAZENAMENTO

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, empilhamento máximo, 6 caixas de altura ou 5 potes e distância mínima de 30cm da parede na embalagem original fechada.

TEMPO

Limpeza com esponja limpa e úmida	12 horas nunca utilize ácidos para limpeza.
Tráfego leve	12 horas
Tráfego normal	24 horas
Liberação áreas úmidas	24 horas
Liberação Box Banheiro, saunas e piscinas	5 dias

* Pode variar de acordo com as condições climáticas

Usina Fortaleza ICMF Ltda.

São Roque - Matriz CNPJ 44.893.410/0014-07
Rod. Lívio Tagliassachi, s/nº Km 3,5 São Roque - SP
CEP 18132-545 | Caixa Postal: 1659

Telefone: (11) 4784-9797

WhatsApp: (11) 98905-5647

sac@bostik.com

FICHA TÉCNICA: REVISÃO 11/2020