

ZAPT PROTETOR

DESCRIÇÃO

Rejunte líquido acrílico mono componente para renovar ou trocar a cor do rejuntamento de piso e paredes, pronto para o uso, sem solvente e com alto poder de cobertura.

INDICAÇÕES

Uso: interno e externo.
Áreas: secas e úmidas

CORES DISPONÍVEIS

8 cores

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO

Superfície deve estar completamente limpa, livre de partículas soltas, resina, manta, tinta, óleo, ou qualquer tipo de produto que impeça a aderência normal do Zapt. Em revestimentos de superfície rugosa ou porosa fite a área antes do rejuntamento para facilitar o processo de limpeza.

RESTRIÇÃO DE USO

Estufas, lareiras, fornos, churrasqueiras e câmaras frigoríficas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composição	Cargas minerais, resinas acrílicas especiais, aditivos especiais, pigmentos e água.
Consumo	20 - 25 m ² / frasco
Temperatura	Ambiente: +5 °C até +40 °C Superfície: +5 °C até +30 °C
Densidade	1,4 ± 0,2g/cm ³
Validade	24 meses a partir da data de fabricação
Embalagens	Frascos de 200ml

EPI'S

Máscara, luvas, óculos de segurança e botas.

ARMAZENAMENTO

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, empilhamento máximo, 6 caixas de altura ou 5 potes e distância mínima de 30cm da parede na embalagem original fechada.

Usina Fortaleza ICMF Ltda.

São Roque - Matriz CNPJ 44.893.410/0014-07
Rod. Lívio Tagliassachi, s/nº Km 3,5 São Roque - SP
CEP 18132-545 | Caixa Postal: 1659

Telefone: (11) 4784-9797

WhatsApp: (11) 98905-5647

sac@bostik.com

FICHA TÉCNICA: REVISÃO 11/2020