

BOSTIK STIX A100 PROJECT

ПОДОВИ НАСТИЛКИ В ЖИЛИЩА ВКЛЮЧИТЕЛНО:
PVC, МОКЕТИ, ЕСТЕСТВЕНИ ВЛАКНА

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

- Ниска разходна норма
- Лесно нанасяне
- Слаба миризма

ПРИЛОЖЕНИЯ

ОПИСАНИЕ

STIX A100 PROJECT е акрилно лепило с ниски емисии на летливи органични съединения (VOC), одобрено според EC1, A+, LEED и BREEAM.

Осигурява удобство за монтажника благодарение на добрите свойства за нанасяне и слабата миризма.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

STIX A100 PROJECT е универсално лепило за жилища и офиси.

Само за употреба на закрито.

Лепени подови настилки:

- Многослойни PVC покрития, хетерогенни
- PVC върху корк
- Експандиран винил (EVR)
- Полугъвкави плочи
- Велтър със или без долен слой
- Мокети с порест гръб
- Мокети с гръб от нетъкан текстил, филц
- Мокети със синтетичен гръб (Action Vac®)
- Кокос-сизал и морска трева с латексов гръб

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

Цвят	Слонова кост
Състав	Акрил на водна основа
Съхранение / Срок на годност*	12 месеца
Температура на нанасяне	+10°C до +30°C
Време за изчакване**	10-15 min
Време за работа**	45-50 min
Може да се стъпва след**	12 часа
Време за изсъхване**	24 до 48 часа
Разход	250-400 g/m ²
Чувствителност към замръзване	Обратимо до 0°C

* От датата на производство, посочена на оригиналната, неотворена опаковка, на разстояние от пода, на хладно и сухо място в температурния диапазон от +5°C до +25°C и без пряка слънчева светлина. Да се пази от замръзване, влага, образуване на конденз и роса.

**Времената са измерени за температура + 23° C и 50% относителна влажност върху нормално абсорбиращи основи

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

ПОДГОТОВКА

Подова основа:

Уверете се, че подовата основа отговаря на строителните стандарти. Подовата основа трябва да бъде чиста, здрава, суха (<75%RH) и без замърсители, които могат да нарушат адхезията, като напр. прах, мазнини, боя, гипс, лак, омекващо от вода лепило и др.

За подови настилки, които не са достатъчно гладки или изискват повдигане, за да поемат конкретното подово покритие, което се залепва, се препоръчва нанасянето на подходяща саморазливна смес Bostik и грунд система. Консултирайте се с техническия отдел за конкретни продукти и подови настилки.

BOSTIK STIX A100 ПРОЕКТ

ПОДОВИ НАСТИЛКИ В ЖИЛИЩА ВКЛЮЧИТЕЛНО: PVC, МОКЕТИ, ЕСТЕСТВЕНИ ВЛАКНА

Силно абсорбиращи подови основи, като например порести замазки и шперплат, трябва да бъдат грундираны преди нанасяне на лепилото с подходящ грунд Bostik. Грундирането намалява прекомерното абсорбиране на лепилото в подовата основа, осигурявайки оптимално време за работа и здраво залепване.

Преди да нанесете каквото и да е лепило, уверете се, че основата е суха и обезпращена.

Системи за подово отопление:

Системите за подово отопление трябва да бъдат изключени за 48 часа преди полагането. Изчакайте 7 дни след полагането, преди постепенно да включите подовото отопление.

НАНАСЯНЕ

Изберете подходящия размер шпакла и метод на нанасяне за подовата настилка и нанесете лепилото равномерно върху основата, като държите шпаклата под ъгъл 60°. Оставете лепилото за съответното отворено време.

ПОДОВО ПОКРИТИЕ	РАЗМЕР НА ШПАКЛАТА	РАЗХОД
Покрития с гладък гръб (PVC плочи и ленти, EVR, микропорести материали)	A2	0,3kg - 0,35kg/m ²
Покрития с грапав гръб	B1	0,35kg - 0,40kg/m ²
Покрития с високорелефна обратна страна (напр. кокосови влакна с латексов гръб)	B2	0,40kg - 0,45kg/m ²

За да сведете до минимум ефекта от неравности на лепилото, прозиращи през тънките подови настилки, използвайте напоен с лепило валяк, за да заравните слоя, нанесен върху подовата основа.

ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ

Времето за изчакване от 10-15 минути трябва да се спазва, за да се сведе до минимум рискът от образуване на локви (освен при линолеум).

Положете подовата настилка, докато лепилото е още лепкаво и еластично.

Залепете подовата настилка, като използвате корково трупче и/или валяк, за да премахнете въздушните джобове и да осигурите добро разпределяне на лепилото. Повторете процедурата след 30 минути, за да премахнете въздушните джобове и да осигурите добър контакт.

Не полагайте заваръчен шнур, преди лепилото да е изсъхнало достатъчно (приблизително 24 до 48 часа след монтажа).

ПОЧИСТВАНЕ

Почистете инструментите и оборудването с топла вода веднага след употреба. Отстранете лепилото от повърхността на подовата настилка с влажна кърпа.

Код	UC	PCB	ПАЛЕТ.	GENCOD
30617343	6 kg	1	80	3549212486914
30615742	12 kg	1	44	3549212484989
30615492	20 kg	1	32	3549212484736