Foamtape

CINTA ADHESIVA DE SEPUME, PARA PANELES DE REVESTIMIENTO

FICHA TÉCNICA

VENTAJAS

- Alta fuerza inicial en condiciones meteorológicas variables.
- Diseñada especialmente para adhesión y espaciamiento de paneles de revestimiento de fachadas

DECRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Bostik Foamtape es una cinta adhesiva de doble contacto con una película separadora por un lado, especialmente desarrollada como parte del sistema adhesivo de paneles de revestimiento.

APLICACIONES

Proporciona adhesión inicial al panel de revestimiento y garantiza suficiente espesor del cordón adhesivo.

MÉTODO DE USO

Una vez los imprimadores estén completamente secos, se aplica la cinta Foamtape en franjas continuas, solamente en las partes verticales de la estructura de soporte. Para la posición y el largo correctos de la cinta adhesiva se deben tomar en cuenta las dimensiones de los perfiles de apoyo, las dimensiones del panel y el espacio necesario para el cordón de adhesivo. Presionar la cinta Foamtape con fuerza y cortar el largo adecuado con un corte adecuado. No quitar la película protectora inmediatamente después de aplicar Foamtape; esperar hasta que se haya aplicado el adhesivo (y que estés listo para adherir los paneles de revestimiento). Luego, el panel se debe colocar dentro del tiempo prescrito. Se pueden realizar correcciones hasta que el panel entre en contacto con la cinta Foamtape. Para posicionar el panel de revestimiento adecuadamente, usar espaciadores, bloques de soporte o listones horizontales de soporte. Para mayor facilidad de manipulación también se puede usar una pinza de succión de vidrio. Una vez que el panel esté en la posición correcta, se debe presionar el panel suavemente, frotando el largo completo del Foamtape. No se puede comprimir el Foamtape. Una vez instalado el panel, ya no se puede correguir la posición.
Temperatura de aplicación: entre +5 y +30 °C.

DATA TÉCNICOS		
Espesor		3 mm
Ancho		12 mm
Espuma		Poliolefina físicamente reticulada
Densidad		aprox. 60 kg/m^3
Película separadora		Papel siliconado (con impresión de logo Bostik)
Tensión compresiva al 10%		aprox. 39 kPa
Temperatura de aplicación		+5°C a +30°C
Resistencia al corte		aprox. 0,27N/mm^2
Fuerza tensada		aprox. 0,27N/mm^2
Código artículo		30182771
Código EAN		8713572030093
Color		Negro
Envase		Rollo de 25 m
Envasado por		20

Estos valores son propiedades típicas y pueden variar +/-3%

ESTABILIDAD DE ALMACENAJE

Almacenar en lugar no expuesto a heladas. Puede almacenarse durante al menos 12 meses en el envase original cerrado en condiciones secas a temperaturas entre +5 y +30 °C.

MÁS INFORMACIÓN

La hoja de datos de seguridad está disponible en bostiksds.thewercs.com.

Todos los consejos, recomendaciones, números e instrucciones de seguridad están basados en una investigación exhaustiva como también en el estado actual de nuestra experiencia y no son vinculantes. A pesar de que hayamos compilado la documentación con el mayor de los cuidados, no tomamos ninguna responsabilidad de imprecisiones, equivocaciones, errores tipográficos o de impresión. Reservamos el derecho de modificar el producto cuando lo estimamos necesario. Tomando en cuenta de que el diseño y las condiciones del substrato y la circunstancias en la que se aplican los productos están fuera de nuestro control, no podemos tomar ninguna responsabilidad respecto de los trabajos ejecutados a partir de esta documentación. Por esta razón, recomendamos realizar una prueba en el lugar. Todas nuestras ventas y entregas están sujetas a nuestras Condiciones Generales de Venta y Entrega.

BOSTIK SMART SUPPORT

Ayuda inteligente digital
Bostik.com/

Smart help
+569 5049 0205

Bostik Sealants Latin America SpA
Avenida La Dehesa 1844 Oficina 602 |7690122 Lo Barnechea Santiago de Chile | Chile
Tel.: +569 5049 0205
www.bostik.com