

Primer Paneltack

IMPRIMANTE PARA SISTEMAS DE PANELES DE REVESTIMIENTO

FICHA TÉCNICA

VENTAJAS

- Rápido secado
- Alto rendimiento
- Imprimador y limpiador todo en uno

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Primer Paneltack es un imprimador y limpiador de sustratos para mejorar la adhesión.

APLICACIONES

Pretratamiento de ciertos paneles de revestimiento, aluminio (anodizado) y superficies lacadas. Hacer una prueba del sustrato por adhesión y posible erosión previo al uso.

CARACTERÍSTICAS

- Mejora la adhesión de ciertos paneles de revestimiento y superficies de aluminio y/o metálicas.
- Rápido secado: aprox. 10 minutos.
- Fácil de usar como imprimador y limpiador: todo en uno.
- Alto rendimiento, mejora tiempos de trabajo y costos de proyectos

CONSUMO

Se requieren de aproximadamente 1,5 litros (3 latas) de Primer Paneltack para 100 m² de sustrato para el pretratamiento de paneles de revestimiento o estructuras de soporte.

MÉTODO DE USO

Consultar la tabla de adhesión Bostik para determinar si el Primer Paneltack entrega el pretratamiento adecuado para el panel de revestimiento involucrado.

Sustrato: El sustrato debe estar seco, limpio y libre de polvo y grasa.

Uso: Aplicar el imprimador directamente desde la lata en un paño seco, limpio y libre de pelusas y tintura o a una toalla de papel. Aplica sobre la superficie a tratar con fuerza en un espacio de 10-15 cm. Reemplazar el paño o la tela cuando se ensucie. Evitar contaminación del impregnador en

la lata. Siempre cerrar la lata con la tapa inmediatamente después del uso. No pretratar un área de superficie mayor que la que se puede pegar dentro de 6 horas. Evitar tocar las superficies pretratadas, ya que puede afectar la adhesión. La condensación también puede tener un impacto negativo en la adhesión. No se recomienda el uso del imprimador y su adhesión posterior en condiciones muy húmedas como una neblina densa. Temperatura de aplicación: +5 a +30 °C.



Tiempo de secado: Luego de 10 minutos de secado (el solvente debe evaporar por completo) se puede comenzar a aplicar el adhesivo.

Nota: Evitar la contaminación de otros sustratos (como la parte frontal del panel de revestimiento) con imprimador. Eliminar el imprimador fresco inmediatamente con Liquid 1.

DATA TÉCNICOS

Contenido seco		aprox. 17%
Densidad		0,76 g/ml
Punto flash		+9°C
Tiempo de secado		10 minutos
Código de articulo		30022111
Código EAN		8713572602016
Color		transparente
Envase		Lata de 500 ml
Envasado por		6

Estos valores son propiedades típicas y pueden variar +/-3%

ESTABILIDAD DE ALMACENAJE

Almacenar en un lugar fresco (entre +5°C y+25°C) y seco. 12 meses de vida útil después de producción en el envase cerrado.

MÁS INFORMACIÓN

La hoja de datos de seguridad está disponible en bostikdsd.thevercs.com.

Todos los consejos, recomendaciones, números e instrucciones de seguridad están basados en una investigación exhaustiva como también en el estado actual de nuestra experiencia y no son vinculantes. A pesar de que hayamos compilado la documentación con el mayor de los cuidados, no tomamos ninguna responsabilidad de imprecisiones, equivocaciones, errores tipográficos o de impresión. Reservamos el derecho de modificar el producto cuando lo estimamos necesario. Tomando en cuenta de que el diseño y las condiciones del sustrato y la circunstancias en la que se aplican los productos están fuera de nuestro control, no podemos tomar ninguna responsabilidad respecto de los trabajos ejecutados a partir de esta documentación. Por esta razón, recomendamos realizar una prueba en el lugar. Todas nuestras ventas y entregas están sujetas a nuestras Condiciones Generales de Venta y Entrega.

BOSTIK SMART SUPPORT

Ayuda inteligente digital
Bostik.com/

Smart help
+569 5049 0205



Bostik Sealants Latin America SpA

Avenida La Dehesa 1844 Oficina 602 |7690122 Lo Barnechea Santiago de Chile | Chile
Tel.: +569 5049 0205
www.bostik.com