

BOSTIK ROLL 240

OBOSTRANO LJEPLJIVA TRAKA ZA STEPENICE

PREDNOSTI

- trenutna i trajna adhezija
- vrlo snažno prijanjanje
- bez čekanja
- trenutno prohodno
- brzo, jednostavno, čisto



PRIMJENA

OPIS PROIZVODA

Obostrano ljepljiva traka za polaganje podnih obloga (PVC, linoleum, guma, tepih, iglani filc) na stepenicama i stubištima, zaštitnih zidnih obloga u bolnicama, domovima zdravlja, školama i uredima.

BOSTIK ROLL 240 je učinkovita alternativa za neoprenska ljepila na bazi otapala.

PRIKLADNO ZA PODLOGE

- betonske podloge *
- cementne estrihe *
- kalcijum sulfatni estrih *
- balansiranje utega
- šperploča *
- OSB 3 ploče *
- metal
- neporozne podloge
- podno grijanje

Može se koristiti i na zidnim površinama od gipsanih ploča, gipsanim blokovima, zidnim oblogama.

* Ako je podloga previše porozna, upotrijebite odgovarajuću smjesu za izravnavanje Bostik. Ako je podloga vrlo glatka nanesite temeljni premaz GRIP A500 MULTI na podlogu prije primjene trake.

PAKIRANJE

BOSTIK ROLL 24025 25 mm*50 m
1 rola u paketu, 96 paketa na paleti

PRIPREMA PODLOGE

Područja lijepljenja moraju biti čvrsta, sposobna nositi opterećenja, čista, suha, bez masnoće i prašine. Ako je potrebno, podloga mora biti profesionalno pripremljena za ugradnju, prikladni temeljni premazi za vezivanje prašine GRIP A500 MULTI.

OBRADA

BOSTIK ROLL 240 izrežite na potrebnu širinu stepeništa, postavite traku na odgovarajuću površinu bez mjehurića zraka, i bez preklapanja ili razmaka, utrljajte traku u stepenicu da bi postigli punoplošni prihvat. Po mogućnosti krenuti od vrha stepeništa prema donjem dijelu.

Zbog trenutnog prihvata ljepljiva naknadna korekcija više nije moguća !

Na isti način uradite cijelo stepenište BOSTIK ROLLOM 240.

SKLADIŠTENJE

Čuvati na hladnom i suhom mjestu između + 10 ° C i + 30 ° C.

Proizvod se može skladištiti 18 mjeseci u originalnoj ambalaži.

EC1R- vrlo niska emisija

NAPOMENE

Samo za unutarnju primjenu.

Zbog trenutnog prihvata ljepljiva naknadna korekcija više nije moguća !

Code	UC	PCB	GENCOD
30607844	50 m	150 m	
30607845	50m	250 m	
30607846	50m	400 m	

SAFETY

For more details, consult the safety data sheet on <https://bostiksd.thevercs.com/default.aspx>

The information given and recommendations made herein are based on Bostik's research only and are not guaranteed to be accurate. The performance of the product, its shelf life, and application characteristics will depend on many variables, including the kind of materials to which the product will be applied, the environment in which the product is stored or applied, and the equipment used for application. Any change in any of these variables can affect the product's performance. It is the buyer's obligation, prior to using the product, to test the suitability of the product for an intended use under the conditions that will exist at the time of the intended use. Bostik does not warrant the product's suitability for any particular application. The product is sold pursuant to Bostik's Terms and Conditions of Sale that accompanies the product at the time of sale. Nothing contained herein shall be construed to imply the nonexistence of any relevant patents or to constitute permission, inducement, or recommendation to practice any invention covered by any patent, without authority from the owner of the pat

BOSTIK TECHNICAL ASSISTANCE

Smart Help +XX XX XXX XXX

