

BOSTIK ROLL 25/50/85

OBOSTRANO LJEPLJIVA TRAKA ZA PROFILE I LAJSNE

PREDNOSTI

- trenutna i trajna adhezija
- vrlo snažno prijanjanje
- brzo, jednostavno, čisto
- otporno na naprezanja
- pogodno za podno grijanje



PRIMJENA

OPIS PROIZVODA

Obostrano ljepljiva traka za lajsne, sokle, lučno oblikovane obloge, (PVC, guma), profile, podloge od linoleuma, tekstilne obloge (tepih, iglani filc), PVC podloge s kabelskim kanalima, drvene podloge, zaštitne zidne ploče u bolnicama, domovima zdravlja, školama ili uredima.

Obostrano ljepljive trake BOSTIK ROLL 25/50/85 učinkovita su alternativa neoprenskim ljepljivima na bazi otapala.

PRIKLADNO ZA PODLOGE

- betonske podloge *
- cementne estrihe *
- kalcijum sulfatni estrih *
- balansiranje utega
- šperploča *
- OSB 3 ploče *
- metal
- neporozne podloge
- podno grijanje

Može se koristiti i na zidnim površinama od gipsanih ploča, gipsanim blokovima, zidnim oblogama.

* Ako je podloga previše porozna, upotrijebite odgovarajuću smjesu za izravnavanje Bostik. Ako je podloga vrlo glatka nanosite temeljni premaz GRIP A500 MULTI na podlogu prije primjene trake.

PAKIRANJE

BOSTIK ROLL 25 50 mm*50 m
8 rola u paketu, 60 paketa na paleti

BOSTIK ROLL 50 50 mm*50 m
5 rola u paketu, 60 paketa na paleti

BOSTIK ROLL 85 85 mm*50 m
3role u paketu, 60 paketa na paleti

PRIPREMA PODLOGE

Područja lijepljenja moraju biti čvrsta, sposobna nositi opterećenja, čista, suha, bez masnoće i prašine. Ako je potrebno, podloga mora biti profesionalno pripremljena za ugradnju, prikladni temeljni premazi za vezivanje prašine GRIP A500 MULTI.

OBRADA

Postavite traku na odgovarajuće mjesto na podnu površinu ili površinu zida, izvršite pritisak na cijelu površinu trake po zaštitnoj strani od papira, uklonite mjehuriće zraka, osigurajte da je traka punoplošno zaljepljena. Uklonite zaštitni papir s gornje strane, te postavite oblogu na traku, te snažno protrljajte. Zbog trenutnog prihvata ljepljiva naknadna korekcija više nije moguća!

SKLADIŠTENJE

Čuvati na hladnom i suhom mjestu između + 10 ° C i + 30 ° C.
Proizvod se može skladištiti 18 mjeseci u originalnoj ambalaži.

EC1R- vrlo niska emisija

NAPOMENE

Samo za unutarnju primjenu.
Zbog trenutnog prihvata ljepljiva naknadna korekcija više nije moguća!

Code	UC	PCB	GENCOD
30607844	50 m	150 m	
30607845	50m	250 m	
30607846	50m	400 m	

SAFETY

For more details, consult the safety data sheet on <https://bostiksdcs.thewerccs.com/default.aspx>

The information given and recommendations made herein are based on Bostik's research only and are not guaranteed to be accurate. The performance of the product, its shelf life, and application characteristics will depend on many variables, including the kind of materials to which the product will be applied, the environment in which the product is stored or applied, and the equipment used for application. Any change in any of these variables can affect the product's performance. It is the buyer's obligation, prior to using the product, to test the suitability of the product for an intended use under the conditions that will exist at the time of the intended use. Bostik does not warrant the product's suitability for any particular application. The product is sold pursuant to Bostik's Terms and Conditions of Sale that accompanies the product at the time of sale. Nothing contained herein shall be construed to imply the nonexistence of any relevant patents or to constitute permission, inducement, or recommendation to practice any invention covered by any patent, without authority from the owner of the pat

BOSTIK TECHNICAL ASSISTANCE

Smart Help +XX XX XXX XXX

