

BOSTIK ROLL 740

OBOSTRANO LJEPLJIVA FOLIJA ZA FIKSIRANJE PODNIH OBLOGA

PREDNOSTI

- brzo, jednostavno, čisto
- bez mjehurića zraka
- trenutno prohodno
- uklonjivo bez ostataka ljepliva
- prikladno za podna grijanja



PRIMJENA

OPIS PROIZVODA

BOSTIK ROLL 740 je dvostrani ljepljivi specijalni ljepljivi film za jednostavno, čisto i brzo učvršćivanje tekstilnih podnih obloga, CV obloga i tepih ploča u dnevnim boravcima.

PRIKLADNO ZA PODLOGE

- keramika
- PVC/CV obloge
- laminat
- linoleum
- parket
- OSB 3 ploče, šperploča
- metal
- podno grijanje

Ako je podloga previše porozna, upotrijebite odgovarajuću smjesu za izravnavanje Bostik. Ako je podloga vrlo glatka nanosite temeljni premaz GRIP A500 MULTI na podlogu prije primjene trake.

PAKIRANJE

BOSTIK ROLL 740 740 mm*25 m
35 rola na paleti

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora udovoljavati zahtjevima za podne obloge DIN 18365, odnosno čiste, bez pukotina, čvrste, suhe. Stare podove kao što su PVC, linoleum, temeljito očistite. Grundirajte iverice i mineralne podloge s GRIP A500 MULTI. Uklonite ostatke starih ljepila, neravnine izravnajte odgovarajući Bostik primerima i masama.

OBRADA

Temperirati BOSTIK ROLL 740 i podnu oblogu u prostoru 48 sati prije polaganja. Ovisno o podlozi testirajte prionjivost BOSTIK ROLL 740 na postojeću podlogu. Iverice, šperploče i izrazito upojne podloge potrebno je prvo obraditi primerom.

BOSTIK ROLL 740 postavite na željenu površinu tako da silikonskim papirom bude prema gore te detaljno zaljepite za podlogu. Pazeći na mjehuriće zraka, pritisnite traku po cijeloj površini npr. četkom za ljepljenje tapeta. Uklonite silikonski papir i postavite podnu oblogu. U području spojeva podnih obloga pripazite da se dovoljno poklapaju. Za veće podne obloge najbolje je krenuti od sredine jedne polovice prema kraju.

SKLADIŠTENJE

Čuvati na hladnom i suhom mjestu između + 10 ° C i + 30 ° C.

Proizvod se može skladištiti 18 mjeseci u originalnoj ambalaži.

EC1R- vrlo niska emisija

NAPOMENE

Samo za unutarnju primjenu.

Code	UC	PCB	GENCOD
30607858	25 m	25 m	

SAFETY

For more details, consult the safety data sheet on <https://bostikdsd.thewerco.com/default.aspx>

The information given and recommendations made herein are based on Bostik's research only and are not guaranteed to be accurate. The performance of the product, its shelf life, and application characteristics will depend on many variables, including the kind of materials to which the product will be applied, the environment in which the product is stored or applied, and the equipment used for application. Any change in any of these variables can affect the product's performance. It is the buyer's obligation, prior to using the product, to test the suitability of the product for an intended use under the conditions that will exist at the time of the intended use. Bostik does not warrant the product's suitability for any particular application. The product is sold pursuant to Bostik's Terms and Conditions of Sale that accompanies the product at the time of sale. Nothing contained herein shall be construed to imply the nonexistence of any relevant patents or to constitute permission, inducement, or recommendation to practice any invention covered by any patent, without authority from the owner of the pat

BOSTIK TECHNICAL ASSISTANCE

Smart Help +XX XX XXX XXX

