

BOSTIK ROLL MT35

OBOSTRANO LJEPLJIVA PJENASTA TRAKA ZA LAMINATE

PREDNOSTI

- Brzo, jednostavno, čisto
- Višenamjenska
- Vrlo snažna
- Otporno
- Neravne podloge



PRIMJENA

OPIS PROIZVODA

Dvostrano ljepljiva pjenasta traka za učvršćivanja različitih sklopova u unutarnjoj gradnji, ukrasa, profila nosača stepenica, pragova, laminatnih podova, ogledala, ukrasnih elemenata, ploča, traka, itd.

PRIKLADNO ZA PODLOGE

- beton
- cementne podloge
- kalcijum sulfatne podloge
- nivelirajuće mase
- OSB 3 ploče, šperploča
- metal
- zidne obloge
- podno grijanje

Ako je podloga previše porozna, upotrijebite odgovarajuću smjesu za izravnavanje Bostik. Ako je podloga vrlo glatka nanesite temeljni premaz GRIP A500 MULTI na podlogu prije primjene trake.

PAKIRANJE

BOSTIK ROLL MT35 35 mm*25 m
8 rolla karton, 60 kartona na paleti

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora udovoljavati zahtjevima za podne obloge DIN 18365, odnosno čiste, bez pukotina, čvrste, suhe. Stare podove kao što su PVC, linoleum, temeljito očistite. Grundirajte iverice i mineralne podloge s GRIP A500 MULTI. Uklonite ostatke starih ljepila, neravnine izravajte odgovarajući Bostik primerima i masama.

OBRADA

Ogledala

Površina stražnjeg dijela ogledala i postolja moraju biti čisti. BOSTIK ROLL MT35 postaviti na stražnjoj strani ogledal/kućišta, koristeći sljedeća pravila izračuna duljina BOSTIK ROLL MT35 10 cm = težina do 2 kg.

Dizala

BOSTIK ROLL MT35 koristi se u dizalima za lijepljenje laminatnih ploča na unutarnje zidove dizala. Površine koje se lijepe moraju biti čiste i biti bez prljavštine.

Metalni profili nasača stuba

Obratite pažnju na upute za polaganje proizvođača stepeništa i elastičnih profila. Prije uporabe BOSTIK ROLL MT35 prebrišite cijelu stražnju stranu profila nasača za stube, odnosno primijenite primer SUPER GRIP 5001 HR za uklanjanje nečistoća, kao što su mast, ulje, vosak itd. Postavite traku sa silikskom stranom prema gore preko cijele širine profila. Uklonite silikonski papir i pričvrstite profil

SKLADIŠTENJE

Čuvati na hladnom i suhom mjestu između + 10 ° C i + 30 ° C.

Proizvod se može skladištiti 18 mjeseci u originalnoj ambalaži.

EC1R- vrlo niska emisija

NAPOMENE

Samo za unutarnju primjenu.

Code	UC	PCB	GENCOD
30607843	25 m	200 m	

SAFETY

For more details, consult the safety data sheet on <https://bostikds.thewerco.com/default.aspx>

The information given and recommendations made herein are based on Bostik's research only and are not guaranteed to be accurate. The performance of the product, its shelf life, and application characteristics will depend on many variables, including the kind of materials to which the product will be applied, the environment in which the product is stored or applied, and the equipment used for application. Any change in any of these variables can affect the product's performance. It is the buyer's obligation, prior to using the product, to test the suitability of the product for an intended use under the conditions that will exist at the time of the intended use. Bostik does not warrant the product's suitability for any particular application. The product is sold pursuant to Bostik's Terms and Conditions of Sale that accompanies the product at the time of sale. Nothing contained herein shall be construed to imply the nonexistence of any relevant patents or to constitute permission, inducement, or recommendation to practice any invention covered by any patent, without authority from the owner of the pat

BOSTIK TECHNICAL ASSISTANCE

Smart Help +XX XX XXX XXX

