

A545

DECO ADHESIVE

SNAŽNO DEKORATERSKO LJEPILO NA VODENOJ BAZI

TEHNIČKI LIST

PREDNOSTI

- Održivo, bez otapala
- Za lagano lijepljenje
- Također prikladno za lijepljenje EPS i XPS ukrasa
- Može se prebojati bojama na vodenoj bazi i sintetičkim bojama
- Savršeno prijanjanje bez uporabe temeljnog premaza, čak i na blago vlažnim podlogama

OPIS PROIZVODA

Bostik A545 DECO ADHESIVE multifunkcionalno je disperzijsko ljepilo velike snage za dekorativne i izolacijske ploče za primjenu na zatvorenom. Ljepilo se stvrdnjava isparavanjem vode i stvara se snažan i trajan spoj.

PRIMJENE

Ljepilo **Bostik A545 DECO ADHESIVE** posebno je razvijeno za lijepljenje dekorativnih profila i rozeta od čvrste PU pjene, polistirena ili čvrstog PVC-a. Također je prikladno za lijepljenje drva, keramičkih pločica, zvučnih izolacijskih ploča, te kanala za ventilaciju i PVC kabele.

UPUTE ZA UPORABU

Ljepilo primjenjujte u ventilacijskom uzorku okomitim linijama ili točkama s 10 do 20 cm udaljenosti između linija. Materijal morate postaviti na mjesto čvrstim guranjem. Za daljnja pitanja obratite se našem tehničkom odjelu.



TEHNIČKI PODACI

Temperatura primjene		+5 °C do +40 °C
Baza		Akrilna disperzija
Gustoća	ISO 1183-1	1,61 g/ml
Otpornost na zamrzavanje tijekom prijevoza		Do -15 °C
Otpornost na temperaturu		-20 °C do +75 °C

Ove vrijednosti tipična su svojstva i mogu varirati +/-3 %

OGRAIČENJA

- Nije prikladno za trajno izlaganje vodi
- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neopren i bitumenske podloge

PRIPREMA POVRŠINE I ZAVRŠNA OBRADA

Temperatura primjene od +5 °C do +40 °C (vrijedi za okruženje i podloge). Sve podloge moraju biti čvrste, čiste, suhe i površina mora biti bez masti i prašine. Podloge treba očistiti od svih slobodnih čestica, upijajuće podloge ne moraju biti potpuno suhe. Vrlo porozne podloge poput gipsa, porobetona, vapnenca i sl., moraju se pripremiti smjesom u omjeru 1 mjera sredstva **Bostik A545 DECO ADHESIVE** i 2 mjere vode. Uvijek provjerite prijanjanje prije primjene. Završite obradu i izgladite s vodom.

PREBOJAVANJE

Bostik A545 DECO ADHESIVE može se bojati – iako je ljepilo – nakon potpunog sušenja brtvila. Tijekom stvrdnjavanja proizvod će se smanjiti, što može uzrokovati pucanje boje. Može se izvrsno prebojati bojama na vodenoj bazi i sintetičkim bojama. Bojenje bojama na snažnoj vodenoj bazi može uzrokovati pucanje. Preporučujemo testiranje kompatibilnosti bojom prije primjene.

ČIŠĆENJE

Alate treba očistiti vodom nakon uporabe. Ruke treba oprati **Bostik T150 CLEANING WIPES** i/ili vodom i sapunom.

BOJA(E)

- Bijela

PAKIRANJE

- 300 ml patrona, 12 po kutiji

Za specifikacije proizvoda pogledajte internetsku stranicu s pojedinostima proizvoda

VIJEK TRAJANJA

U neotvorenom originalnom pakiranju na temperaturi između +5 °C i +25 °C i kada se čuva na suhom mjestu vijek trajanja je do 12 mjeseci od datuma proizvodnje.

ZDRAVLJE I SIGURNOST

Sigurnosno-tehnički list proizvoda morate pročitati i razumjeti prije uporabe. Ti su dokumenti dostupni na zahtjev i preko internetskih stranica.

CERTIFIKACIJE

- A+ francuska VOC uredba

Sve informacije iz ovog dokumenta i u svim ostalim našim izdanjima (uključujući elektroničke) temelje se na našim trenutačnim znanjima i iskustvima i isključivo su (intelektualno) vlasništvo društva Bostik. Nijedan dio ovog dokumenta ne smije se kopirati, pokazivati trećim stranama, reproducirati, prenositi javnosti ni koristiti na bilo koji način bez pisanog pristanka društva Bostik. Tehničke informacije iz ovog dokumenta služe za indicaciju i ne radi se o iscrpnom popisu. Društvo Bostik nije odgovorno za bilo kakvu štetu, izravnu ili neizravnu, nastalu zbog (uredničkih) pogrešaka, nepotpunosti i/ili netočnosti ovog dokumenta. To uključuje bez ograničenja nepotpunost i/ili netočnost zbog tehnoloških promjena ili nekog istraživanja provedenog između datuma objavljivanja ovog dokumenta i datuma nabave proizvoda. Društvo Bostik zadržava pravo na izmjene teksta ovog dokumenta. Društvo Bostik ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu, izravnu ili neizravnu, nastalu zbog uporabe proizvoda opisanih u ovom dokumentu. Korisnik mora pročitati i razumjeti informacije iz ovog dokumenta i ostalih dokumenata povezanih s proizvodima prije uporabe proizvoda. Korisnik je odgovoran za izvođenje svih potrebnih testiranja kako bi se pobrinuo da je proizvod prikladan za namjenu. Nemamo utjecaja na način primjene proizvoda i/ili na okolnosti povezane s događajima nastalim tijekom pohrane i prijevoza i zato ne prihvaćamo odgovornost za bilo kakvu štetu. Sve dostave izvode se isključivo u skladu s našim općim uvjetima i odredbama koji su podneseni Nizozemskoj trgovačkoj komori.

BOSTIK PAMETNA PODRŠKA

Pametna digitalna
pomoć
Bostik.com/

Pametna pomoć
+31 (0)162 491 000



Bostik Benelux BV

Denariusstraat 11 • NL-4903 RC Oosterhout
Tel.: +31 (0)162 491 000
www.bostik.com