

FIX A955 VARIO

LJEPILO ZA FIKSIRANJE PODNIH OBLOGA

PREDNOSTI

- Niska potrošnja
- Primjena valjkom ili gleterom
- Odlična adhezija
- Topivo u vodi



PRIMJENA

OPIS

FIX A955 VARIO ljepljivo za fiksiranje visoke početne snage ljepljenja.

Namjenjeno fiksiranju :

- Tekstilne podne obloge na različitim poledinama
- CV obloge na estrihu ili postojećim oblogama
- PVC
- Drvene podloge
- Prirodni i umjetni kamen u privatnim objektima

U razrijeđenom stanju prikladno kao protuklizni premaz za polaganje obloga.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

➤ Sastav/boja	Akrilna emulzija / bijela
➤ Vrijeme čekanja	15-20 min
➤ Otvoreno vrijeme	Nema limita (bez prašine)
➤ Prohodno	24 h
➤ Potrošnja	100 - 250 g/m ²
➤ Temperatura primjene	Zrak: od + 18 °C do + 23 °C Podloga: min. + 15 °C Vlažnost : ispod 75 %.

*mjerena su radena pri temperaturi od + 23° C i 50 % relativne vlažnosti na normalno upojnoj podlozi

PRIPREMA PODLOGE

PRIPREMA PODLOGE

Prpriema podloge treba biti u skladu sa građevinskim standardima (DIN 18365-rad na oblaganju podova). Podloga mora biti čvrsta, ravna, suha, bez ostataka starih ljepila, prašine, ulja, i sličnih onečišćenja.

U slučaju polaganja preko postojećih obloga osigurati da su čiste i čvrsto zaljepljene za podlogu.

Prikladno za fiksiranje na drvenim podovima.

Oštećenja drvene podloge zbog utjecaja vode (može dovesti do odvajanja od podloge), te zamjena starih obloga nisu obuhvaćene našim jamstvom.

METODA RADA

FIX A955 VARIO ravnomjerno se nanosi na podlogu valjkom ili lopaticom s finim zupcima, podna obloga se polaže i temeljito utrljava nakon vremena čekanja od 15 - 20 minuta.

Nakon 30 - 45 minuta ponovno utrljajte. Na neupojnim podlogama / podnim oblogama: ne postavljajte guste obloge, poput CV obloga, sve dok ljepilo ne prosuši, ali je i dalje ljepljivo (završno ispitivanje). U slučaju CV obloga, preporuča se brtvljenje spojeva (sredstvo za hladno zavarivanje). Napomena:

Kada koristite FIX A955 VARIO kao protuklizni premaz za SL ploče, dodajte do maks. 10 posto vode, dobro promiješajte i nanesite na podlogu.

Vrijeme čekanja kod upojnih podloga je 15 - 30 minuta. Kod neupojnih podloga, vrijeme čekanja je duže, odnosno dok se premaz ne prosuši. U slučaju podignutih podnih konstrukcija, osigurajte da spojevi ploča obloga nisu zalijepljeni. Slijedite upute proizvođača obloga.

ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OKOLIŠA

GISCODE D 1 - bez otapala u skladu s TRGS 610: Čuvati izvan dohvata djece. Osigurajte temeljitu ventilaciju tijekom i nakon obrade / sušenja! Izbjegavajte jesti, piti i pušiti tijekom obrade proizvoda. U slučaju kontakta s očima ili kožom, odmah isprati s puno vode. Ne dopustiti da uđe u odvođe, vode ili tlo. Alat očistite vodom i sapunom odmah nakon upotrebe. Osnovni preduvjet za najbolju moguću kvalitetu zraka u zatvorenom nakon podnih radova je osigurati da obloge budu postavljene u skladu sa standardima i da su površine, temeljni premazi i smjese za zaglađivanje dobro osušeni.

NAPOMENE

Ostatke proizvoda skupiti i koristiti što je više moguće. Ne dopustiti da uđe u kanalizaciju, vodotoke ili tlo. Prazna ambalaža sa suhim ostacima može se reciklirati (Universal Packaging GmbH). Ambalaža s tekućim zaostalim sadržajem i prikupljenim ostacima tekućih proizvoda opasan su otpad. Ambalaža sa suhim ostacima su gradilišni / kućni otpad.

POKROVNOST

Od 100 do 250 g/m²

SKLADIŠTENJE

12 mjeseci u originalnoj ambalaži. Osjetljivo na smrzavanje.

ČIŠĆENJE

Alati se trebaju čistiti vodom dok je ljepilo još mokro.

Code	UC	PCB	GENCOD
30615600	6 kg	1	4008373130474
30615755	12 kg	1	4008373130467

SAFETY

For more details, consult the safety data sheet on <https://bostiksd.thevercs.com/default.aspx>

The information given and recommendations made herein are based on Bostik's research only and are not guaranteed to be accurate. The performance of the product, its shelf life, and application characteristics will depend on many variables, including the kind of materials to which the product will be applied, the environment in which the product is stored or applied, and the equipment used for application. Any change in any of these variables can affect the product's performance. It is the buyer's obligation, prior to using the product, to test the suitability of the product for an intended use under the conditions that will exist at the time of the intended use. Bostik does not warrant the product's suitability for any particular application. The product is sold pursuant to Bostik's Terms and Conditions of Sale that accompanies the product at the time of sale. Nothing contained herein shall be construed to imply the nonexistence of any relevant patents or to constitute permission, inducement, or recommendation to practice any invention covered by any patent, without authority from the owner of the pat

BOSTIK TECHNICAL ASSISTANCE

Smart Help +XX XX XXX XXX

