

## STIX A305 CLASSIC

AKRILNO LJEPILO ZA FIKSIRANJE PODNIH OBLOGA

### PREDNOSTI

- Ekonomično
- Odlična pokrovnost
- Trajno ljepljivo
- Tepih i LVT obloge
- Jednostavno uklanjanje obloga
- EC 1 PLUS emisija
- Bez otapala



### PRIMJENA

#### OPIS

FIX A305 CLASSIC namjenjen je fiksiranju podnih obloga kao što su tepih ploče u kockama na različitim vrstama poledine, kao i LVT obloga na sve vrste podloga. Za fiksiranje elektroprovodljivih ploča od tepiha koristiti FIX A305 CLASIC u kombinaciji sa proizvodom LEITZUSATZ 300.

#### Područje primjene:

- Tekstilne pone obloge u pločama s različitim tipovima poledine
- Polaganje elektro provodljivih tepiha

### KARAKTERISTIKE PROIZVODA

➤ <b>Sastav</b>	Emulzija sintetskih smola
➤ <b>Boja</b>	Bijela
➤ <b>Specifična težina</b>	1,0 g/cm <sup>3</sup>
➤ <b>Vrijeme čekanja</b>	15-20 min
➤ <b>Otvoreno vrijeme</b>	nema
➤ <b>Vrijeme sušenja</b>	24 h
➤ <b>Temperatura primjene</b>	Podloga najmanje +15 ° C; Temperatura zraka najmanje +20 ° C. <75% relativne vlage. Bez direktnog sunčevog svjetla
➤ <b>Alat za primjenu</b>	Glatki pjenasti valjak
➤ <b>Potrošnja</b>	70 - 100 g/m <sup>2</sup>
➤ <b>GEV-EMICODE</b>	EC 1 PLUS
➤ <b>Giscode D 1</b>	bez otapala prema TRGS 610

## PRIPREMA PODLOGE

### PRIPREMA PODLOGE

Priprema podloge treba biti u skladu sa građevinskim standardima. Podloga mora biti čvrsta, ravna, suha, bez ostataka starih ljepila, prašine, ulja, i sličnih onečišćenja.

U slučaju polaganja preko postojećih obloga osigurati da su čiste i čvrsto zaljepljene za podlogu.

Pri oblaganju postojećih podnih obloga osigurajte da su dobro zaljepljene i čiste.

Daljnja priprema podloge uključuje po potrebi Bostik primere i Bostik nivelirajuće i izravnavajuće mase.

Upojne podloge potrebno je obraditi primerom da bi se smanjila upojnost, npr. GRIP A500 MULTI razrijeđen vodom u omjeru 1:1.

Anhidritni estri, kao i podloge od iverice ili šperploče potrebno je obraditi GRIP A500 MULTI primerom (100 - 200 g/m<sup>2</sup>).

Zaostali sadržaj vlage treba biti <3% za cementne estrije i <0.5% za kalcijum sulfatne estrije.

Sve površine trebaju biti zaštićene od zaostale građevinske i kapilarne vlage, ako nisu koristiti npr. Bostik E336 XTREM parnu branu.

Obavezno omogućiti primerima i nivelirajućim masama propisano vrijeme sušenja prije primjene ljepila.

### METODE PRIMJENE

Nanesite ljepilo ravnomjerno na podlogu, koristeći pritom prikladan pjenasti valjak, i ostavite da se osuši (u suhom stanju tvori prozirni sloj)

Vrijeme sušenja je od 15-30 minuta za upojne podloge, za neupojne podloge potrebno je duže vrijeme sušenja.

Postavite podnu oblogu te izvršite pritisak na istu koristeći valjak (50 kg).

Za elektroprovodljive bloge koristite FIX A305 u kombinaciji sa proizvodom LEITZUSATZ 3000, u omjeru miješanja 20 kg FIX A305 na 3 kg LEITZUSATZ 3000.

Dobivenu smjesu upotrijebiti odmah po miješanju.

Smjesa se ne može skladištiti.

### ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OKOLIŠA

GISCODE D1 – bez otapala, u skladu s TRGS 610

Čuvati izvan dohvata djece.

Tijekom i nakon obrade i sušenja osigurati provjetranje.

Izbjegavajte jesti, piti i pušiti tijekom obrade proizvoda. U dodiru sa očima i kožom odmah ih isprati čistom vodom.

Očistite alate odmah nakon uporabe vodom.

Prije upotrebe pročitati uputstva o proizvodu i sigurnosno tehničke listove.

## POTROŠNJA

Od 70 do 100 g/m<sup>2</sup>

## SKLADIŠTENJE

Do 12 mjeseci u originalnoj ambalaži. Osjetljivo na smrzavanje.

## ČIŠĆENJE

Alat čistimo toplom vodom ili NIBOCLEAN PRO.

## NAPOMENE

Uvijek uzmite u obzir vrijeme sušenja.

Dobro zatvorite ambalažu nakon upotrebe.

Code	UC	PCB	GENCOD
30615599	10 kg	1	4008373130450

### SAFETY

**For more details, consult the safety data sheet on <https://bostiksd.thevercs.com/default.aspx>**

*The information given and recommendations made herein are based on Bostik's research only and are not guaranteed to be accurate. The performance of the product, its shelf life, and application characteristics will depend on many variables, including the kind of materials to which the product will be applied, the environment in which the product is stored or applied, and the equipment used for application. Any change in any of these variables can affect the product's performance. It is the buyer's obligation, prior to using the product, to test the suitability of the product for an intended use under the conditions that will exist at the time of the intended use. Bostik does not warrant the product's suitability for any particular application. The product is sold pursuant to Bostik's Terms and Conditions of Sale that accompanies the product at the time of sale. Nothing contained herein shall be construed to imply the nonexistence of any relevant patents or to constitute permission, inducement, or recommendation to practice any invention covered by any patent, without authority from the owner of the pat*

BOSTIK TECHNICAL ASSISTANCE

Smart Help +XX XX XXX XXX

